


INP balken

Materiaal S235JR met 3.1 certificaat volgens EN 10204.

Overige kwaliteiten op aanvraag leverbaar.



h = hoogte
b = breedte
d = zieldikte
t = flensdikte

profiel	kg/mtr.	afmeting in mm.			
		h	b	d	t
INP 80	6,1	80	42	3,9	5,9
100	8,5	100	50	4,5	6,8
120	11,4	120	58	5,1	7,7
140	14,6	140	66	5,7	8,6
160	18,3	160	74	6,3	9,5
180	22,4	180	82	6,9	10,4
200	26,7	200	90	7,5	11,3
220	31,7	220	98	8,1	12,2
240	36,9	240	106	8,7	13,1
260	42,7	260	113	9,4	14,1
280	48,9	280	119	10,1	15,2
300	55,3	300	125	10,8	16,2
320	62,2	320	131	11,5	17,3
340	69,3	340	137	12,2	18,3
360	77,6	360	143	13,0	19,5
400	94,2	400	155	14,4	21,6

De balken worden op handelslengte van 6 of 12 meter op voorraad gehouden.

De balken kunnen ook op maat gezaagd en voorzien van lasmenie of Sigmaweld MC worden geleverd.

www.heusstaal.nl

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele redactie en/of drukfouten.