


IPE balken

Materiaal S235JR met 3.1 certificaat volgens EN 10204.

Overige kwaliteiten op aanvraag leverbaar.



h = hoogte
b = breedte
d = zieldikte
t = flensdikte

profiel	kg/mtr.	afmeting in mm.			
		h	b	d	t
IPE 80	6,2	80	46	3,8	5,2
100	8,3	100	55	4,1	5,7
120	10,6	120	64	4,4	6,3
140	13,2	140	73	4,7	6,9
160	16,1	160	82	5,0	7,4
180	19,2	180	91	5,3	8,0
200	22,9	200	100	5,6	8,5
220	26,7	220	110	5,9	9,2
240	31,3	240	120	6,2	9,8
270	36,8	270	135	6,6	10,2
300	43,1	300	150	7,1	10,7
330	50,1	330	160	7,5	11,5
360	58,2	360	170	8,0	12,7
400	67,6	400	180	8,6	13,5
450	79,1	450	190	9,4	14,6
500	92,5	500	200	10,2	16,0
550	108,1	550	210	11,1	17,2
600	124,4	600	220	12,0	19,0

De balken worden op handelslengte van 6 of 12 meter op voorraad gehouden.

De balken kunnen ook op maat gezaagd en voorzien van lasmenie of Sigmaweld MC worden geleverd.

www.heusstaal.nl

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele redactie en/of drukfouten.