

Halve kapbeugel fig.2801

Materiaal S235JR.

Zowel onbehandeld als gestraald + gemenied en verzinkt leverbaar.

Buisdiameter	kg./st.	Breedte en dikte	Boorgat diameter
21,3	0,04	30x4	ø 9
26,9	0,08	30x4	ø 11
33,7	0,09	30x4	ø 11
42,4	0,19	40x5	ø 14
48,3	0,23	40x5	ø 14
60,3	0,27	40x5	ø 14
76,1	0,33	40x5	ø 14
88,9	0,43	40x5	ø 14
101,6	0,43	40x5	ø 14
114,3	0,59	40x8	ø 14
139,7	1,12	50x10	ø 18
168,3	1,28	50x10	ø 18
193,7	1,73	50x12	ø 18
219,1	1,90	50x12	ø 18
273	2,34	50x12	ø 22
323,9	3,36	50x12	ø 22
355,6	4,22	70x12	ø 22
406,4	4,95	70x12	ø 22
419	5,00	70x12	ø 22
457	5,61	70x12	ø 22
508	6,00	70x12	ø 22
610	7,06	70x12	ø 22

www.heusstaal.nl

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele redactie en/of drukfouten.