


Slip-on flenzen

Slip on flenzen 150# volgens ASTM/ASME 16.5 materiaalkwaliteit A105.



Nom. Diam. Inch	buis maat	D mm	m mm	d1 mm	b mm	g mm	k mm	h mm	gaten aant.	L mm	kg/st
1/2"	21,30	88,9	30,2	22,4	11,2	35,1	60,3	15,9	4	15,9	0,8
3/4"	26,70	98,4	38,1	27,7	12,7	42,9	69,8	15,9	4	15,9	0,9
1"	33,40	107,9	49,2	34,5	14,2	50,9	79,4	17,5	4	15,9	1
1. 1/4"	42,20	117,5	58,8	43,2	15,7	63,5	88,9	20,6	4	15,9	1,3
1. 1/2"	48,30	127	65,1	49,5	17,5	73,2	98,4	22,2	4	15,9	1,4
2"	60,30	152,4	74,7	62	19,1	91,9	120,6	25,4	4	19	2,3
2. 1/2"	73,00	177,8	90,5	74,7	22,4	104,6	139,7	28,6	4	19	3,2
3"	88,90	190,5	107,9	90,7	23,9	127	152,4	30,2	4	19	3,6
4"	114,30	228,6	134,9	116,1	23,9	157,2	190,5	33,3	8	19	5,9
5"	141,30	254	163,5	143,8	23,9	185,7	215,9	36,5	8	22,2	6,8
6"	168,30	279,4	192,1	170,7	25,4	215,9	241,3	39,7	8	22,2	8,6
8"	219,10	342,9	246,1	221,5	28,4	269,7	298,4	44,4	8	22,2	13,6
10"	273,10	406,4	304,8	276,4	30,7	323,9	361,9	49,2	12	25,4	19,5
12"	323,90	482,6	365,1	327,2	31,8	381	431,8	55,6	12	25,4	29,1
14"	355,60	533,4	400	359,2	35,1	412,8	476,2	57,1	12	28,6	38,6
16"	406,40	596,9	457,2	410,5	36,6	469,9	539,7	63,5	16	28,6	42,2
18"	457,00	635	504,8	461,8	39,6	533,4	577,8	68,3	16	31,7	54,5
20"	508,00	698,5	558,8	513,1	42,9	584,2	635	73	20	31,7	70
24"	610,00	812,8	663,6	616,0	47,8	692,2	749,3	82,5	20	34,9	95
30"	762,00	984,2	831,8	768,4	54	857,2	914,4	88,9	28	34,9	138

www.heusstaal.nl

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele redactie en/of drukfouten.