



## HEB balk

Kwaliteit S235JR, volgens EN 10025-2. Toleranties volgens EN 10034. Uit voorraad leverbaar in handelslengten t/m 12 meter, met 2.2 of 3.1 fabriekscertificaat.

Op verzoek worden balken op maat voor u gezaagd en verzorgen wij het proces van stralen en conserveren. Kwaliteit S355J2 is op aanvraag; levertijd 1-2 werkdagen.

HEB	Gewicht kg/m	Afmetingen (mm)					Max. lengte
		H	B	Tw	Tf	r	
100	20,8	100	100	6	10	12	18 m
120	27,2	120	120	6,5	11	12	18 m
140	34,4	140	140	7	12	12	18 m
160	43,4	160	160	8	13	15	18 m
180	52,2	180	180	8,5	14	15	18 m
200	62,5	200	200	9	15	18	24 m
220	72,8	220	220	9,5	16	18	24 m
240	84,8	240	240	10	17	21	24 m
260	94,8	260	260	10	17,5	24	24 m
280	105	280	280	10,5	18	24	24 m
300	119	300	300	11	19	27	24 m
320	129	320	300	11,5	20,5	27	24 m
340	137	340	300	12	21,5	27	24 m
360	145	360	300	12,5	22,5	27	24 m
400	158	400	300	13,5	24	27	24 m
450	174	450	300	14	26	27	24 m
500	191	500	300	14,5	28	27	24 m
550	203	550	300	15	29	27	24 m
600	216	600	300	15,5	30	27	24 m
650	229	650	300	16	31	27	24 m
700	245	700	300	17	32	27	24 m
800	267	800	300	17,5	33	30	24 m
900	297	900	300	18,5	35	30	24 m
1000	320	1000	300	19	36	30	24 m