



HEM balk

Op aanvraag leverbaar binnen 1-2 werkdagen. Kwaliteit S235JR en S355J2, volgens EN 10025-2 met 2.2 of 3.1 fabriekscertificaat. Toleranties volgens EN 10034.

Op verzoek worden balken op maat voor u gezaagd en verzorgen wij het proces van stralen en conserveren.

HEM	Gewicht kg/m	Afmetingen (mm)					Max. lengte
		H	B	T _w	T _f	r	
100	42,6	120	106	12	20	12	18 m
120	53,1	140	126	12,5	21	12	18 m
140	64,4	160	146	13	22	12	18 m
160	77,6	180	166	14	23	15	18 m
180	90,6	200	186	14,5	24	15	18 m
200	105	220	206	15	25	18	24 m
220	120	240	226	15,5	26	18	24 m
240	160	270	248	18	32	21	24 m
260	176	290	268	18	32,5	24	24 m
280	192	310	288	18,5	33	24	24 m
300	242	340	310	21	39	27	24 m
320	250	359	309	21	40	27	24 m
340	253	377	309	21	40	27	24 m
360	255	395	308	21	40	27	24 m
400	261	432	307	21	40	27	24 m
450	268	478	307	21	40	27	24 m
500	275	524	306	21	40	27	24 m
550	284	572	306	21	40	27	24 m
600	291	620	305	21	40	27	24 m
650	299	668	305	21	40	27	24 m
700	306	716	304	21	40	27	24 m
800	323	814	303	21	40	30	24 m
900	339	910	302	21	40	30	24 m
1000	355	1008	302	21	40	30	24 m