



UNP balk

Kwaliteit S235JR, volgens EN 10025-2. Toleranties volgens EN 10034. Uit voorraad leverbaar in handelslengten t/m 12 meter, met 2.2 of 3.1 fabriekscertificaat.

Op verzoek worden balken op maat voor u gezaagd en verzorgen wij het proces van stralen en conserveren. Kwaliteit S355J2 is op aanvraag; levertijd 1-2 werkdagen.

UNP	Gewicht kg/m	Afmetingen (mm)				Max. lengte	Extra info
		H	B	Tw	Tf (=r)		
80	8,82	80	45	6	8	15 m	•
100	10,80	100	50	6	8,5	18 m	•
120	13,60	120	55	7	9	18 m	•
140	16,30	140	60	7	10	18 m	•
160	19,20	160	65	7,5	10,5	18 m	•
180	22,40	180	70	8	11	20 m	•
200	25,70	200	75	8,5	11,5	20 m	•
220	30,00	220	80	9	12,5	20 m	
240	33,80	240	85	9,5	13	20 m	
260	38,60	260	90	10	14	20 m	
280	42,70	280	95	10	15	20 m	
300	47,00	300	100	10	16	20 m	
320	60,60	320	100	14	17,5	20 m	
350	61,80	350	100	14	16	20 m	
380	64,30	380	102	13,5	16	20 m	
400	73,20	400	110	14	18	24 m	

- *tevens gestraald / gemenied op voorraad*

Klein U	Gewicht kg/m	Afmetingen (mm)				Max. lengte
		H	B	Tw	Tf (=r)	
30	4,35	30	33	5	7	6 m
40	2,93	40	20	5	5	6 m
40	4,97	40	35	5	7	6 m
50	3,94	50	25	5	6	6 m
50	5,70	50	38	5	7	12 m
60	5,17	60	30	6	6	12 m
65	7,22	65	42	5,5	7,5	12 m