


Strip (>150 mm)

Massief, warmgewalst platstaal in kwaliteit S235JR, volgens EN 10025-2 : 2004.

Toleranties volgens EN 10058. Uit voorraad leverbaar, in handelslengten van 6 meter, met 3.1 certificaat.



Op verzoek verzorgen wij het proces van stralen en conserveren. Kwaliteit S355J2 is op aanvraag; levertijd 1-2 weken.

Breedte (mm)	Dikte (mm) - gewicht (kg/m)										
	5	6	8	10	12	15	20	25	30	40	50
160 x	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
	6,40	7,68	10,20	12,80	15,40	19,20	25,60	32,00	38,40		
165 x	•	•	•	•	•	•	•				
	6,60	7,92	10,60	13,20	15,80	19,80	26,40				
170 x				•	•	•	•				
				13,60	16,30	20,40	27,20				
180 x	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	7,20	8,64	11,50	14,40	17,30	21,60	28,80	36,00	43,20	57,60	
190 x				•	•	•	•				
				15,20	18,24	22,80	30,40				
200 x	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	8,00	9,60	12,80	16,00	19,20	24,00	32,00	40,00	48,00	64,00	80,00
220 x			•	•	•	•	•	•	•		
			14,10	17,60	21,10	26,40	35,20	44,00	52,80		
230 x	•	•	•	•	•	•	•	•			
	9,20	11,00	14,70	18,40	22,10	27,60	36,80	46,00			
240 x				•	•	•	•				
				19,20	23,00	28,80	38,40				
250 x	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	10,00	12,00	16,00	20,00	24,00	30,00	40,00	50,00	60,00	80,00	100,00
260 x			•	•	•	•	•				
			17,92	20,80	24,96	31,20	41,60				
280 x			•	•	•	•	•	•			
			17,60	22,40	26,88	33,60	44,80	56,00			
300 x	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	12,00	14,40	19,20	24,00	28,80	36,00	48,00	60,00	72,00	96,00	120,00
350 x		•	•	•	•	•	•	•			
		16,80	22,40	28,00	33,60	42,00	56,00	70,00			
400 x			•	•	•	•	•	•	•		
			25,60	32,00	38,40	48,00	64,00	80,00	96,00		
450 x				•	•	•	•				
				36,00	43,20	54,00	72,00				
500 x			•	•	•	•	•	•			
			32,00	40,00	48,00	60,00	80,00	100,00			