

Rond


Warmgewalst, massief rondstaal in kwaliteit S235JR, volgens EN 10025-2 : 2004. Toleranties volgens EN 10060. Uit voorraad leverbaar, in handelslengten van 6 meter, met 3.1 certificaat.

Op verzoek verzorgen wij het proces van stralen en conserveren. Kwaliteit S355J2 is op aanvraag; levertijd 1-2 weken.

Diam ϕ a (mm)	Gewicht (kg/m)
6	0,23
8	0,40
10	0,63
12	0,91
13	1,06
14	1,23
15	1,41
16	1,61
18	2,04
19	2,27
20	2,51
22	3,04
24	3,62
25	3,93

Diam ϕ a (mm)	Gewicht (kg/m)
26	4,20
28	4,93
30	5,65
32	6,43
35	7,70
36	8,14
38	9,07
40	10,10
42	11,10
45	12,70
48	14,50
50	15,70
55	19,00
60	22,60

Diam ϕ a (mm)	Gewicht (kg/m)
65	26,50
70	30,80
75	35,30
80	40,20
90	50,90
95	56,60
100	62,80
120	90,50
130	106,00
140	123,00
150	141,00
160	161,00
170	182,00
200	251,00



Blank rond

Blank, koudgetrokken rondstaal in kwaliteit S355J2C+/+SH, volgens EN 10277-2. Toleranties volgens EN 10278, passing H9.

Uit voorraad leverbaar op handelslengten van 6 meter. Andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag; levertijd ca. 1 week.

Diam ϕ a (mm)	Gewicht (kg/m)
8	0,40
10	0,63
12	0,91
14	1,23
15	1,41

Diam ϕ a (mm)	Gewicht (kg/m)
16	1,61
20	2,51
25	3,93
30	5,65
40	10,10

Diam ϕ a (mm)	Gewicht (kg/m)
50	15,70
60	22,60
80	40,20
90	50,90
100	62,80