



Vierkant


Warmgewalst, massief vierkant staal in kwaliteit S235JR, volgens EN 10025-2 : 2004. Toleranties volgens EN 10059. Uit voorraad leverbaar, in handelslengten van 6 meter, met 3.1 certificaat.

Op verzoek verzorgen wij het proces van stralen en conserveren. Kwaliteit S355J2 is op aanvraag; levertijd 1-2 weken.

Diam ϕ axb (mm)	Gewicht (kg/m)
6	0,28
8	0,51
10	0,79
12	1,14
13	1,34
14	1,55
15	1,78
16	2,02
18	2,56

Diam ϕ a (mm)	Gewicht (kg/m)
20	3,16
22	3,82
25	4,94
30	7,11
35	9,68
40	12,64
45	16,00
50	19,75
55	23,90

Diam ϕ a (mm)	Gewicht (kg/m)
60	28,44
65	33,38
70	38,71
75	44,44
80	50,56
90	63,99
100	79,00
120	113,76



Koudgewalst U-profiel

Koudgewalst U-profiel in kwaliteit S235JR, volgens EN 10025-2 : 2004. Uit voorraad leverbaar, in handelslengten van 6 en 12 meter, met 2.2 certificaat.

Op verzoek worden verzorgen wij het proces van stralen en conserveren. Andere afmetingen op aanvraag.; levertijd 1-2 weken.

Gelijkzijdig	
Afmeting B x A x B x D (mm)	Gewicht (kg/m)
22 x 22 x 22 x 2	0,97
30 x 30 x 30 x 3	1,96
40 x 40 x 40 x 3	2,68

Ongelijkzijdig	
Afmeting B x A x B x D (mm)	Gewicht (kg/m)
30 x 50 x 30 x 3	2,44
40 x 60 x 40 x 3	3,16
40 x 80 x 40 x 4	4,77
50 x 100 x 50 x 4	6,05
50 x 120 x 50 x 4	6,69
80 x 200 x 80 x 5	13,84