

Hoekprofielen gelijkzijdig

Kwaliteit S235JR, volgens EN 10025-2 : 2004. Toleranties volgens EN 10056. Uit voorraad leverbaar in handelslengten van 6 en 12 meter, met 3.1 certificaat.


Op verzoek verzorgen wij het proces van stralen en conserveren. Kwaliteit S355J2 is op aanvraag; levertijd 1-2 weken.

Afmeting h x b x t (mm)	Gewicht (kg/m)	Max. lengte	Extra info
15 x 15 x 3	0,70	6 m	
20 x 20 x 3	0,90	6 m	
20 x 20 x 4	1,16	6 m	
25 x 25 x 3	1,14	6 m	
25 x 25 x 4	1,49	6 m	
25 x 25 x 5	1,81	6 m	
30 x 30 x 3	1,39	6 m	SI/VZ
30 x 30 x 4	1,81	6 m	SI
30 x 30 x 5	2,22	6 m	
35 x 35 x 3	1,63	6 m	
35 x 35 x 4	2,13	6 m	
35 x 35 x 5	2,62	6 m	
40 x 40 x 3	1,88	6 m	
40 x 40 x 4	2,46	12 m	SI/VZ
40 x 40 x 5	3,03	12 m	SI
40 x 40 x 6	3,58	12 m	
45 x 45 x 4	2,75	6 m	
45 x 45 x 5	3,44	6 m	
50 x 50 x 4	3,11	6 m	
50 x 50 x 5	3,84	15 m	SI/VZ
50 x 50 x 6	4,55	12 m	SI
50 x 50 x 7	5,25	12 m	

Afmeting h x b x t (mm)	Gewicht (kg/m)	Max. lengte	Extra info
50 x 50 x 8	5,93	12 m	
55 x 55 x 6	5,05	12 m	
60 x 60 x 5	4,60	12 m	
60 x 60 x 6	5,53	15 m	SI/VZ
60 x 60 x 8	7,22	12 m	
60 x 60 x 10	8,85	12 m	
65 x 65 x 6	6,02	12 m	
65 x 65 x 7	6,96	12 m	
65 x 65 x 8	7,88	12 m	
65 x 65 x 9	8,80	12 m	
70 x 70 x 6	6,50	12 m	
70 x 70 x 7	7,52	15 m	SI
70 x 70 x 8	8,56	12 m	
70 x 70 x 9	9,50	12 m	
70 x 70 x 10	10,50	12 m	
75 x 75 x 6	6,98	12 m	
75 x 75 x 7	8,09	12 m	
75 x 75 x 8	9,17	12 m	
75 x 75 x 10	11,30	12 m	
80 x 80 x 6	7,46	12 m	
80 x 80 x 8	9,81	15 m	SI/VZ
80 x 80 x 10	12,10	12 m	

SI - tevens gestraald / Sigmaweld MC op voorraad

VZ - tevens thermisch verzinkt op voorraad



Hoekprofielen gelijkzijdig

Kwaliteit S235JR, volgens EN 10025-2 : 2004. Toleranties volgens EN 10056. Uit voorraad leverbaar, in handelslengten van 6 en 12 meter, met 3.1 certificaat.


Op verzoek verzorgen wij het proces van stralen en conserveren. Kwaliteit S355J2 is op aanvraag; levertijd 1-2 weken.

Afmeting h x b x t (mm)	Gewicht (kg/m)	Max. lengte	Extra info
80 x 80 x 12	14,30	12 m	
90 x 90 x 8	11,10	12 m	
90 x 90 x 9	12,40	15 m	
90 x 90 x 10	13,70	12 m	
90 x 90 x 11	14,85	12 m	
90 x 90 x 12	16,20	12 m	
100 x 100 x 8	12,40	12 m	
100 x 100 x 10	15,30	15 m	SI/VZ
100 x 100 x 12	18,20	12 m	
100 x 100 x 14	21,00	12 m	
100 x 100 x 15	22,30	12 m	
110 x 110 x 10	16,90	12 m	
110 x 110 x 12	20,10	12 m	
120 x 120 x 10	18,50	12 m	
120 x 120 x 11	20,30	12 m	
120 x 120 x 12	22,00	12 m	
120 x 120 x 15	27,10	12 m	
130 x 130 x 12	24,00	12 m	

Afmeting h x b x t (mm)	Gewicht (kg/m)	Max. lengte	Extra info
130 x 130 x 14	27,80	12 m	
140 x 140 x 13	28,00	12 m	
140 x 140 x 15	32,00	12 m	
150 x 150 x 10	23,17	12 m	
150 x 150 x 12	27,90	12 m	
150 x 150 x 14	32,20	12 m	
150 x 150 x 15	34,40	12 m	
150 x 150 x 16	36,80	12 m	
150 x 150 x 18	40,80	12 m	
160 x 160 x 15	36,80	12 m	
180 x 180 x 16	44,30	12 m	
180 x 180 x 18	49,50	12 m	
180 x 180 x 20	53,70	12 m	
200 x 200 x 16	49,40	12 m	
200 x 200 x 18	55,30	12 m	
200 x 200 x 20	61,10	12 m	
200 x 200 x 24	72,50	12 m	
250 x 250 x 20	76,80	12 m	

SI - tevens gestraald / Sigmaweld MC op voorraad

VZ - tevens thermisch verzinkt op voorraad



Hoekprofielen ongelijkzijdig


Kwaliteit S235JR, volgens EN 10025-2 : 2004. Toleranties volgens EN 10056. Uit voorraad leverbaar, in handelslengten van 6 en 12 meter, met 3.1 certificaat.

Op verzoek verzorgen wij het proces van stralen en conserveren. Kwaliteit S355J2 is op aanvraag; levertijd 1-2 weken.

Afmeting h x b x t (mm)	Gewicht (kg/m)	Max. lengte	Extra info
30 x 20 x 3	1,14	6 m	
30 x 20 x 4	1,49	6 m	
40 x 20 x 3	1,38	6 m	
40 x 20 x 4	1,80	6 m	
40 x 25 x 4	1,97	6 m	
45 x 30 x 4	2,30	6 m	
45 x 30 x 5	2,82	6 m	
50 x 30 x 5	3,02	12 m	
50 x 40 x 5	3,42	12 m	
60 x 30 x 5	3,43	12 m	
60 x 30 x 6	4,06	12 m	
60 x 30 x 7	4,68	6 m	
60 x 40 x 5	3,83	12 m	SI
60 x 40 x 6	4,54	12 m	
60 x 40 x 7	5,24	12 m	
65 x 50 x 5	4,43	12 m	
65 x 50 x 6	5,26	12 m	
65 x 50 x 7	6,08	12 m	
65 x 50 x 8	6,88	12 m	
75 x 50 x 5	4,83	12 m	
75 x 50 x 6	5,75	12 m	SI
75 x 50 x 7	6,65	12 m	
75 x 50 x 8	7,53	12 m	

Afmeting h x b x t (mm)	Gewicht (kg/m)	Max. lengte	Extra info
80 x 40 x 6	5,51	12 m	
80 x 40 x 8	7,21	12 m	
80 x 60 x 6	6,49	12 m	
80 x 65 x 6	6,73	12 m	
80 x 65 x 8	8,82	12 m	
80 x 65 x 10	10,90	12 m	
90 x 60 x 6	6,95	12 m	
90 x 60 x 8	9,13	12 m	
100 x 50 x 6	6,98	12 m	SI
100 x 50 x 8	9,16	12 m	
100 x 50 x 10	11,30	12 m	
100 x 65 x 7	8,96	12 m	SI
100 x 65 x 8	10,20	12 m	
100 x 65 x 9	11,30	12 m	
100 x 65 x 10	12,50	12 m	
100 x 65 x 11	13,75	12 m	
100 x 75 x 7	9,52	12 m	
100 x 75 x 8	10,80	12 m	
100 x 75 x 9	12,10	12 m	
100 x 75 x 10	13,30	12 m	
100 x 75 x 11	14,60	12 m	
100 x 75 x 12	15,80	12 m	
120 x 80 x 8	12,40	12 m	SI

SI - tevens gestraald / Sigmaweld op voorraad



Hoekprofielen ongelijkzijdig

Kwaliteit S235JR, volgens EN 10025-2 : 2004. Toleranties volgens EN 10056. Uit voorraad leverbaar, in handelslengten van 6 en 12 meter, met 3.1 certificaat.

Op verzoek verzorgen wij het proces van stralen en conserveren. Kwaliteit S355J2 is op aanvraag; levertijd 1-2 weken.

Afmeting h x b x t (mm)	Gewicht (kg/m)	Max. lengte	Extra info
120 x 80 x 10	15,30	12 m	
120 x 80 x 12	18,20	12 m	
130 x 65 x 8	12,10	12 m	
130 x 65 x 10	14,90	12 m	
130 x 65 x 12	17,70	12 m	
130 x 90 x 10	17,00	12 m	
130 x 90 x 12	20,10	12 m	
150 x 75 x 9	15,70	12 m	
150 x 75 x 10	17,40	12 m	
150 x 75 x 11	18,90	12 m	
150 x 90 x 10	18,60	12 m	
150 x 90 x 12	22,00	12 m	
150 x 100 x 10	19,30	12 m	GM/VZ
150 x 100 x 12	23,00	12 m	

Afmeting h x b x t (mm)	Gewicht (kg/m)	Max. lengte	Extra info
150 x 100 x 14	26,60	12 m	
160 x 80 x 10	18,50	12 m	
160 x 80 x 12	22,00	12 m	
180 x 90 x 10	20,60	12 m	
180 x 90 x 12	24,50	12 m	
200 x 100 x 10	23,40	12 m	GM/VZ
200 x 100 x 12	27,80	12 m	
200 x 100 x 14	32,10	12 m	
200 x 100 x 15	34,40	12 m	
200 x 100 x 16	36,60	12 m	
250 x 90 x 10	26,60	12 m	
250 x 90 x 12	31,10	12 m	
250 x 90 x 16	41,70	12 m	

GM - tevens gestraald / lasmenie op voorraad

VZ - tevens thermisch verzinkt op voorraad

Hoekprofielen 150x100x10 en 200x100x10 worden op verzoek voor u op maat gezaagd. De resterende lengte (na het zagen) hoeft u bij deze afmetingen niet verplicht af te nemen.