


Holland profiel

Platstaal, voorzien van een opstaande rand (bulb), in kwaliteit Grade A met 3.2 certificaat. Uit voorraad leverbaar in handelslengten van 6 of 12 meter.

Op verzoek verzorgen wij het proces van stralen en conserveren. Afwijkende kwaliteiten zijn op aanvraag.

Holland profiel	Breedte b (mm)	Dikte e (mm)	Bulb c (mm)	Radius r (mm)	Gewicht kg/m	Extra info
80 x 5	80	5	14	4	4,33	
80 x 6	80	6	14	4	4,97	
80 x 7	80	7	14	4	5,61	•
100 x 6	100	6	15,5	4,5	6,20	
100 x 7	100	7	15,5	4,5	7,00	
100 x 8	100	8	15,5	4,5	7,80	•
120 x 6	120	6	17	5	7,46	
120 x 7	120	7	17	5	8,42	
120 x 8	120	8	17	5	9,38	•
140 x 7	140	7	19	5,5	9,94	
140 x 8	140	8	19	5,5	11,1	•
140 x 9	140	9	19	5,5	12,2	
160 x 7	160	7	22	6	11,7	
160 x 8	160	8	22	6	13,0	•
160 x 9	160	9	22	6	14,2	
180 x 8	180	8	25	7	15,1	
180 x 9	180	9	25	7	16,5	
180 x 10	180	10	25	7	18,0	
200 x 9	200	9	28	8	18,9	
200 x 10	200	10	28	8	20,5	
200 x 11	200	11	28	8	22,1	
200 x 12	200	12	28	8	23,7	
220 x 10	220	10	31	9	23,2	
220 x 11	220	11	31	9	25,0	
220 x 12	220	12	31	9	26,7	
240 x 10	240	10	34	10	26,0	
240 x 11	240	11	34	10	27,9	
240 x 12	240	12	34	10	29,8	
260 x 10	260	10	37	11	29,0	
260 x 11	260	11	37	11	31,0	
260 x 12	260	12	37	11	33,0	

- *tevens gestraald / Sigmaweld MC op voorraad*




Holland profiel

Platstaal, voorzien van een opstaande rand (bulb), in kwaliteit Grade A met 3.2 certificaat. Uit voorraad leverbaar in handelslengten van 6 of 12 meter.

Op verzoek verzorgen wij het proces van stralen en conserveren. Afwijkende kwaliteiten zijn op aanvraag.

Holland profiel	Breedte b (mm)	Dikte e (mm)	Bulb c (mm)	Radius r (mm)	Gewicht kg/m	Extra info
280 x 11	280	11	40	12	34,1	
280 x 12	280	12	40	12	36,4	
300 x 11	300	11	43	13	37,4	
300 x 12	300	12	43	13	39,8	
300 x 13	300	13	43	13	42,2	
320 x 12	320	12	46	14	43,4	
320 x 13	320	13	46	14	46,0	
320 x 14	320	14	46	14	48,5	
340 x 12	340	12	49	15	47,1	
340 x 14	340	14	49	15	52,5	
370 x 13	370	13	53,3	16,5	55,8	
370 x 15	370	15	53,3	16,5	61,7	
400 x 14	400	14	58	18	65,2	
400 x 16	400	16	58	18	71,6	
430 x 15	430	15	62,5	19,5	75,3	
430 x 17	430	17	62,5	19,5	82,2	



Half rond

Half rond staal in kwaliteit Grade A, S235JR of S275JR, met 3.1 of 3.2 certificaat. Uit voorraad leverbaar in handelslengten van 6 meter.

Op verzoek verzorgen wij het proces van stralen en conserveren. Afwijkende kwaliteiten zijn op aanvraag.

Afmeting bxd (mm)	Gewicht kg/m
26x13	2,12
30x15	2,95
40x20	4,93
50x13	3,65

Afmeting bxd (mm)	Gewicht kg/m
50x19	5,81
50x25	7,86
60x30	11,3
65x19	7,39

Afmeting bxd (mm)	Gewicht kg/m
76x19	8,07
76x38	18,1
100x25	14,0
100x50	32,3