

Tranenplaat

Warmgewalst plaatstaal (1-traans) in kwaliteit S235JR volgens EN 10025-2. Uit voorraad leverbaar met 2.2 certificaat.

Op verzoek verzorgen wij het proces van stralen en conserveren. Afwijkende afmetingen, uitvoeringen en kwaliteiten op aanvraag.

| Afmeting l x b (mm) | Dikte (mm) | Gewicht kg/st | Extra info |
|------------------------|---------------|------------------|---------------|
| 2000 x 1000 | 3/5 | 56 | |
| 2500 x 1250 | 3/5 | 87,5 | |
| 3000 x 1500 | 3/5 | 126 | |
| 2000 x 1000 | 4/6 | 72 | • |
| 2500 x 1250 | 4/6 | 112,5 | • |
| 3000 x 1500 | 4/6 | 162 | • |
| 6000 x 2000 | 4/6 | 432 | |
| 2000 x 1000 | 5/7 | 88 | • |
| 2500 x 1250 | 5/7 | 137,5 | • |
| 3000 x 1500 | 5/7 | 198 | • |
| 6000 x 2000 | 5/7 | 528 | |
| 2000 x 1000 | 6/8 | 104 | |

| Afmeting l x b (mm) | Dikte (mm) | Gewicht kg/st | Extra info |
|------------------------|---------------|------------------|---------------|
| 2500 x 1250 | 6/8 | 163 | |
| 3000 x 1500 | 6/8 | 234 | |
| 6000 x 2000 | 6/8 | 624 | |
| 2000 x 1000 | 8/10 | 136 | |
| 2500 x 1250 | 8/10 | 213 | |
| 3000 x 1500 | 8/10 | 306 | |
| 6000 x 2000 | 8/10 | 810 | |
| 2000 x 1000 | 10/12 | 168 | |
| 2500 x 1250 | 10/12 | 263 | |
| 3000 x 1500 | 10/12 | 378 | |
| 6000 x 2000 | 10/12 | 1008 | |

- *tevens gestraald / gemenied op voorraad*

Tranenplaat is een vlakke staalplaat die zo wordt gewalst dat er traanvormige uitstulpingen ontstaan. Het ongelijkmatige oppervlak zorgt voor meer grip en is o.a. geschikt als loopoppervlak.

Geperforeerde plaat

Plaatstaal met ronde perforatie in kwaliteit S235JR. Geschikt voor diverse doeleinden, waarbij luchtdoorlatendheid van belang is. Afwijkende afmetingen, uitvoeringen en kwaliteiten op aanvraag.

| Afmeting l x b (mm) | Dikte (mm) | Gewicht kg/st | Gat R (mm) | Steek T (mm) | Doorlaat % |
|------------------------|---------------|------------------|---------------|-----------------|---------------|
| 2000 x 1000 | 2 | 19,0 | 10 | 15 | 40 |
| 2000 x 1000 | 3 | 28,8 | 10 | 15 | 40 |
| 2000 x 1000 | 6 | 68,0 | 10 | 15 | 40 |