


Buis (constructie)

Langsnaad gelaste buizen in kwaliteit S235JRH of S195T (koud) volgens EN 10219, met 2.2 of 3.1 certificaat. Uit voorraad leverbaar in handelslengten van 6 meter.

Geschikt voor constructie toepassingen. Op verzoek verzorgen wij het proces van stralen en conserveren.

Inch maat	Buismaat d (mm)	Wanddikte t (mm)	Gewicht kg/m	Max. lengte	Extra info
3/8"	17,2	1,80	0,68	6 m	VZ
1/2"	21,3	2,00	0,96	6 m	VZ
3/4"	26,9	2,35	1,41	6 m	VZ
1"	33,7	2,65	2,01	6 m	VZ
1 ¼"	42,4	2,65	2,58	6 m	VZ
1 ½"	48,3	2,90	3,25	6 m	VZ
2"	60,3	2,90	4,11	6 m	VZ
2 ½"	76,1	3,25	5,80	6 m	VZ
3"	88,9	3,25	6,81	6 m	VZ
4"	114,3	3,65	9,89	6 m	VZ

VZ - tevens thermisch verzinkt op voorraad



Buis (constructie)

Langsnaad gelaste buizen in kwaliteit S235JRH of S355J2H volgens EN 10219, met 2.2 of 3.1 certificaat. Uit voorraad leverbaar in handelslengten t/m 12 meter.

Geschikt voor constructie toepassingen. Op verzoek verzorgen wij het proces van stralen en conserveren.

Inch maat	Buismaat d (mm)	Wanddikte t (mm)	Gewicht kg/m	Max. lengte	Extra info
	38,0	2,6	2,27	6 m	
3 ½"	101,6	3,6	8,70	6 m	
	108,0	3,6	9,27	6 m	
	127,0	4,0	12,10	6 m	
	133,0	8,0	24,70	6 m	
5"	139,7	8,0	26,00	12 m	
	193,7	6,0	27,76	12 m	
	193,7	10,0	27,76	12 m	
	244,5	10,0	57,80	12 m	
10"	273,0	4,0	26,50	6 m	
10"	273,0	6,0	39,49	12 m	
10"	273,0	10,0	64,90	12 m	
12"	323,9	4,0	31,60	6 m	
12"	323,9	6,0	47,02	12 m	
12"	323,9	8,0	62,30	12 m	
12"	323,9	10,0	77,40	12 m	
14"	355,6	5,0	43,21	6 m	
14"	355,6	6,0	51,70	12 m	
14"	355,6	10,0	85,20	12 m	
16"	406,4	6,0	59,22	12 m	
16"	406,4	8,0	78,60	12 m	
16"	406,4	10,0	97,80	12 m	
20"	508,0	10,0	123,00	12 m	
20"	508,0	12,5	153,00	12 m	
24"	610,0	6,3	94,53	12 m	
24"	610,0	10,0	150,43	12 m	