

### Buis (druk)


Gasbuizen in kwaliteit S195T (gegloeid) volgens EN 10255M, met 2.2 certificaat. Uit voorraad leverbaar in handelslengten van 6 meter.

Geschikt voor toepassingen onder druk. Op verzoek verzorgen wij het proces van stralen en conserveren.

Inch maat	Buismaat d (mm)	Wanddikte t (mm)	Gewicht kg/m	Max. lengte	Extra info
3/8"	17,2	2,35	0,86	6 m	VZ
1/2"	21,3	2,65	1,22	6 m	VZ
3/4"	26,9	2,65	1,58	6 m	GM/VZ
1"	33,7	3,25	2,44	6 m	GM/VZ
1 ¼"	42,4	3,25	3,17	6 m	GM/VZ
1 ½"	48,3	3,25	3,65	6 m	GM/VZ
2"	60,3	3,65	5,17	6 m	GM/VZ
2 ½"	76,1	3,65	6,63	6 m	GM/VZ
3"	88,9	4,05	8,47	6 m	GM/VZ
4"	114,3	4,50	12,10	6 m	VZ

*GM - tevens gestraald / gemenied op voorraad*

*VZ - tevens thermisch verzinkt op voorraad*



### Buis (druk)

Langsnaad gelaste buizen in kwaliteit P235TR1 volgens EN 10217-1, met 3.1 certificaat. Uit voorraad leverbaar in handelslengten t/m 12 meter.

Geschikt voor toepassingen onder druk. Op verzoek verzorgen wij het proces van stralen en conserveren.

Inch maat	Buismaat d (mm)	Wanddikte t (mm)	Gewicht kg/m	Max. lengte	Extra info
5"	139,7	4,50	15,00	6 m	
	159,0	4,50	17,10	6 m	
6"	168,3	4,50	18,17	12 m	
8"	219,1	4,50	23,80	12 m	
8"	219,1	6,30	33,05	12 m	