




Vlakke lasflens (EN norm)

Vlakke lasflenzen, type 01/A volgens EN1092-1. Uit voorraad leverbaar, in kwaliteit S235JR, volgens EN 10025.

Op verzoek verzorgen wij het proces van stralen en conserveren van buiscomponenten. Afwijkende uitvoeringen en kwaliteiten op aanvraag.

PN10-PN40									
Nom maat	Inch maat	Buis Ø mm	D (mm)	d5 (mm)	b (mm)	k (mm)	Aantal gaten	d2 (mm)	Gewicht kg/st
DN15	1/2"	21,3	95	22,0	14	65	4	14	0,70
DN20	3/4"	26,9	105	27,6	16	75	4	14	1,10
DN25	1"	33,7	115	34,4	16	85	4	14	1,15
DN30	1 ¼"	42,4	140	43,1	16	100	4	18	1,60
DN40	1 ½"	48,3	150	49,0	16	110	4	18	1,90

PN10-PN16									
Nom maat	Inch maat	Buis Ø mm	D (mm)	d5 (mm)	b (mm)	k (mm)	Aantal gaten	d2 (mm)	Gewicht kg/st
DN50	2"	60,3	165	61,1	18	125	4	18	2,50
DN65	2 ½"	76,1	185	77,1	16	145	4	18	3,15
DN65	2 ½"	76,1	185	77,1	18	145	8	18	3,15
DN80	3"	88,9	200	90,3	20	160	4	18	3,80
DN80	3"	88,9	200	90,3	20	160	8	18	3,80
		108,0	220	109,6	20	180	8	18	4,20
DN100	4"	114,3	220	115,9	20	180	8	18	4,20
		133,0	250	134,8	22	210	8	18	5,70
DN125	5"	139,7	250	141,6	22	210	8	18	5,70
		159,0	285	161,1	22	240	8	22	7,00
DN150	6"	168,3	285	170,5	22	240	8	22	7,00



Vlakke lasflens (EN norm)

Vlakke lasflenzen, type 01/A volgens EN1092-1. Uit voorraad leverbaar, in kwaliteit S235JR, volgens EN 10025.

Op verzoek verzorgen wij het proces van stralen en conserveren van buiscomponenten. Afwijkende uitvoeringen en kwaliteiten op aanvraag.

PN10									
Nom maat	Inch maat	Buis Ø mm	D (mm)	d5 (mm)	b (mm)	k (mm)	Aantal gaten	d2 (mm)	Gewicht kg/st
DN175		193,7	315	196,1	22	270	8	22	8,40
DN200	8"	219,1	340	221,8	22	295	8	22	9,00
		267,0	395	270,2	26	350	12	22	12,50
DN250	10"	273,0	395	276,2	24	350	12	22	12,50
DN300	12"	323,9	445	327,6	24	400	12	22	14,00
DN350	14"	355,6	505	359,7	24	460	16	22	16,50
		368,0	505	372,2	24	460	16	22	16,00
DN400	16"	406,4	565	411,0	26	515	16	26	24,00
		419,0	565	423,7	26	515	16	26	23,00
DN450	18"	457,0	615	462,0	26	565	20	26	24,40
DN500	20"	508,0	670	513,6	26	620	20	26	27,00
DN600	24"	610,0	780	616,1	28	725	20	30	39,00
DN700	28"	711,0	895	718,1	30	840	24	30	51,00
DN800	32"	813,0	1015	821,1	32	950	24	33	67,00
DN900	36"	914,4	1115	922,1	34	1050	28	33	77,00
DN1000	40"	1016,0	1230	1020,0	34	1160	28	36	95,00
		1020,0	1230	1025,0	34	1160	28	36	94,50
DN1200	48"	1220,0	1455	1232,0	38	1380	32	39	157,00

PN16									
Nom maat	Inch maat	Buis Ø mm	D (mm)	d5 (mm)	b (mm)	k (mm)	Aantal gaten	d2 (mm)	Gewicht kg/st
DN200	8"	219,1	340	221,8	22	295	12	22	9,00
DN250	10"	273,0	405	276,2	26	355	12	26	12,50
DN300	12"	323,9	460	327,6	32	410	12	26	18,90
DN350	14"	355,6	520	359,7	35	525	16	30	30,50