



Blindflens (EN norm)

Blindflenzen, type 05/A volgens EN1092-1. Uit voorraad leverbaar in kwaliteit S235JR, volgens EN 10025.

Op verzoek verzorgen wij het proces van stralen en conserveren van buiscomponenten. Afwijkende uitvoeringen en kwaliteiten op aanvraag.

PN10-PN40								
Nom maat	Inch maat	Buis Ø mm	D (mm)	b (mm)	k (mm)	Aantal gaten	d2 (mm)	Gewicht kg/st
DN15	1/2"	21,3	95	12	65	4	14	0,84
DN20	3/4"	26,9	105	14	75	4	14	1,10
DN25	1"	33,7	115	14	85	4	14	1,20
DN32	1 ¼"	42,4	140	14	100	4	18	1,80
DN40	1 ½"	48,3	150	14	110	4	18	2,10

PN10-PN16								
Nom maat	Inch maat	Buis Ø mm	D (mm)	b (mm)	k (mm)	Aantal gaten	d2 (mm)	Gewicht kg/st
DN60	2"	60,3	165	16	125	4	18	2,90
DN65	2 ½"	76,1	185	16	145	4	18	3,20
DN65	2 ½"	76,1	185	18	145	8	18	3,20
DN80	3"	88,9	200	18	160	4	18	4,80
DN80	3"	88,9	200	20	160	8	18	4,80
DN100	4"	114,3	220	18	180	8	18	5,60
DN125	5"	139,7	250	20	210	8	18	8,10
DN150	6"	168,3	285	20	240	8	22	10,40



Blindflens (EN norm)

Blindflenzen, type 05/A volgens EN1092-1. Uit voorraad leverbaar in kwaliteit S235JR, volgens EN 10025.

Op verzoek verzorgen wij het proces van stralen en conserveren van buiscomponenten. Afwijkende uitvoeringen en kwaliteiten op aanvraag.

PN10								
Nom maat	Inch maat	Buis Ø mm	D (mm)	b (mm)	k (mm)	Aantal gaten	d2 (mm)	Gewicht kg/st
DN175		193,7	315	22	270	8	22	14,00
DN200	8"	219,1	340	22	295	8	22	17,00
DN250	10"	273,0	395	24	350	12	22	23,00
DN300	12"	323,9	445	24	400	12	22	28,00
DN350	14"	355,6	505	24	460	16	22	40,00
DN400	16"	406,4	565	26	515	16	26	49,40
DN450	18"	457,0	615	26	565	20	26	60,40
DN500	20"	508,0	670	26	620	20	26	67,40
DN600	24"	610,0	780	28	725	20	30	103,00
DN700	28"	711,0	895	30	840	24	30	135,00
DN800	32"	813,0	1015	32	950	24	33	200,00
DN900	36"	914,4	1115	34	1050	28	33	260,00
DN1000	40"	1016,0	1230	34	1160	28	36	315,00

PN16								
Nom maat	Inch maat	Buis Ø mm	D (mm)	b (mm)	k (mm)	Aantal gaten	d2 (mm)	Gewicht kg/st
DN200	8"	219,1	340	24	295	12	22	17,00
DN250	10"	273,0	405	26	355	12	26	24,90
DN300	12"	323,9	460	28	410	12	26	35,10
DN350	14"	355,6	520	30	470	16	26	49,10
DN400	16"	406,4	580	30	525	16	30	63,50