



## Schotflens – enkelzijdig getapt

Uit voorraad leverbaar in kwaliteit P250GH, volgens EN 10025. Enkelzijdig voorzien van blinde gaten met schroefdraad.

Op verzoek verzorgen wij het proces van stralen en conserveren van buiscomponenten. Afwijkende uitvoeringen en kwaliteiten op aanvraag.

PN10-PN40										
Nom maat	Inch maat	Buis Ø mm	D (mm)	d5 (mm)	b (mm)	b1 (mm)	k (mm)	Aantal gaten	d2 (mm)	Gewicht kg/st
DN15	1/2"	21,3	95	17,0	30	15	65	4	12	1,50
DN20	3/4"	26,9	105	22,0	30	15	75	4	12	1,90
DN25	1"	33,7	115	27,0	30	15	85	4	12	2,20
DN30	1 ¼"	42,4	140	36,0	34	20	100	4	16	3,70
DN40	1 ½"	48,3	150	42,0	34	20	110	4	16	4,10

PN10-PN16										
Nom maat	Inch maat	Buis Ø mm	D (mm)	d5 (mm)	b (mm)	b1 (mm)	k (mm)	Aantal gaten	d2 (mm)	Gewicht kg/st
DN50	2"	60,3	165	61,1	34	20	125	4	16	4,80
DN65	2 ½"	76,1	185	77,1	34	20	145	8	16	5,80
DN80	3"	88,9	200	90,3	34	20	160	8	16	6,40
DN100	4"	114,3	220	115,9	34	20	180	8	16	7,10
DN125	5"	139,7	250	141,6	34	20	210	8	16	8,70
DN150	6"	168,3	285	170,5	40	25	240	8	20	12,40

PN10										
Nom maat	Inch maat	Buis Ø mm	D (mm)	d5 (mm)	b (mm)	b1 (mm)	k (mm)	Aantal gaten	d2 (mm)	Gewicht kg/st
DN200	8"	219,1	340	221,8	40	25	295	8	20	15,90
DN250	10"	273,0	395	276,0	40	25	350	12	20	18,90
DN300	12"	323,9	445	327,6	40	25	400	12	20	21,90
DN350	14"	355,6	505	359,7	40	25	460	16	20	25,00
DN400	16"	406,4	565	411,0	40	25	515	16	24	35,00



## Schotflens - dubbelzijdig getapt

Uit voorraad leverbaar in kwaliteit P250GH, volgens EN 10025. Dubbelzijdig voorzien van blinde gaten met schroefdraad.

Op verzoek verzorgen wij het proces van stralen en conserveren van buiscomponenten. Afwijkende uitvoeringen en kwaliteiten op aanvraag.

PN10-PN40										
Nom maat	Inch maat	Buis Ø mm	D (mm)	d5 (mm)	b (mm)	b1 (mm)	k (mm)	Aantal gaten	d2 (mm)	Gewicht kg/st
DN15	1/2"	21,3	95	17,0	30	15	65	4	12	1,50
DN20	3/4"	26,9	105	22,0	30	15	75	4	12	1,90
DN25	1"	33,7	115	27,0	30	15	85	4	12	2,20
DN30	1 ¼"	42,4	140	36,0	34	20	100	4	16	3,70
DN40	1 ½"	48,3	150	42,0	34	20	110	4	16	4,10

PN10-PN16										
Nom maat	Inch maat	Buis Ø mm	D (mm)	d5 (mm)	b (mm)	b1 (mm)	k (mm)	Aantal gaten	d2 (mm)	Gewicht kg/st
DN50	2"	60,3	165	54,0	34	20	125	4	16	5,00
DN65	2 ½"	76,1	185	70,0	34	20	145	8	16	6,00
DN80	3"	88,9	200	82,0	34	20	160	8	16	6,70
DN100	4"	114,3	220	107,0	34	20	180	8	16	7,50
DN125	5"	139,7	250	130,0	34	20	210	8	16	9,30
DN150	6"	168,3	285	160,0	40	25	240	8	20	13,20

PN10										
Nom maat	Inch maat	Buis Ø mm	D (mm)	d5 (mm)	b (mm)	b1 (mm)	k (mm)	Aantal gaten	d2 (mm)	Gewicht kg/st
DN200	8"	219,1	340	205,0	40	25	295	8	20	17,60
DN250	10"	273,0	395	260,0	40	25	350	12	20	21,00
DN300	12"	323,9	445	310,0	40	25	400	12	20	24,40