



Slip-on flens (ASTM norm)

Vlakke lasflenzen, type raised face, #150. Uit voorraad leverbaar, in kwaliteit A105, volgens ASME/ANSI B16.5.

Op verzoek verzorgen wij het proces van stralen en conserveren van buiscomponenten. Afwijkende uitvoeringen en kwaliteiten op aanvraag.

Inch maat	Buis Ø mm	D (mm)	J (mm)	b (mm)	h (mm)	m (mm)	g (mm)	k (mm)	Aantal gaten	l (mm)	Gewicht kg/st
1/2"	21,3	88,9	22,4	11	16	30	35	61	4	16	0,39
3/4"	26,9	98,6	27,7	13	16	38	43	70	4	16	0,56
1"	33,7	108,0	24,5	14	18	49	51	79	4	16	0,78
1 ¼"	42,4	117,3	43,2	16	21	59	64	89	4	16	1,03
1 ½"	48,3	127,0	49,5	18	22	65	73	99	4	16	1,32
2"	60,3	152,4	62,0	19	25	78	92	121	4	19	2,06
2 ½"	73,0	177,8	74,7	22	28	90	105	140	4	19	3,28
3"	88,9	190,5	90,7	24	30	108	127	152	4	19	3,85
3 ½"	101,6	215,9	103,4	24	32	122	140	178	8	19	4,81
4"	114,3	228,6	116,1	24	33	135	157	191	8	19	5,30
5"	141,3	254,0	143,8	24	37	164	186	216	8	22	6,07
6"	168,3	279,4	170,7	25	40	192	216	241	8	22	7,45
8"	219,1	342,9	221,5	28	45	246	270	299	8	22	12,1
10"	273,0	406,4	276,4	30	49	305	324	362	12	25	16,5
12"	323,9	482,6	327,2	32	56	365	381	432	12	26	26,2