



Blindflens (ASTM norm)

Blindflenzen, type raised face, #150. Uit voorraad leverbaar, in kwaliteit A105, volgens ASME/ANSI B16.5.

Op verzoek verzorgen wij het proces van stralen en conserveren van buiscomponenten. Afwijkende uitvoeringen en kwaliteiten op aanvraag.

Inch maat	Buis Ø mm	D (mm)	b (mm)	g (mm)	k (mm)	Aantal gaten	l (mm)	Gewicht kg/st
1/2"	21,3	88,9	11,2	35,1	60,5	4	15,7	0,42
3/4"	26,7	98,6	12,7	42,9	69,9	4	15,7	0,61
1"	33,4	108	14,2	50,8	79,2	4	15,7	0,86
1 ¼"	42,2	117,3	15,7	63,5	88,9	4	15,7	1,17
1 ½"	48,3	127	17,5	73,2	98,6	4	15,7	1,53
2"	60,3	152,4	19,1	91,9	120,7	4	19,1	2,42
2 ½"	73	177,8	22,4	104,6	139,7	4	19,1	3,94
3"	88,9	190,5	23,9	127	152,4	4	19,1	4,93
3 ½"	101,6	215,9	23,9	139,7	177,8	8	19,1	6,17
4"	114,3	228,6	23,9	157,2	190,5	8	19,1	7,00
5"	141,3	254	23,9	185,7	215,9	8	22,4	8,63
6"	168,3	279,4	25,4	215,9	241,3	8	22,4	11,30
8"	219,1	342,9	28,4	269,7	298,5	8	22,4	19,6
10"	273	406,4	30,2	323,9	362	12	25,4	28,8
12"	323,9	482,6	31,8	381	431,8	12	25,5	43,2