


Lasverloop - concentrisch (EN norm)

Naadloze concentrische lasverlopen met een afgeschuinde kant. Uit voorraad leverbaar in kwaliteit P235GH volgens EN 10253-2.

Op verzoek verzorgen wij het proces van stralen en conserveren van buiscomponenten. Afwijkende uitvoeringen en kwaliteiten op aanvraag.

Inch maat van -> naar		Diameter D1 (mm)	Dikte S1 (mm)	Diameter D2 (mm)	Dikte S2 (mm)	Lengte L (mm)	Gewicht kg/st	
3/4"	1/2"	26,9	2,3	21,3	2	38	0,05	
1"	1/2"	33,7	2,6	21,3	2	51	0,10	
	3/4"	33,7	2,6	26,9	2,3	51	0,10	
1 1/4"	1/2"	42,4	2,6	21,3	2	51	0,12	
	3/4"	42,4	2,6	26,9	2,3	51	0,12	
	1"	42,4	2,6	33,7	2,6	51	0,12	
1 1/2"	1/2"	48,3	2,6	21,3	2	64	0,18	
	3/4"	48,3	2,6	26,9	2,3	64	0,18	
	1"	48,3	2,6	33,7	2,6	64	0,18	
	1 1/4"	48,3	2,6	42,4	2,6	64	0,18	
2"	3/4"	60,3	2,9	26,9	2,3	76	0,30	
	1"	60,3	2,9	33,7	2,6	76	0,30	
	1 1/4"	60,3	2,9	42,4	2,6	76	0,30	
	1 1/2"	60,3	2,9	48,3	2,6	76	0,30	
	2 1/2"	76,1	2,9	33,7	2,6	89	0,47	
2 1/2"	1 1/4"	76,1	2,9	42,4	2,6	89	0,47	
	1 1/2"	76,1	2,9	48,3	2,6	89	0,47	
	2"	76,1	2,9	60,3	2,9	89	0,47	
	3"	1"	88,9	3,2	33,7	2,6	89	0,56
		1 1/4"	88,9	3,2	42,4	2,6	89	0,56
1 1/2"		88,9	3,2	48,3	2,6	89	0,56	
2"		88,9	3,2	60,3	2,9	89	0,56	
4"	2 1/2"	88,9	3,2	76,1	2,9	89	0,56	
	1 1/2"	114,3	3,6	48,3	2,6	102	0,90	
	2"	114,3	3,6	60,3	2,9	102	0,90	
	2 1/2"	114,3	3,6	76,1	2,9	102	0,90	
	3"	114,3	3,6	88,9	3,2	102	0,90	

Heus Staal beschikt tevens over excentrische lasverlopen van surplus (= niet gecertificeerd) materiaal. Nieuw gecertificeerde excentrische lasverlopen worden niet op voorraad gehouden, maar zijn op aanvraag leverbaar.




Lasverloop - concentrisch (EN norm)

Naadloze concentrische lasverlopen met een afgeschuinde kant. Uit voorraad leverbaar in kwaliteit P235GH volgens EN 10253-2.

Op verzoek verzorgen wij het proces van stralen en conserveren van buiscomponenten. Afwijkende uitvoeringen en kwaliteiten op aanvraag.

Inch maat van -> naar		Diameter D1 (mm)	Dikte S1 (mm)	Diameter D2 (mm)	Dikte S2 (mm)	Lengte L (mm)	Gewicht kg/st
5"	2"	139,7	4	60,3	2,9	127	1,7
	2 ½"	139,7	4	76,1	2,9	127	1,7
	3"	139,7	4	88,9	3,2	127	1,7
6"	4"	139,7	4	114,3	3,6	127	1,7
	2 ½"	168,3	4,5	76,1	2,9	140	2,5
	3"	168,3	4,5	88,9	3,2	140	2,5
8"	4"	168,3	4,5	114,3	3,6	140	2,5
	5"	168,3	4,5	139,7	4	140	2,5
	3"	219,1	6,3	88,9	3,2	152	5
10"	4"	219,1	6,3	114,3	3,6	152	5
	5"	219,1	6,3	139,7	4	152	5
	6"	219,1	6,3	168,3	4,5	152	5
	4"	273	6,3	114,3	3,6	178	7,5
12"	5"	273	6,3	139,7	4	178	7,5
	6"	273	6,3	168,3	4,5	178	7,5
	8"	273	6,3	219,1	6,3	178	7,5
14"	6"	323,9	7,1	168,3	4,5	203	11
	8"	323,9	7,1	219,1	6,3	203	11
	10"	323,9	7,1	273	6,3	203	11
16"	6"	355,6	8	168,3	4,5	330	22
	8"	355,6	8	219,1	6,3	330	22
	10"	355,6	8	273	6,3	330	22
	12"	355,6	8	323,9	7,1	330	22
18"	8"	406,4	8,8	219,1	6,3	356	30
	10"	406,4	8,8	273	6,3	356	30
	12"	406,4	8,8	323,9	7,1	356	30
	14"	406,4	8,8	355,6	8	356	30

Heus Staal beschikt tevens over excentrische lasverlopen van surplus (= niet gecertificeerd) materiaal. Nieuw gecertificeerde excentrische lasverlopen worden niet op voorraad gehouden, maar zijn op aanvraag leverbaar.




Lasverloop - concentrisch (ASTM norm)

Naadloze concentrische lasverlopen met een afgeschuinde kant. Uit voorraad leverbaar in kwaliteit WPB/A234 volgens ASME B16.9.

Op verzoek verzorgen wij het proces van stralen en conserveren van buiscomponenten. Afwijkende uitvoeringen en kwaliteiten op aanvraag.

Inch maat van -> naar		Sched	Diameter D1 (mm)	Dikte S1 (mm)	Diameter D2 (mm)	Dikte S2 (mm)	Lengte L (mm)	Gewicht kg/st
3/4"	1/2"	STD	26,7	2,9	21,3	2,8	38	0,06
		XS	26,7	3,9	21,3	3,7	38	0,08
1"	1/2"	STD	33,4	3,4	21,3	2,8	51	0,14
		XS	33,4	4,5	21,3	3,7	51	0,16
1"	3/4"	STD	33,4	3,4	26,7	2,9	51	0,14
		XS	33,4	4,5	26,7	3,9	51	0,17
1 1/4"	3/4"	STD	42,2	3,6	26,7	2,9	51	0,20
		XS	42,2	4,9	26,7	3,9	51	0,23
1 1/4"	1"	STD	42,2	3,6	33,4	3,4	51	0,20
		XS	42,2	4,9	33,4	4,5	51	0,24
1 1/2"	3/4"	STD	48,3	3,7	26,7	2,9	64	0,22
		XS	48,3	5,1	26,7	3,9	64	0,27
1 1/2"	1"	STD	48,3	3,7	33,4	3,4	64	0,24
		XS	48,3	5,1	33,4	4,5	64	0,31
1 1/2"	1 1/4"	STD	48,3	3,7	42,2	3,6	64	0,26
		XS	48,3	5,1	42,2	4,9	64	0,33
2"	1"	STD	60,3	3,9	33,4	3,4	76	0,37
		XS	60,3	5,5	33,4	4,5	76	0,45
2"	1 1/4"	STD	60,3	3,9	42,2	3,6	76	0,39
		XS	60,3	5,5	42,2	4,9	76	0,53
2"	1 1/2"	STD	60,3	3,9	48,3	3,7	76	0,41
		XS	60,3	5,5	48,3	5,1	76	0,54
2 1/2"	1"	STD	73	5,2	33,4	3,4	89	0,59
		XS	73	7	33,4	4,5	89	0,79
2 1/2"	1 1/4"	STD	73	5,2	42,2	3,6	89	0,67
		XS	73	7	42,2	4,9	89	0,79
2 1/2"	1 1/2"	STD	73	5,2	48,3	3,7	89	0,68
		XS	73	7	48,3	5,1	89	0,86
2 1/2"	2"	STD	73	5,2	60,3	3,9	89	0,73
		XS	73	7	60,3	5,5	89	0,94

Heus Staal beschikt tevens over excentrische lasverlopen van surplus (= niet gecertificeerd) materiaal. Nieuw gecertificeerde excentrische lasverlopen worden niet op voorraad gehouden, maar zijn op aanvraag leverbaar.




Lasverloop - concentrisch (ASTM norm)

Naadloze concentrische lasverlopen met een afgeschuinde kant. Uit voorraad leverbaar in kwaliteit WPB/A234 volgens ASME B16.9.

Op verzoek verzorgen wij het proces van stralen en conserveren van buiscomponenten. Afwijkende uitvoeringen en kwaliteiten op aanvraag.

Inch maat van -> naar		Sched	Diameter D1 (mm)	Dikte S1 (mm)	Diameter D2 (mm)	Dikte S2 (mm)	Lengte L (mm)	Gewicht kg/st
3"	1"	STD	88,9	5,5	33,4	3,4	89	0,75
		XS	88,9	7,6	33,4	4,5	89	0,96
3"	1 ¼"	STD	88,9	5,5	42,2	3,6	89	0,77
		XS	88,9	7,6	42,2	4,9	89	1,04
3"	1 ½"	STD	88,9	5,5	48,3	3,7	89	0,86
		XS	88,9	7,6	48,3	5,1	89	1,04
3"	2"	STD	88,9	5,5	60,3	3,9	89	0,91
		XS	88,9	7,6	60,3	5,5	89	1,18
3"	2 ½"	STD	88,9	5,5	73	5,2	89	0,98
		XS	88,9	7,6	73	7	89	1,29
4"	1 ½"	STD	114,3	6	48,3	3,7	102	1,24
		XS	114,3	8,6	48,3	5,1	102	1,73
4"	2"	STD	114,3	6	60,3	3,9	102	1,44
		XS	114,3	8,6	60,3	5,5	102	1,78
4"	2 ½"	STD	114,3	6	73	5,2	102	1,52
		XS	114,3	8,6	73	7	102	2,01
4"	3"	STD	114,3	6	88,9	5,5	102	1,59
		XS	114,3	8,6	88,9	7,6	102	2,13
5"	2 ½"	STD	141,3	6,6	73	5,2	127	2,51
		XS	141,3	9,5	73	7	127	3,30
5"	3"	STD	141,3	6,6	88,9	5,5	127	2,60
		XS	141,3	9,5	88,9	7,6	127	3,55
5"	4"	STD	141,3	6,6	114,3	6	127	2,72
		XS	141,3	9,5	114,3	8,6	127	3,78
6"	3"	STD	168,4	7,1	88,9	5,5	140	3,63
		XS	168,4	11	88,9	7,6	140	5,04
6"	4"	STD	168,4	7,1	114,3	6	140	3,72
		XS	168,4	11	114,3	8,6	140	5,45
6"	5"	STD	168,4	7,1	141,3	6,6	140	3,93
		XS	168,4	11	141,3	9,5	140	5,72

Heus Staal beschikt tevens over excentrische lasverlopen van surplus (= niet gecertificeerd) materiaal. Nieuw gecertificeerde excentrische lasverlopen worden niet op voorraad gehouden, maar zijn op aanvraag leverbaar.




Lasverloop - concentrisch (ASTM norm)

Naadloze concentrische lasverlopen met een afgeschuinde kant. Uit voorraad leverbaar in kwaliteit WPB/A234 volgens ASME B16.9.

Op verzoek verzorgen wij het proces van stralen en conserveren van buiscomponenten. Afwijkende uitvoeringen en kwaliteiten op aanvraag.

Inch maat van -> naar		Sched	Diameter D1 (mm)	Dikte S1 (mm)	Diameter D2 (mm)	Dikte S2 (mm)	Lengte L (mm)	Gewicht kg/st
8"	4"	STD	219,1	8,2	114,3	6	152	5,95
		XS	219,1	12,7	114,3	8,6	152	8,44
8"	5"	STD	219,1	8,2	141,3	6,6	152	6,08
		XS	219,1	12,7	141,3	9,5	152	8,85
8"	6"	STD	219,1	8,2	168,4	7,1	152	6,31
		XS	219,1	12,7	168,4	11	152	9,26
10"	6"	STD	273	9,3	168,4	7,1	178	10,10
		XS	273	12,7	168,4	11	178	13,50
10"	8"	STD	273	9,3	219,1	8,2	178	10,50
		XS	273	12,7	219,1	12,7	178	14,20
12"	8"	STD	323,9	9,5	219,1	8,2	203	14,60
		XS	323,9	12,7	219,1	12,7	203	19,08
12"	10"	STD	323,9	9,5	273	9,3	203	15,20
		XS	323,9	12,7	273	12,7	203	19,80
14"	8"	STD	355,6	9,5	219,1	8,2	330	26,00
		XS	355,6	12,7	219,1	12,7	330	34,90
14"	10"	STD	355,6	9,5	273	9,3	330	27,40
		XS	355,6	12,7	273	12,7	330	36,10
14"	12"	STD	355,6	9,5	323,9	9,5	330	28,80
		XS	355,6	12,7	323,9	12,7	330	35,55
16"	8"	STD	406,4	9,5	219,1	8,2	356	31,90
		XS	406,4	12,7	219,1	12,7	356	42,60
16"	10"	STD	406,4	9,5	273	9,3	356	33,10
		XS	406,4	12,7	273	12,7	356	43,70
16"	12"	STD	406,4	9,5	323,9	9,5	356	34,30
		XS	406,4	12,7	323,9	12,7	356	45,00
16"	14"	STD	406,4	9,5	355,6	9,5	356	35,20
		XS	406,4	12,7	355,6	12,7	356	46,30

Heus Staal beschikt tevens over excentrische lasverlopen van surplus (= niet gecertificeerd) materiaal. Nieuw gecertificeerde excentrische lasverlopen worden niet op voorraad gehouden, maar zijn op aanvraag leverbaar.



Lasverloop - concentrisch (ASTM norm)

Naadloze concentrische lasverlopen met een afgeschuinde kant. Uit voorraad leverbaar in kwaliteit WPB/A234 volgens ASME B16.9.

Op verzoek verzorgen wij het proces van stralen en conserveren van buiscomponenten. Afwijkende uitvoeringen en kwaliteiten op aanvraag.

Inch maat van -> naar		Sched	Diameter D1 (mm)	Dikte S1 (mm)	Diameter D2 (mm)	Dikte S2 (mm)	Lengte L (mm)	Gewicht kg/st
18"	10"	STD	457,2	9,5	273	9,3	381	39,40
		XS	457,2	12,7	273	12,7	381	51,80
18"	12"	STD	457,2	9,5	323,9	9,5	381	40,50
		XS	457,2	12,7	323,9	12,7	381	53,60
18"	14"	STD	457,2	9,5	355,6	9,5	381	41,30
		XS	457,2	12,7	355,6	12,7	381	54,50
18"	16"	STD	457,2	9,5	406,4	9,5	381	42,70
		XS	457,2	12,7	406,4	12,7	381	55,80
20"	10"	STD	508	9,5	273	9,3	508	60,80
		XS	508	12,7	273	12,7	508	79,90
20"	12"	STD	508	9,5	323,9	9,5	508	60,80
		XS	508	12,7	323,9	12,7	508	79,80
20"	14"	STD	508	9,5	355,6	9,5	508	61,30
		XS	508	12,7	355,6	12,7	508	81,30
20"	16"	STD	508	9,5	406,4	9,5	508	62,60
		XS	508	12,7	406,4	12,7	508	82,60
20"	18"	STD	508	9,5	457,2	9,5	508	64,50
		XS	508	12,7	457,2	12,7	508	84,40
24"	12"	STD	609,6	9,5	323,9	9,5	508	72,60
		XS	609,6	12,7	323,9	12,7	508	95,80
24"	14"	STD	609,6	9,5	355,6	9,5	508	72,60
		XS	609,6	12,7	355,6	12,7	508	95,80
24"	16"	STD	609,6	9,5	406,4	9,5	508	72,60
		XS	609,6	12,7	406,4	12,7	508	95,80
24"	18"	STD	609,6	9,5	457,2	9,5	508	74,00
		XS	609,6	12,7	457,2	12,7	508	97,60
24"	20"	STD	609,6	9,5	508	9,5	508	75,80
		XS	609,6	12,7	508	12,7	508	99,90

Heus Staal beschikt tevens over excentrische lasverlopen van surplus (= niet gecertificeerd) materiaal. Nieuw gecertificeerde excentrische lasverlopen worden niet op voorraad gehouden, maar zijn op aanvraag leverbaar.