
**T-stuk gelijkzijdig (EN norm)**

Naadloze gelijkzijdige T-stukken. Uit voorraad leverbaar in kwaliteit P235GH volgens EN 10253-2.

Op verzoek verzorgen wij het proces van stralen en conserveren van buiscomponenten. Afwijkende uitvoeringen en kwaliteiten op aanvraag.

Nom maat	Inch maat	Diameter D (mm)	Dikte S (mm)	a (mm)	a (mm)	Gewicht kg/st
DN15	1/2"	21,3	2	25	25	0,08
DN20	3/4"	26,9	2,3	29	29	0,12
DN25	1"	33,7	2,6	38	38	0,26
DN32	1 ¼"	42,4	2,6	48	48	0,45
DN40	1 ½"	48,3	2,6	57	57	0,58
DN50	2"	60,3	2,9	64	64	0,85
DN65	2 ½"	76,1	2,9	76	76	1,20
DN80	3"	88,9	3,2	86	86	1,80
DN100	4"	114,3	3,6	105	105	3,10
DN125	5"	139,7	4	124	124	5,10
DN150	6"	168,3	4,5	143	143	9,00
DN200	8"	219,1	6,3	178	178	18,00
DN250	10"	273	6,3	216	216	26,50
DN300	12"	323,9	7,1	254	254	42,00
DN350	14"	355,6	8	279	279	71,00
DN400	16"	406,4	8,8	305	305	85,00

Heus Staal beschikt tevens over T-stukken, zowel gelijk- als ongelijkzijdig, van surplus (= niet gecertificeerd) materiaal. Gecertificeerde ongelijkzijdige T-stukken worden niet op voorraad gehouden, maar zijn op aanvraag leverbaar.


**T-stuk gelijkzijdig (ASTM norm)**

Naadloze gelijkzijdige T-stukken. Uit voorraad leverbaar in kwaliteit WPB/A234 volgens ASME B16.9.

Op verzoek verzorgen wij het proces van stralen en conserveren van buiscomponenten. Afwijkende uitvoeringen en kwaliteiten op aanvraag.

Inch maat	Diameter D (mm)	Dikte S (mm)	Sched	C (mm)	M (mm)	Gewicht kg/st
1/2"	21,3	2,8	STD	25,4	25,4	0,08
	21,3	3,7	XS	25,4	25,4	0,11
3/4"	26,7	2,9	STD	28,4	28,4	0,11
	26,7	3,9	XS	28,4	28,4	0,16
1"	33,4	3,4	STD	38,1	38,1	0,34
	33,4	4,5	XS	38,1	38,1	0,45
1 ¼"	42,2	3,6	STD	47,8	47,8	0,63
	42,2	4,9	XS	47,8	47,8	0,85
1 ½"	48,3	3,7	STD	57,2	57,2	0,92
	48,3	5,1	XS	57,2	57,2	1,27
2"	60,3	3,9	STD	63,5	63,5	1,49
	60,3	5,5	XS	63,5	63,5	2,15
2 ½"	73	5,2	STD	76,2	76,2	2,68
	73	7	XS	76,2	76,2	3,00
3"	88,9	5,5	STD	85,9	85,9	3,75
	88,9	7,6	XS	85,9	85,9	4,29
4"	114,3	6	STD	104,6	104,6	6,50
	114,3	8,6	XS	104,6	104,6	7,65
5"	141,3	6,6	STD	124	124	10,00
	141,3	9,5	XS	124	124	13,50

Heus Staal beschikt tevens over T-stukken, zowel gelijk- als ongelijkzijdig, van surplus (= niet gecertificeerd) materiaal. Gecertificeerde ongelijkzijdige T-stukken worden niet op voorraad gehouden, maar zijn op aanvraag leverbaar.

**T-stuk gelijkzijdig (ASTM norm)**

Naadloze gelijkzijdige T-stukken. Uit voorraad leverbaar in kwaliteit WPB/A234 volgens ASME B16.9.

Op verzoek verzorgen wij het proces van stralen en conserveren van buiscomponenten. Afwijkende uitvoeringen en kwaliteiten op aanvraag.

Inch maat	Diameter D (mm)	Dikte S (mm)	Sched	C (mm)	M (mm)	Gewicht kg/st
6"	168,3	7,1	STD	142,7	142,7	16,00
	168,3	11	XS	142,7	142,7	19,30
8"	219,1	8,2	STD	177,8	177,8	27,00
	219,1	12,7	XS	177,8	177,8	33,00
10"	273	9,3	STD	215,9	215,9	41,00
	273	12,7	XS	215,9	215,9	58,40
12"	323,9	9,5	STD	254	254	65,00
	323,9	12,7	XS	254	254	78,00
14"	355,6	9,5	STD	279,4	279,4	102,00
	355,6	12,7	XS	279,4	279,4	115,00
16"	406,4	9,5	STD	305	305	110,00
	406,4	12,7	XS	305	305	167,00

Heus Staal beschikt tevens over T-stukken, zowel gelijk- als ongelijkzijdig, van surplus (= niet gecertificeerd) materiaal. Gecertificeerde ongelijkzijdige T-stukken worden niet op voorraad gehouden, maar zijn op aanvraag leverbaar.