

**Lassokken**

Stalen lassokken, inwendig voorzien van schroefdraad (BSP). Uit voorraad leverbaar in kwaliteit P235GH volgens EN 10241 / ISO7/1.

Op verzoek verzorgen wij het proces van stralen en conserveren van buiscomponenten. Afwijkende uitvoeringen en kwaliteiten op aanvraag.

Nom maat	Inch maat	Inwendig \varnothing (mm)	Uitwendig \varnothing (mm)	Lengte (mm)	Type	Gewicht kg/st
	1/8"	10,2	15	17	nr. 16	0,02
	1/4"	13,7	18,5	25	nr. 16	0,03
	3/8"	17,2	21,3	26	nr. 16	0,04
DN15	1/2"	21,3	26,6	34	nr. 16	0,08
DN20	3/4"	26,9	31,8	36	nr. 16	0,10
DN25	1"	33,7	39,5	43	nr. 16	0,16
DN32	1 1/4"	42,4	48,3	48	nr. 16	0,23
DN40	1 1/2"	48,3	54,5	48	nr. 16	0,30
DN50	2"	60,3	66,2	56	nr. 16	0,47
DN65	2 1/2"	76,1	82	65	nr. 16	0,61
DN80	3"	88,9	95	71	nr. 16	0,79
DN100	4"	114,3	121,4	83	nr. 16	1,40