



Pijpnippels

Stalen pijpnippels, uitwendig voorzien van rechte schroefdraad (BSP) aan beide zijden. Uit voorraad leverbaar in kwaliteit S235JR volgens EN 10226-1:2004 / ISO7/1.

Op verzoek verzorgen wij het proces van stralen en conserveren van buiscomponenten. Afwijkende uitvoeringen en kwaliteiten op aanvraag.

Nom maat	Inch maat	Inwendig ø (mm)	Lengte (mm)	Type	Gewicht kg/st
	1/8"	10,2	100	nr. 23	0,04
	1/8"	10,2	200	nr. 23	0,08
	1/4"	13,7	100	nr. 23	0,06
	1/4"	13,7	200	nr. 23	0,13
	3/8"	17,2	100	nr. 23	0,08
	3/8"	17,2	200	nr. 23	0,16
DN15	1/2"	21,3	200	nr. 23	0,23
DN20	3/4"	26,9	200	nr. 23	0,30
DN25	1"	33,7	200	nr. 23	0,46
DN32	1 ¼"	42,4	200	nr. 23	0,59
DN40	1 ½"	48,3	200	nr. 23	0,67
DN50	2"	60,3	200	nr. 23	0,94
DN65	2 ½"	76,1	200	nr. 23	1,17
DN80	3"	88,9	200	nr. 23	1,51
DN100	4"	114,3	200	nr. 23	2,13