



## Kapbeugels (halve)

Onbehandelde stalen kapbeugels, uit voorraad leverbaar in kwaliteit S235JR (type 2801).

Op verzoek verzorgen wij het proces van stralen en conserveren van buiscomponenten. Afwijkende afmetingen en uitvoeringen op aanvraag.

Buismaat		Strip b x d (mm)	Breedte A (mm)	Gat Ø (mm)	Steek C (mm)	Gewicht kg/st
Inch	Ø mm					
1/2"	21,3	25 x 3	80	9	55	0,04
3/4"	26,9	30 x 4	92	11	58	0,08
1"	33,7	30 x 4	98	11	68	0,09
1 ¼"	42,4	40 x 5	126	14	86	0,20
1 ½"	48,3	40 x 5	135	14	95	0,25
2"	60,3	40 x 6	150	14	110	0,29
2 ½"	76,1	40 x 6	165	14	125	0,34
3"	88,9	40 x 6	180	14	140	0,37
4"	114,3	40 x 8	215	14	175	0,63
5"	139,7	50 x 10	260	18	210	1,16
6"	168,3	50 x 10	293	18	243	1,40
8"	219,1	50 x 12	356	18	306	1,98
10"	273	50 x 12	410	22	360	2,38
12"	323,9	60 x 12	480	22	420	3,30
14"	355,6	70 x 12	515	22	455	4,60
16"	406,4	70 x 12	585	22	510	5,00