



Stichtbeugels

Onbehandelde stalen stichtbeugels, uit voorraad leverbaar in kwaliteit S235JR (type 2806).

Op verzoek verzorgen wij het proces van stralen en conserveren van buiscomponenten. Afwijkende afmetingen en uitvoeringen op aanvraag.

| Buismaat | | Strip b x d (mm) | Breedte A (mm) | Staart J (mm) | Gat Ø (mm) | Steek C (mm) | Gewicht kg/st |
|----------|-------|---------------------|-------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| Inch | Ø mm | | | | | | |
| 1/2" | 21,3 | 25 x 3 | 80 | 200 | 9 | 55 | 0,16 |
| 3/4" | 26,9 | 30 x 4 | 92 | 200 | 11 | 58 | 0,30 |
| 1" | 33,7 | 30 x 4 | 98 | 200 | 11 | 68 | 0,30 |
| 1 ¼" | 42,4 | 40 x 5 | 126 | 200 | 14 | 86 | 0,57 |
| 1 ½" | 48,3 | 40 x 5 | 135 | 200 | 14 | 95 | 0,64 |
| 2" | 60,3 | 40 x 6 | 150 | 200 | 14 | 110 | 0,64 |
| 2 ½" | 76,1 | 40 x 6 | 165 | 200 | 14 | 125 | 0,70 |
| 3" | 88,9 | 40 x 6 | 180 | 200 | 14 | 140 | 0,74 |
| 4" | 114,3 | 40 x 8 | 215 | 250 | 14 | 175 | 1,21 |
| 5" | 139,7 | 50 x 10 | 260 | 250 | 18 | 210 | 2,12 |
| 6" | 168,3 | 50 x 10 | 293 | 250 | 18 | 243 | 2,25 |
| 8" | 219,1 | 50 x 12 | 356 | 250 | 18 | 306 | 3,15 |
| 10" | 273 | 50 x 12 | 410 | 300 | 22 | 360 | 3,42 |
| 12" | 323,9 | 60 x 12 | 480 | 300 | 22 | 420 | 4,20 |
| 14" | 355,6 | 70 x 12 | 515 | 300 | 22 | 455 | 5,08 |
| 16" | 406,4 | 70 x 12 | 585 | 300 | 22 | 510 | 5,60 |