

Kokerprofiel rechthoekig

Rechthoekige koudgevormde kokers in kwaliteit S235JRH, S275J0H en S355J2H volgens EN 10219 met 3.1 certificaat. Uit voorraad leverbaar in handelslengten t/m 12 meter.


Afwijkende afmetingen en kwaliteiten op aanvraag. Op verzoek worden kokers voor u op maat gezaagd. Tevens verzorgen wij het proces van stralen en conserveren.

Afmeting h x b x d (mm)	Gewicht (kg/m)	Max. lengte	Extra info
30 x 20 x 2	1,42	6 m	
30 x 20 x 3	1,92	6 m	
40 x 20 x 2	1,75	6 m	
40 x 20 x 3	2,39	6 m	
40 x 25 x 2	1,83	6 m	
40 x 25 x 3	2,60	6 m	
40 x 30 x 2	2,07	6 m	
40 x 30 x 3	2,86	6 m	
50 x 20 x 2	2,07	6 m	
50 x 25 x 2	2,22	6 m	
50 x 25 x 3	3,22	6 m	
50 x 30 x 2	2,39	6 m	
50 x 30 x 3	3,46	6 m	
50 x 30 x 4	4,25	6 m	
50 x 40 x 2	2,69	6 m	
50 x 40 x 3	3,77	6 m	
50 x 40 x 4	4,83	6 m	
60 x 20 x 2	2,38	6 m	
60 x 30 x 2	2,70	6 m	
60 x 30 x 3	3,93	12 m	R
60 x 30 x 4	4,83	6 m	

Afmeting h x b x d (mm)	Gewicht (kg/m)	Max. lengte	Extra info
60 x 40 x 2	3,02	6 m	
60 x 40 x 3	4,40	12 m	
60 x 40 x 4	5,70	12 m	
60 x 40 x 5	6,56	12 m	
60 x 50 x 3	4,75	6 m	
70 x 30 x 3	4,25	6 m	
70 x 30 x 4	5,51	6 m	
70 x 40 x 2	3,32	6 m	
70 x 40 x 3	4,78	12 m	
70 x 40 x 4	6,33	12 m	R
70 x 40 x 5	7,34	12 m	
70 x 50 x 3	5,22	6 m	
70 x 50 x 4	6,71	6 m	
80 x 40 x 2	3,64	6 m	
80 x 40 x 3	5,34	12 m	
80 x 40 x 4	6,96	12 m	
80 x 40 x 5	7,96	12 m	
80 x 50 x 3	5,81	6 m	
80 x 50 x 4	7,59	12 m	
80 x 50 x 5	8,75	12 m	
80 x 60 x 3	6,13	12 m	

R - rongenprofiel / rongkoker

Warmgevormde kokerprofielen, in kwaliteit S355J2H volgens EN 10210, zijn op aanvraag leverbaar. Warmgevoerd staal is minder hard dan koudgevoerd, maar de rek (taaiheid) en vervormbaarheid zijn groter.



Kokerprofiel rechthoekig

Rechthoekige koudgevormde kokers in kwaliteit S235JRH, S275J0H en S355J2H volgens EN 10219 met 3.1 certificaat. Uit voorraad leverbaar in handelslengten t/m 12 meter.


Afwijkende afmetingen en kwaliteiten op aanvraag. Op verzoek worden kokers voor u op maat gezaagd. Tevens verzorgen wij het proces van stralen en conserveren.

Afmeting h x b x d (mm)	Gewicht (kg/m)	Max. lengte	Extra info
80 x 60 x 4	7,97	12 m	
80 x 60 x 5	9,70	12 m	
81 x 51 x 5	9,07	7,5 m	R
83 x 53 x 6	10,95	7,5 m	R
90 x 50 x 3	6,16	6 m	
90 x 50 x 4	8,02	6 m	
96 x 66 x 6	13,40	7,5 m	R
100 x 30 x 3	5,84	6 m	
100 x 40 x 3	6,28	12 m	
100 x 40 x 4	8,21	12 m	
100 x 40 x 5	9,70	12 m	
100 x 50 x 3	6,75	12 m	
100 x 50 x 4	8,84	12 m	
100 x 50 x 5	10,32	12 m	
100 x 60 x 3	7,22	12 m	
100 x 60 x 4	9,47	12 m	
100 x 60 x 5	11,10	12 m	
100 x 80 x 3	8,17	12 m	
100 x 80 x 4	10,73	12 m	
100 x 80 x 5	12,84	12 m	

Afmeting h x b x d (mm)	Gewicht (kg/m)	Max. lengte	Extra info
120 x 40 x 3	7,07	12 m	
120 x 50 x 4	9,85	12 m	
120 x 60 x 3	8,01	12 m	
120 x 60 x 4	10,73	12 m	
120 x 60 x 5	12,84	12 m	
120 x 60 x 6	15,10	12 m	
120 x 80 x 3	8,96	12 m	
120 x 80 x 4	11,98	12 m	
120 x 80 x 5	14,42	12 m	
120 x 80 x 6	16,98	12 m	
120 x 80 x 8	21,40	12 m	
120 x 100 x 5	16,00	12 m	
140 x 70 x 4	12,40	12 m	
140 x 70 x 5	15,20	12 m	
140 x 70 x 6	17,67	12 m	
140 x 80 x 5	16,00	12 m	
140 x 80 x 6	18,90	12 m	
150 x 50 x 5	14,20	12 m	
150 x 100 x 3	11,28	12 m	
150 x 100 x 4	14,83	12 m	

R - rongenprofiel / rongkoker

Warmgevormde kokerprofielen, in kwaliteit S355J2H volgens EN 10210, zijn op aanvraag leverbaar. Warmgevoerd staal is minder hard dan koudgevoerd, maar de rek (taaiheid) en vervormbaarheid zijn groter.



Kokerprofiel rechthoekig

Rechthoekige koudgevormde kokers in kwaliteit S235JRH, S275J0H en S355J2H volgens EN 10219 met 3.1 certificaat. Uit voorraad leverbaar in handelslengten t/m 12 meter.

Afwijkende afmetingen en kwaliteiten op aanvraag. Op verzoek worden kokers voor u op maat gezaagd. Tevens verzorgen wij het proces van stralen en conserveren.

Afmeting h x b x d (mm)	Gewicht (kg/m)	Max. lengte	Extra info
150 x 100 x 5	18,34	12 m	
150 x 100 x 6	21,69	12 m	
150 x 100 x 8	27,70	12 m	
150 x 100 x 10	33,40	12 m	
160 x 80 x 5	17,55	12 m	
160 x 80 x 6	20,51	12 m	
160 x 80 x 8	26,40	12 m	
180 x 80 x 4	15,70	12 m	
180 x 80 x 5	19,12	12 m	
180 x 80 x 6	22,30	12 m	
180 x 80 x 8	28,90	12 m	
180 x 100 x 8	31,40	12 m	

Afmeting h x b x d (mm)	Gewicht (kg/m)	Max. lengte	Extra info
200 x 100 x 4	18,00	12 m	
200 x 100 x 5	22,26	12 m	
200 x 100 x 6	26,40	12 m	
200 x 100 x 8	33,90	12 m	
200 x 100 x 10	41,30	12 m	
200 x 150 x 6	31,00	12 m	
200 x 150 x 8	40,20	12 m	
250 x 100 x 8	40,20	12 m	
250 x 150 x 10	57,00	12 m	
300 x 100 x 5	30,10	12 m	
300 x 200 x 10	72,70	12 m	

Warmgevormde kokerprofielen, in kwaliteit S355J2H volgens EN 10210, zijn op aanvraag leverbaar. Warmgevoerd staal is minder hard dan koudgevoerd, maar de rek (taaiheid) en vervormbaarheid zijn groter.