



Lasbocht - 2D 90 graden (EN norm)

Naadloze stalen lasbochten met een korte radius. Uit voorraad leverbaar in kwaliteit P235GH volgens EN 10253-2.

Op verzoek verzorgen wij het proces van stralen en conserveren van buiscomponenten. Afwijkende uitvoeringen en kwaliteiten op aanvraag.

Nom maat	Inch maat	Diam Ø D (mm)	Dikte d (mm)	Radius R (mm)	Hoogte H (mm)	Gewicht kg/st
DN25	1"	33,7	2,6	25	42	0,10
DN32	1 ¼"	42,4	2,6	32	53	0,17
DN40	1 ½"	48,3	2,6	38	62	0,20
DN50	2"	60,3	2,9	51	81	0,36
DN65	2 ½"	76,1	2,9	63	101	0,52
DN80	3"	88,9	3,2	76	120	0,88
DN100	4"	114,3	3,6	102	159	1,58
DN125	5"	139,7	4,0	127	197	3,50
DN150	6"	168,3	4,5	152	236	4,34
DN200	8"	219,1	6,3	203	313	10,5
DN250	10"	273	6,3	254	391	16,7
DN300	12"	323,9	5,6	305	467	21,0
DN350	14"	355,6	5,6	356	534	26,7
DN400	16"	406,4	6,3	406	609	43,0