



## Lasbocht - 5D 90 graden (EN norm)

Naadloze stalen lasbochten met een lange radius. Uit voorraad leverbaar in kwaliteit P235GH volgens EN 10253-2.

Op verzoek verzorgen wij het proces van stralen en conserveren van buiscomponenten. Afwijkende uitvoeringen en kwaliteiten op aanvraag.

Nom maat	Inch maat	Diameter Ø D (mm)	Dikte d (mm)	Radius R (mm)	Hoogte H (mm)	Gewicht kg/st
DN15	1/2"	21,3	2,0	43	53	0,07
DN20	3/4"	26,9	2,3	58	71	0,13
DN25	1"	33,7	2,6	73	89	0,23
DN32	1 ¼"	42,4	2,6	93	114	0,37
DN40	1 ½"	48,3	2,6	110	134	0,50
DN50	2"	60,3	2,9	138	168	0,87
DN65	2 ½"	76,1	2,9	175	213	1,44
DN80	3"	88,9	3,2	208	252	2,18
		101,6	3,6	235	286	3,25
DN100	4"	114,3	3,6	270	327	4,17
DN125	5"	139,7	4,0	330	400	6,94
		159	4,5	375	454	10,10
DN150	6"	168,3	4,5	390	474	11,16
DN200	8"	219,1	6,3	515	624	26,50
DN250	10"	273	6,3	650	786	42,30
DN300	12"	323,9	7,1	770	932	67,50