



Lasbocht - 3D 180 graden (EN norm)

Naadloze stalen lasbochten, uit voorraad leverbaar in kwaliteit P235GH volgens EN 10253-2.

Op verzoek verzorgen wij het proces van stralen en conserveren van buiscomponenten. Afwijkende uitvoeringen en kwaliteiten op aanvraag.

Nom maat	Inch maat	Diam Ø D (mm)	Dikte d (mm)	Radius R (mm)	Hoogte H (mm)	Gewicht kg/st
DN15	1/2"	21,3	2,0	38	49	0,08
DN20	3/4"	26,9	2,3	38	51	0,12
DN25	1"	33,7	2,6	38	56	0,24
DN32	1 ¼"	42,4	2,6	48	69	0,38
DN40	1 ½"	48,3	2,6	57	82	0,52
DN50	2"	60,3	2,9	76	106	0,98
DN65	2 ½"	76,1	2,9	95	133	1,56
DN80	3"	88,9	3,2	114	159	2,44
DN100	4"	114,3	3,6	152	210	4,74
DN125	5"	139,7	4,0	190	260	8,08
DN150	6"	168,3	4,5	229	313	13,00
DN200	8"	219,1	6,3	305	414	31,60
DN250	10"	273	6,3	381	518	49,60