


Leverings- programma



INHOUDSOPGAVE

Balken	pag. 1
Stafstaal	
- Plat / strip	pag. 9
- Rond / vierkant	pag. 12
- Koud U-profiel	pag. 13
- Hoekprofielen	pag. 14
- T-staal	pag. 18
- Betonstaal	pag. 18
Holland profiel	pag. 19
Halfmond	pag. 20
Platen	pag. 21
Traanplaten	pag. 24
Kokerprofielen	pag. 25
Buizen	pag. 30
Buiscomponenten / fittingen	
- Lasflenzen	pag. 35
- Lasbochten	pag. 46
- Lasverlopen	pag. 55
- T-stukken	pag. 61
- Lassokken	pag. 64
- Nippels	pag. 65
- Lasbodems	pag. 66
- Pijpbeugels	pag. 70
Roosters	pag. 72
Traptreden	pag. 76


**HEA balk**

Kwaliteit S235JR, volgens EN 10025-2. Toleranties volgens EN 10034. Uit voorraad leverbaar in handelslengten t/m 12 meter, met 2.2 of 3.1 fabriekscertificaat.

Op verzoek worden balken op maat voor u gezaagd en verzorgen wij het proces van stralen en conserveren. Kwaliteit S355J2 is op aanvraag; levertijd 1-2 werkdagen.

HEA	Gewicht kg/m	Afmetingen (mm)					Max. lengte	Extra info
		H	B	Tw	Tf	r		
100	17,0	96	100	5	8	12	18 m	•
120	20,3	114	120	5	8	12	18 m	•
140	25,1	133	140	5,5	8,5	12	18 m	•
160	31,0	152	160	6	9	15	18 m	•
180	36,2	171	180	6	9,5	15	18 m	•
200	43,1	190	200	6,5	10	18	18 m	•
220	51,5	210	220	7	11	18	18 m	•
240	61,5	230	240	7,5	12	21	24 m	•
260	69,5	250	260	7,5	12,5	24	24 m	
280	77,8	270	280	8	13	24	24 m	
300	90,0	290	300	8,5	14	27	24 m	
320	99,5	310	300	9	15,5	27	24 m	
340	107	330	300	9,5	16,5	27	24 m	
360	114	350	300	10	17,5	27	24 m	
400	127	390	300	11	19	27	24 m	
450	142	440	300	11,5	21	27	24 m	
500	158	490	300	12	23	27	24 m	
550	169	540	300	12,5	24	27	24 m	
600	181	590	300	13	25	27	24 m	
650	193	640	300	13,5	26	27	24 m	
700	208	690	300	14,5	27	27	24 m	
800	229	790	300	15	28	30	24 m	
900	256	890	300	16	30	30	24 m	
1000	277	990	300	16,5	31	30	24 m	


- *tevens gestraald / gemenied op voorraad*

**HEB balk**

Kwaliteit S235JR, volgens EN 10025-2. Toleranties volgens EN 10034. Uit voorraad leverbaar in handelslengten t/m 12 meter, met 2.2 of 3.1 fabriekscertificaat.

Op verzoek worden balken op maat voor u gezaagd en verzorgen wij het proces van stralen en conserveren. Kwaliteit S355J2 is op aanvraag; levertijd 1-2 werkdagen.


HEB	Gewicht kg/m	Afmetingen (mm)					Max. lengte
		H	B	T _w	T _f	r	
100	20,8	100	100	6	10	12	18 m
120	27,2	120	120	6,5	11	12	18 m
140	34,4	140	140	7	12	12	18 m
160	43,4	160	160	8	13	15	18 m
180	52,2	180	180	8,5	14	15	18 m
200	62,5	200	200	9	15	18	24 m
220	72,8	220	220	9,5	16	18	24 m
240	84,8	240	240	10	17	21	24 m
260	94,8	260	260	10	17,5	24	24 m
280	105	280	280	10,5	18	24	24 m
300	119	300	300	11	19	27	24 m
320	129	320	300	11,5	20,5	27	24 m
340	137	340	300	12	21,5	27	24 m
360	145	360	300	12,5	22,5	27	24 m
400	158	400	300	13,5	24	27	24 m
450	174	450	300	14	26	27	24 m
500	191	500	300	14,5	28	27	24 m
550	203	550	300	15	29	27	24 m
600	216	600	300	15,5	30	27	24 m
650	229	650	300	16	31	27	24 m
700	245	700	300	17	32	27	24 m
800	267	800	300	17,5	33	30	24 m
900	297	900	300	18,5	35	30	24 m
1000	320	1000	300	19	36	30	24 m

**HEM balk**

Op aanvraag leverbaar binnen 1-2 werkdagen. Kwaliteit S235JR en S355J2, volgens EN 10025-2 met 2.2 of 3.1 fabriekscertificaat. Toleranties volgens EN 10034.

Op verzoek worden balken op maat voor u gezaagd en verzorgen wij het proces van stralen en conserveren.


HEM	Gewicht kg/m	Afmetingen (mm)					Max. lengte
		H	B	T _w	T _f	r	
100	42,6	120	106	12	20	12	18 m
120	53,1	140	126	12,5	21	12	18 m
140	64,4	160	146	13	22	12	18 m
160	77,6	180	166	14	23	15	18 m
180	90,6	200	186	14,5	24	15	18 m
200	105	220	206	15	25	18	24 m
220	120	240	226	15,5	26	18	24 m
240	160	270	248	18	32	21	24 m
260	176	290	268	18	32,5	24	24 m
280	192	310	288	18,5	33	24	24 m
300	242	340	310	21	39	27	24 m
320	250	359	309	21	40	27	24 m
340	253	377	309	21	40	27	24 m
360	255	395	308	21	40	27	24 m
400	261	432	307	21	40	27	24 m
450	268	478	307	21	40	27	24 m
500	275	524	306	21	40	27	24 m
550	284	572	306	21	40	27	24 m
600	291	620	305	21	40	27	24 m
650	299	668	305	21	40	27	24 m
700	306	716	304	21	40	27	24 m
800	323	814	303	21	40	30	24 m
900	339	910	302	21	40	30	24 m
1000	355	1008	302	21	40	30	24 m

**INP balk**

Op aanvraag leverbaar binnen 1-2 werkdagen. Kwaliteit S235JR en S355J2, volgens EN 10025-2 met 2.2 of 3.1 fabriekscertificaat. Toleranties volgens EN 10034.

Op verzoek worden balken op maat voor u gezaagd en verzorgen wij het proces van stralen en conserveren.

INP	Gewicht kg/m	Afmetingen (mm)				Max. lengte
		H	B	Tw	Tf	
80	6,06	80	42	3,9	5,9	12 m
100	8,50	100	50	4,5	6,8	15 m
120	11,3	120	58	5,1	7,7	15 m
140	14,6	140	66	5,7	8,6	15 m
160	18,2	160	74	6,3	9,5	15 m
180	22,3	180	82	6,9	10,4	18 m
200	26,7	200	90	7,5	11,3	18 m
220	31,6	220	98	8,1	12,2	18 m
240	36,9	240	106	8,7	13,1	18 m
260	42,7	260	113	9,4	14,1	18 m
280	48,8	280	119	10,1	15,2	18 m
300	55,2	300	125	10,8	16,2	18 m
320	62,2	320	131	11,5	17,3	18 m
340	69,3	340	137	12,2	18,3	18 m
360	77,6	360	143	13	19,5	18 m
400	94,2	400	155	14,4	21,6	18 m
450	117	450	170	16,2	24,3	15 m
500	144	500	185	18	27	15 m
550	169	550	200	19	30	15 m


**IPE balk**

Kwaliteit S235JR, volgens EN 10025-2. Toleranties volgens EN 10034. Uit voorraad leverbaar in handelslengten t/m 12 meter, met 2.2 of 3.1 fabriekscertificaat.

Op verzoek worden balken op maat voor u gezaagd en verzorgen wij het proces van stralen en conserveren. Kwaliteit S355J2 is op aanvraag; levertijd 1-2 werkdagen.

IPE	Gewicht kg/m	Afmetingen (mm)					Max. lengte	Extra info
		H	B	Tw	Tf	r		
80	6,11	80	46	3,8	5,2	5	15 m	•
100	8,26	100	55	4,1	5,7	7	15 m	•
120	10,6	120	64	4,4	6,3	7	18 m	•
140	13,1	140	73	4,7	6,9	7	18 m	•
160	16,1	160	82	5	7,4	9	18 m	•
180	19,2	180	91	5,3	8	9	20 m	•
200	22,8	200	100	5,6	8,5	12	20 m	•
220	26,7	220	110	5,9	9,2	12	20 m	•
240	31,3	240	120	6,2	9,8	15	20 m	
270	36,8	270	135	6,6	10,2	15	24 m	
300	43,0	300	150	7,1	10,7	15	24 m	
330	50,1	330	160	7,5	11,5	18	24 m	
360	58,2	360	170	8	12,7	18	24 m	
400	67,6	400	180	8,6	13,5	21	24 m	
450	79,1	450	190	9,4	14,6	21	25 m	
500	92,4	500	200	10,2	16	21	25 m	
550	108	550	210	11,1	17,2	24	25 m	
600	125	600	220	12	19	24	25 m	

- tevens gestraald / gemenied op voorraad

**UNP balk**


Kwaliteit S235JR, volgens EN 10025-2. Toleranties volgens EN 10034. Uit voorraad leverbaar in handelslengten t/m 12 meter, met 2.2 of 3.1 fabriekscertificaat.

Op verzoek worden balken op maat voor u gezaagd en verzorgen wij het proces van stralen en conserveren. Kwaliteit S355J2 is op aanvraag; levertijd 1-2 werkdagen.

UNP	Gewicht kg/m	Afmetingen (mm)				Max. lengte	Extra info
		H	B	Tw	Tf (=r)		
80	8,82	80	45	6	8	15 m	•
100	10,80	100	50	6	8,5	18 m	•
120	13,60	120	55	7	9	18 m	•
140	16,30	140	60	7	10	18 m	•
160	19,20	160	65	7,5	10,5	18 m	•
180	22,40	180	70	8	11	20 m	•
200	25,70	200	75	8,5	11,5	20 m	•
220	30,00	220	80	9	12,5	20 m	
240	33,80	240	85	9,5	13	20 m	
260	38,60	260	90	10	14	20 m	
280	42,70	280	95	10	15	20 m	
300	47,00	300	100	10	16	20 m	
320	60,60	320	100	14	17,5	20 m	
350	61,80	350	100	14	16	20 m	
380	64,30	380	102	13,5	16	20 m	
400	73,20	400	110	14	18	24 m	

- *tevens gestraald / gemenied op voorraad*

Klein U	Gewicht kg/m	Afmetingen (mm)				Max. lengte
		H	B	Tw	Tf (=r)	
30	4,35	30	33	5	7	6 m
40	2,93	40	20	5	5	6 m
40	4,97	40	35	5	7	6 m
50	3,94	50	25	5	6	6 m
50	5,70	50	38	5	7	12 m
60	5,17	60	30	6	6	12 m
65	7,22	65	42	5,5	7,5	12 m



UPE balk

Kwaliteit S355J2, volgens EN 10025-2. Toleranties volgens EN 10279. Op aanvraag leverbaar met 2.2 of 3.1 fabriekscertificaat.

Op verzoek worden balken op maat voor u gezaagd en verzorgen wij het proces van stralen en conserveren. Minimale afname is 12 meter.

UPE	Gewicht kg/m	Afmetingen (mm)				Min. lengte
		H	B	Tw	Tf	
80	9,05	80	50	4	7	12 m
100	11,1	100	55	4,5	7,5	12 m
120	13,5	120	60	5	8	12 m
140	16,0	140	65	5	9	12 m
160	19,0	160	70	5,5	9,5	12 m
180	22,0	180	75	5,5	10,5	12 m
200	25,3	200	80	6	11	12 m
220	29,4	220	85	6,5	12	12 m
240	34,0	240	90	7	12,5	12 m
270	39,5	270	95	7,5	13,5	12 m
300	45,3	300	100	9,5	15	12 m
330	54,2	330	105	11	16	12 m
360	62,3	360	110	12	17	12 m
400	73,5	400	115	13,5	18	12 m

Voordelen UPE t.o.v. UNP:

- besparing in gewicht (tot ca. 10% bij dezelfde profielhoogte)
- hogere draagcapaciteit
- eenvoudige verbinding (geen hellingplaat of schuine kanten nodig)

Kop-/voetplaat

Kwaliteit S235JR, volgens EN 10025-2 : 2004. Uit voorraad leverbaar, onbehandeld (zonder boorgaten). Ter ondersteuning en bevestiging van constructiebalken of kokerprofielen.

Afmeting l x b x d (mm)			Gewicht kg/st
100	100	10	0,80
120	120	10	1,15
140	140	10	1,57
150	150	10	1,80
160	160	10	2,05
180	180	10	2,59
200	200	10	3,20
250	250	10	5,00
300	300	10	7,20

Afmeting l x b x d (mm)			Gewicht kg/st
150	150	15	2,70
160	160	15	3,07
180	180	15	3,89
200	200	15	4,80
250	250	15	7,50
300	300	15	10,80




Heus Staal beschikt over geavanceerde zaagmachines voor het zagen van constructiestaal. De door u gevraagde profielen worden uiterst nauwkeurig op de gewenste lengte gezaagd. Onze bandzaag heeft een maximale zaagcapaciteit tot $\varnothing$ 800 mm. De andere zaagautomaat, met een capaciteit tot $\varnothing$ 300 mm, is o.a. zeer geschikt voor het zagen van meerdere stuks van dezelfde lengte. De standaardtolerantie bedraagt -0/+5 mm. Aanvragen voor verstek zagen besteden wij uit.

Plat (<150 mm)

Massief, warmgewalst platstaal in kwaliteit S235JR, volgens EN 10025-2 : 2004.

Toleranties volgens EN 10058. Uit voorraad leverbaar, in handelslengten van 6 meter, met 3.1 certificaat.



Op verzoek verzorgen wij het proces van stralen en conserveren. Kwaliteit S355J2 is op aanvraag; levertijd 1-2 weken.

Breedte (mm)	Dikte (mm) - gewicht (kg/m)											
	3	4	5	6	8	10	12	15	20	25	30	40
12 x	•		•	•								
	0,29		0,48	0,58								
15 x			•									
			0,60									
16 x	•	•	•	•	•	•						
	0,38	0,51	0,64	0,76	1,02	1,28						
20 x	•	•	•	•	•	•	•	•				
	0,48	0,64	0,80	0,96	1,28	1,60	1,92	2,40				
25 x	•	•	•	•	•	•	•	•				
	0,60	0,80	1,00	1,20	1,60	2,00	2,40	3,00				
30 x	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
	0,72	0,96	1,20	1,44	1,92	2,40	2,80	3,60	4,80			
35 x	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
	0,80	1,12	1,40	1,68	2,24	2,80	3,36	4,20	5,60			
40 x	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	0,96	1,28	1,60	1,92	2,56	3,20	3,84	4,80	6,40	8,00	9,60	
45 x	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
	1,08	1,44	1,80	2,16	2,88	3,60	4,32	5,40	7,20			
50 x	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	1,20	1,60	2,00	2,40	3,20	4,00	4,80	6,00	8,00	10,00	12,00	16,00
55 x			•	•	•	•		•	•			
			2,20	2,64	3,52	4,40		6,60	8,80			
60 x	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	1,44	1,92	2,40	2,88	3,84	4,80	5,76	7,20	9,60	12,00	14,40	19,20




tevens gestraald / Sigmaweld MC op voorraad

Plat (<150 mm)

Massief, warmgewalst platstaal in kwaliteit S235JR, volgens EN 10025-2 : 2004.

Toleranties volgens EN 10058. Uit voorraad leverbaar, in handelslengten van 6 meter, met 3.1 certificaat.



Op verzoek verzorgen wij het proces van stralen en conserveren. Kwaliteit S355J2 is op aanvraag; levertijd 1-2 weken.


Breedte (mm)	Dikte (mm) - gewicht (kg/m)													
	3	4	5	6	8	10	12	15	20	25	30	40	50	60
65 x			•	•	•	•	•	•	•	•				
			2,60	3,12	4,16	5,20	6,24	7,80	10,40	13,00				
70 x	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	1,68	2,24	2,80	3,36	4,48	5,60	6,72	8,40	11,20	14,00	16,80	22,40	28,00	
75 x			•	•	•	•	•	•	•	•				
			3,00	3,60	4,80	6,00	7,20	9,00	12,00	15,00				
80 x	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	1,92	2,56	3,20	3,84	5,12	6,40	7,68	9,60	12,80	16,00	19,20	25,60	31,60	38,40
90 x			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
			3,60	4,32	5,76	7,20	8,64	10,80	14,40	18,00	21,60	28,80	36,00	
100 x	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	2,40	3,20	4,00	4,80	6,40	8,00	9,60	12,00	16,00	20,00	24,00	32,00	40,00	48,00
110 x			•	•	•	•	•	•	•	•	•			
			4,40	5,28	7,04	8,80	10,60	13,20	17,60	22,00	26,40			
120 x		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
		3,84	4,80	5,76	7,68	9,60	11,50	14,40	19,20	24,00	28,80	38,40	48,00	
130 x			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
			5,20	6,24	8,32	10,40	12,50	15,60	20,80	26,00	31,20	41,60	52,00	
140 x			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
			5,6	6,72	8,96	11,20	13,40	16,80	22,40	28,00	33,60	44,80	56,00	
150 x			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
			6,00	7,20	9,60	12,00	14,40	18,00	24,00	30,00	36,00	48,00	60,00	

• tevens gestraald / Sigmaweld MC op voorraad

Strip (>150 mm)


Massief, warmgewalst platstaal in kwaliteit S235JR, volgens EN 10025-2 : 2004.

Toleranties volgens EN 10058. Uit voorraad leverbaar, in handelslengten van 6 meter, met 3.1 certificaat.



Op verzoek verzorgen wij het proces van stralen en conserveren. Kwaliteit S355J2 is op aanvraag; levertijd 1-2 weken.

Breedte (mm)	Dikte (mm) - gewicht (kg/m)										
	5	6	8	10	12	15	20	25	30	40	50
160 x	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
	6,40	7,68	10,20	12,80	15,40	19,20	25,60	32,00	38,40		
165 x	•	•	•	•	•	•	•				
	6,60	7,92	10,60	13,20	15,80	19,80	26,40				
170 x				•	•	•	•				
				13,60	16,30	20,40	27,20				
180 x	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	7,20	8,64	11,50	14,40	17,30	21,60	28,80	36,00	43,20	57,60	
190 x				•	•	•	•				
				15,20	18,24	22,80	30,40				
200 x	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	8,00	9,60	12,80	16,00	19,20	24,00	32,00	40,00	48,00	64,00	80,00
220 x			•	•	•	•	•	•	•		
			14,10	17,60	21,10	26,40	35,20	44,00	52,80		
230 x	•	•	•	•	•	•	•	•			
	9,20	11,00	14,70	18,40	22,10	27,60	36,80	46,00			
240 x				•	•	•	•				
				19,20	23,00	28,80	38,40				
250 x	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	10,00	12,00	16,00	20,00	24,00	30,00	40,00	50,00	60,00	80,00	100,00
260 x			•	•	•	•	•				
			17,92	20,80	24,96	31,20	41,60				
280 x			•	•	•	•	•	•			
			17,60	22,40	26,88	33,60	44,80	56,00			
300 x	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	12,00	14,40	19,20	24,00	28,80	36,00	48,00	60,00	72,00	96,00	120,00
350 x		•	•	•	•	•	•	•			
		16,80	22,40	28,00	33,60	42,00	56,00	70,00			
400 x			•	•	•	•	•	•	•		
			25,60	32,00	38,40	48,00	64,00	80,00	96,00		
450 x				•	•	•	•				
				36,00	43,20	54,00	72,00				
500 x			•	•	•	•	•	•			
			32,00	40,00	48,00	60,00	80,00	100,00			


Rond


Warmgewalst, massief rondstaal in kwaliteit S235JR, volgens EN 10025-2 : 2004. Toleranties volgens EN 10060. Uit voorraad leverbaar, in handelslengten van 6 meter, met 3.1 certificaat.

Op verzoek verzorgen wij het proces van stralen en conserveren. Kwaliteit S355J2 is op aanvraag; levertijd 1-2 weken.

Diam $\varnothing$ a (mm)	Gewicht (kg/m)
6	0,23
8	0,40
10	0,63
12	0,91
13	1,06
14	1,23
15	1,41
16	1,61
18	2,04
19	2,27
20	2,51
22	3,04
24	3,62
25	3,93

Diam $\varnothing$ a (mm)	Gewicht (kg/m)
26	4,20
28	4,93
30	5,65
32	6,43
35	7,70
36	8,14
38	9,07
40	10,10
42	11,10
45	12,70
48	14,50
50	15,70
55	19,00
60	22,60

Diam $\varnothing$ a (mm)	Gewicht (kg/m)
65	26,50
70	30,80
75	35,30
80	40,20
90	50,90
95	56,60
100	62,80
120	90,50
130	106,00
140	123,00
150	141,00
160	161,00
170	182,00
200	251,00


Blank rond

Blank, koudgetrokken rondstaal in kwaliteit S355J2C/+SH, volgens EN 10277-2. Toleranties volgens EN 10278, passing H9.

Uit voorraad leverbaar op handelslengten van 6 meter. Andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag; levertijd ca. 1 week.

Diam $\varnothing$ a (mm)	Gewicht (kg/m)
8	0,40
10	0,63
12	0,91
14	1,23
15	1,41

Diam $\varnothing$ a (mm)	Gewicht (kg/m)
16	1,61
20	2,51
25	3,93
30	5,65
40	10,10

Diam $\varnothing$ a (mm)	Gewicht (kg/m)
50	15,70
60	22,60
80	40,20
90	50,90
100	62,80



Vierkant


Warmgewalst, massief vierkant staal in kwaliteit S235JR, volgens EN 10025-2 : 2004. Toleranties volgens EN 10059. Uit voorraad leverbaar, in handelslengten van 6 meter, met 3.1 certificaat.

Op verzoek verzorgen wij het proces van stralen en conserveren. Kwaliteit S355J2 is op aanvraag; levertijd 1-2 weken.

Diam ϕ axb (mm)	Gewicht (kg/m)
6	0,28
8	0,51
10	0,79
12	1,14
13	1,34
14	1,55
15	1,78
16	2,02
18	2,56

Diam ϕ a (mm)	Gewicht (kg/m)
20	3,16
22	3,82
25	4,94
30	7,11
35	9,68
40	12,64
45	16,00
50	19,75
55	23,90

Diam ϕ a (mm)	Gewicht (kg/m)
60	28,44
65	33,38
70	38,71
75	44,44
80	50,56
90	63,99
100	79,00
120	113,76




Koudgewalst U-profiel

Koudgewalst U-profiel in kwaliteit S235JR, volgens EN 10025-2 : 2004. Uit voorraad leverbaar, in handelslengten van 6 en 12 meter, met 2.2 certificaat.

Op verzoek worden verzorgen wij het proces van stralen en conserveren. Andere afmetingen op aanvraag; levertijd 1-2 weken.

Gelijkzijdig	
Afmeting B x A x B x D (mm)	Gewicht (kg/m)
22 x 22 x 22 x 2	0,97
30 x 30 x 30 x 3	1,96
40 x 40 x 40 x 3	2,68

Ongelijkzijdig	
Afmeting B x A x B x D (mm)	Gewicht (kg/m)
30 x 50 x 30 x 3	2,44
40 x 60 x 40 x 3	3,16
40 x 80 x 40 x 4	4,77
50 x 100 x 50 x 4	6,05
50 x 120 x 50 x 4	6,69
80 x 200 x 80 x 5	13,84



Hoekprofielen gelijkzijdig

Kwaliteit S235JR, volgens EN 10025-2 : 2004. Toleranties volgens EN 10056. Uit voorraad leverbaar in handelslengten van 6 en 12 meter, met 3.1 certificaat.


Op verzoek verzorgen wij het proces van stralen en conserveren. Kwaliteit S355J2 is op aanvraag; levertijd 1-2 weken.

Afmeting h x b x t (mm)	Gewicht (kg/m)	Max. lengte	Extra info
15 x 15 x 3	0,70	6 m	
20 x 20 x 3	0,90	6 m	
20 x 20 x 4	1,16	6 m	
25 x 25 x 3	1,14	6 m	
25 x 25 x 4	1,49	6 m	
25 x 25 x 5	1,81	6 m	
30 x 30 x 3	1,39	6 m	SI/VZ
30 x 30 x 4	1,81	6 m	SI
30 x 30 x 5	2,22	6 m	
35 x 35 x 3	1,63	6 m	
35 x 35 x 4	2,13	6 m	
35 x 35 x 5	2,62	6 m	
40 x 40 x 3	1,88	6 m	
40 x 40 x 4	2,46	12 m	SI/VZ
40 x 40 x 5	3,03	12 m	SI
40 x 40 x 6	3,58	12 m	
45 x 45 x 4	2,75	6 m	
45 x 45 x 5	3,44	6 m	
50 x 50 x 4	3,11	6 m	
50 x 50 x 5	3,84	15 m	SI/VZ
50 x 50 x 6	4,55	12 m	SI
50 x 50 x 7	5,25	12 m	

Afmeting h x b x t (mm)	Gewicht (kg/m)	Max. lengte	Extra info
50 x 50 x 8	5,93	12 m	
55 x 55 x 6	5,05	12 m	
60 x 60 x 5	4,60	12 m	
60 x 60 x 6	5,53	15 m	SI/VZ
60 x 60 x 8	7,22	12 m	
60 x 60 x 10	8,85	12 m	
65 x 65 x 6	6,02	12 m	
65 x 65 x 7	6,96	12 m	
65 x 65 x 8	7,88	12 m	
65 x 65 x 9	8,80	12 m	
70 x 70 x 6	6,50	12 m	
70 x 70 x 7	7,52	15 m	SI
70 x 70 x 8	8,56	12 m	
70 x 70 x 9	9,50	12 m	
70 x 70 x 10	10,50	12 m	
75 x 75 x 6	6,98	12 m	
75 x 75 x 7	8,09	12 m	
75 x 75 x 8	9,17	12 m	
75 x 75 x 10	11,30	12 m	
80 x 80 x 6	7,46	12 m	
80 x 80 x 8	9,81	15 m	SI/VZ
80 x 80 x 10	12,10	12 m	

SI - tevens gestraald / Sigmaweld MC op voorraad

VZ - tevens thermisch verzinkt op voorraad



Hoekprofielen gelijkzijdig

Kwaliteit S235JR, volgens EN 10025-2 : 2004. Toleranties volgens EN 10056. Uit voorraad leverbaar, in handelslengten van 6 en 12 meter, met 3.1 certificaat.


Op verzoek verzorgen wij het proces van stralen en conserveren. Kwaliteit S355J2 is op aanvraag; levertijd 1-2 weken.

Afmeting h x b x t (mm)	Gewicht (kg/m)	Max. lengte	Extra info
80 x 80 x 12	14,30	12 m	
90 x 90 x 8	11,10	12 m	
90 x 90 x 9	12,40	15 m	
90 x 90 x 10	13,70	12 m	
90 x 90 x 11	14,85	12 m	
90 x 90 x 12	16,20	12 m	
100 x 100 x 8	12,40	12 m	
100 x 100 x 10	15,30	15 m	SI/VZ
100 x 100 x 12	18,20	12 m	
100 x 100 x 14	21,00	12 m	
100 x 100 x 15	22,30	12 m	
110 x 110 x 10	16,90	12 m	
110 x 110 x 12	20,10	12 m	
120 x 120 x 10	18,50	12 m	
120 x 120 x 11	20,30	12 m	
120 x 120 x 12	22,00	12 m	
120 x 120 x 15	27,10	12 m	
130 x 130 x 12	24,00	12 m	

Afmeting h x b x t (mm)	Gewicht (kg/m)	Max. lengte	Extra info
130 x 130 x 14	27,80	12 m	
140 x 140 x 13	28,00	12 m	
140 x 140 x 15	32,00	12 m	
150 x 150 x 10	23,17	12 m	
150 x 150 x 12	27,90	12 m	
150 x 150 x 14	32,20	12 m	
150 x 150 x 15	34,40	12 m	
150 x 150 x 16	36,80	12 m	
150 x 150 x 18	40,80	12 m	
160 x 160 x 15	36,80	12 m	
180 x 180 x 16	44,30	12 m	
180 x 180 x 18	49,50	12 m	
180 x 180 x 20	53,70	12 m	
200 x 200 x 16	49,40	12 m	
200 x 200 x 18	55,30	12 m	
200 x 200 x 20	61,10	12 m	
200 x 200 x 24	72,50	12 m	
250 x 250 x 20	76,80	12 m	

SI - tevens gestraald / Sigmaweld MC op voorraad

VZ - tevens thermisch verzinkt op voorraad



Hoekprofielen ongelijkzijdig


Kwaliteit S235JR, volgens EN 10025-2 : 2004. Toleranties volgens EN 10056. Uit voorraad leverbaar, in handelslengten van 6 en 12 meter, met 3.1 certificaat.

Op verzoek verzorgen wij het proces van stralen en conserveren. Kwaliteit S355J2 is op aanvraag; levertijd 1-2 weken.

Afmeting h x b x t (mm)	Gewicht (kg/m)	Max. lengte	Extra info
30 x 20 x 3	1,14	6 m	
30 x 20 x 4	1,49	6 m	
40 x 20 x 3	1,38	6 m	
40 x 20 x 4	1,80	6 m	
40 x 25 x 4	1,97	6 m	
45 x 30 x 4	2,30	6 m	
45 x 30 x 5	2,82	6 m	
50 x 30 x 5	3,02	12 m	
50 x 40 x 5	3,42	12 m	
60 x 30 x 5	3,43	12 m	
60 x 30 x 6	4,06	12 m	
60 x 30 x 7	4,68	6 m	
60 x 40 x 5	3,83	12 m	SI
60 x 40 x 6	4,54	12 m	
60 x 40 x 7	5,24	12 m	
65 x 50 x 5	4,43	12 m	
65 x 50 x 6	5,26	12 m	
65 x 50 x 7	6,08	12 m	
65 x 50 x 8	6,88	12 m	
75 x 50 x 5	4,83	12 m	
75 x 50 x 6	5,75	12 m	SI
75 x 50 x 7	6,65	12 m	
75 x 50 x 8	7,53	12 m	

Afmeting h x b x t (mm)	Gewicht (kg/m)	Max. lengte	Extra info
80 x 40 x 6	5,51	12 m	
80 x 40 x 8	7,21	12 m	
80 x 60 x 6	6,49	12 m	
80 x 65 x 6	6,73	12 m	
80 x 65 x 8	8,82	12 m	
80 x 65 x 10	10,90	12 m	
90 x 60 x 6	6,95	12 m	
90 x 60 x 8	9,13	12 m	
100 x 50 x 6	6,98	12 m	SI
100 x 50 x 8	9,16	12 m	
100 x 50 x 10	11,30	12 m	
100 x 65 x 7	8,96	12 m	SI
100 x 65 x 8	10,20	12 m	
100 x 65 x 9	11,30	12 m	
100 x 65 x 10	12,50	12 m	
100 x 65 x 11	13,75	12 m	
100 x 75 x 7	9,52	12 m	
100 x 75 x 8	10,80	12 m	
100 x 75 x 9	12,10	12 m	
100 x 75 x 10	13,30	12 m	
100 x 75 x 11	14,60	12 m	
100 x 75 x 12	15,80	12 m	
120 x 80 x 8	12,40	12 m	SI

SI - tevens gestraald / Sigmaweld op voorraad



Hoekprofielen ongelijkzijdig

Kwaliteit S235JR, volgens EN 10025-2 : 2004. Toleranties volgens EN 10056. Uit voorraad leverbaar, in handelslengten van 6 en 12 meter, met 3.1 certificaat.

Op verzoek verzorgen wij het proces van stralen en conserveren. Kwaliteit S355J2 is op aanvraag; levertijd 1-2 weken.


Afmeting h x b x t (mm)	Gewicht (kg/m)	Max. lengte	Extra info
120 x 80 x 10	15,30	12 m	
120 x 80 x 12	18,20	12 m	
130 x 65 x 8	12,10	12 m	
130 x 65 x 10	14,90	12 m	
130 x 65 x 12	17,70	12 m	
130 x 90 x 10	17,00	12 m	
130 x 90 x 12	20,10	12 m	
150 x 75 x 9	15,70	12 m	
150 x 75 x 10	17,40	12 m	
150 x 75 x 11	18,90	12 m	
150 x 90 x 10	18,60	12 m	
150 x 90 x 12	22,00	12 m	
150 x 100 x 10	19,30	12 m	GM/VZ
150 x 100 x 12	23,00	12 m	

Afmeting h x b x t (mm)	Gewicht (kg/m)	Max. lengte	Extra info
150 x 100 x 14	26,60	12 m	
160 x 80 x 10	18,50	12 m	
160 x 80 x 12	22,00	12 m	
180 x 90 x 10	20,60	12 m	
180 x 90 x 12	24,50	12 m	
200 x 100 x 10	23,40	12 m	GM/VZ
200 x 100 x 12	27,80	12 m	
200 x 100 x 14	32,10	12 m	
200 x 100 x 15	34,40	12 m	
200 x 100 x 16	36,60	12 m	
250 x 90 x 10	26,60	12 m	
250 x 90 x 12	31,10	12 m	
250 x 90 x 16	41,70	12 m	

GM - tevens gestraald / lasmenie op voorraad

VZ - tevens thermisch verzinkt op voorraad

Hoekprofielen 150x100x10 en 200x100x10 worden op verzoek voor u op maat gezaagd. De resterende lengte (na het zagen) hoeft u bij deze afmetingen niet verplicht af te nemen.



T-staal

Kwaliteit S235JR, volgens EN 10025-2 : 2004. Toleranties volgens EN 10055. Uit voorraad leverbaar, in handelslengten van 6 meter, met 3.1 certificaat.

Op verzoek verzorgen wij het proces van stralen en conserveren. Kwaliteit S355J2 is op aanvraag; levertijd 1-2 weken.

Gelijkzijdig		
Afmeting a x b x d (mm)	Gewicht (kg/m)	Max. lengte
20 x 20 x 3	0,90	6 m
25 x 25 x 3	1,13	6 m
25 x 25 x 3,5	1,31	6 m
30 x 30 x 4	1,81	6 m
35 x 35 x 4,5	2,38	6 m
40 x 40 x 5	3,02	12 m
45 x 45 x 5,5	3,74	6 m
50 x 50 x 6	4,53	12 m
60 x 60 x 7	6,35	12 m
70 x 70 x 8	8,48	12 m
80 x 80 x 9	10,90	12 m
90 x 90 x 10	13,70	12 m
100 x 100 x 11	16,70	12 m
120 x 120 x 13	23,70	12 m
140 x 140 x 15	31,90	12 m

Ongelijkzijdig		
Afmeting a x b x d (mm)	Gewicht (kg/m)	Max. lengte
40 x 20 x 4,5	2,00	6 m
50 x 25 x 5	2,80	6 m
60 x 30 x 5,5	3,71	12 m
70 x 35 x 6	4,75	12 m
80 x 40 x 7	6,33	12 m
100 x 50 x 8,5	9,60	12 m
120 x 60 x 10	13,60	12 m




Betonstaal

Massief, geribd rondstaal in kwaliteit FeB 500, volgens NEN 6008: 2008. Uit voorraad leverbaar, in handelslengten van 6 meter, met 3.1 certificaat.

Diam ϕ a (mm)	Gewicht (kg/m)
8	0,40
10	0,63

Diam ϕ a (mm)	Gewicht (kg/m)
12	0,91
16	1,61

Diam ϕ a (mm)	Gewicht (kg/m)
20	2,51




Holland profiel

Platstaal, voorzien van een opstaande rand (bulb), in kwaliteit Grade A met 3.2 certificaat. Uit voorraad leverbaar in handelslengten van 6 of 12 meter.

Op verzoek verzorgen wij het proces van stralen en conserveren. Afwijkende kwaliteiten zijn op aanvraag.

Holland profiel	Breedte b (mm)	Dikte e (mm)	Bulb c (mm)	Radius r (mm)	Gewicht kg/m	Extra info
80 x 5	80	5	14	4	4,33	
80 x 6	80	6	14	4	4,97	
80 x 7	80	7	14	4	5,61	•
100 x 6	100	6	15,5	4,5	6,20	
100 x 7	100	7	15,5	4,5	7,00	
100 x 8	100	8	15,5	4,5	7,80	•
120 x 6	120	6	17	5	7,46	
120 x 7	120	7	17	5	8,42	
120 x 8	120	8	17	5	9,38	•
140 x 7	140	7	19	5,5	9,94	
140 x 8	140	8	19	5,5	11,1	•
140 x 9	140	9	19	5,5	12,2	
160 x 7	160	7	22	6	11,7	
160 x 8	160	8	22	6	13,0	•
160 x 9	160	9	22	6	14,2	
180 x 8	180	8	25	7	15,1	
180 x 9	180	9	25	7	16,5	
180 x 10	180	10	25	7	18,0	
200 x 9	200	9	28	8	18,9	
200 x 10	200	10	28	8	20,5	
200 x 11	200	11	28	8	22,1	
200 x 12	200	12	28	8	23,7	
220 x 10	220	10	31	9	23,2	
220 x 11	220	11	31	9	25,0	
220 x 12	220	12	31	9	26,7	
240 x 10	240	10	34	10	26,0	
240 x 11	240	11	34	10	27,9	
240 x 12	240	12	34	10	29,8	
260 x 10	260	10	37	11	29,0	
260 x 11	260	11	37	11	31,0	
260 x 12	260	12	37	11	33,0	

- tevens gestraald / Sigmaweld MC op voorraad




Holland profiel

Platstaal, voorzien van een opstaande rand (bulb), in kwaliteit Grade A met 3.2 certificaat. Uit voorraad leverbaar in handelslengten van 6 of 12 meter.

Op verzoek verzorgen wij het proces van stralen en conserveren. Afwijkende kwaliteiten zijn op aanvraag.

Holland profiel	Breedte b (mm)	Dikte e (mm)	Bulb c (mm)	Radius r (mm)	Gewicht kg/m	Extra info
280 x 11	280	11	40	12	34,1	
280 x 12	280	12	40	12	36,4	
300 x 11	300	11	43	13	37,4	
300 x 12	300	12	43	13	39,8	
300 x 13	300	13	43	13	42,2	
320 x 12	320	12	46	14	43,4	
320 x 13	320	13	46	14	46,0	
320 x 14	320	14	46	14	48,5	
340 x 12	340	12	49	15	47,1	
340 x 14	340	14	49	15	52,5	
370 x 13	370	13	53,3	16,5	55,8	
370 x 15	370	15	53,3	16,5	61,7	
400 x 14	400	14	58	18	65,2	
400 x 16	400	16	58	18	71,6	
430 x 15	430	15	62,5	19,5	75,3	
430 x 17	430	17	62,5	19,5	82,2	



Half rond

Half rond staal in kwaliteit Grade A, S235JR of S275JR, met 3.1 of 3.2 certificaat. Uit voorraad leverbaar in handelslengten van 6 meter.

Op verzoek verzorgen wij het proces van stralen en conserveren. Afwijkende kwaliteiten zijn op aanvraag.

Afmeting bxd (mm)	Gewicht kg/m
26x13	2,12
30x15	2,95
40x20	4,93
50x13	3,65

Afmeting bxd (mm)	Gewicht kg/m
50x19	5,81
50x25	7,86
60x30	11,3
65x19	7,39

Afmeting bxd (mm)	Gewicht kg/m
76x19	8,07
76x38	18,1
100x25	14,0
100x50	32,3

Vlakke plaat

Warmgewalst plaatstaal uit voorraad leverbaar, in de kwaliteiten S235JR, LP240 en S355J2 met 3.1 certificaat of Grade A met 3.2 certificaat.

Op verzoek verzorgen wij het proces van stralen en conserveren. Afwijkende kwaliteiten en afmetingen (t/m 100 mm dikte) op aanvraag.

Afmeting l x b (mm)	Dikte (mm)	Gewicht kg/st	Extra info
2000 x 1000	2	32	
2500 x 1250	2	50	
3000 x 1500	2	72	
2000 x 1000	3	48	
2500 x 1250	3	75	
3000 x 1500	3	108	
6000 x 2000	3	288	
2000 x 1000	4	64	•
2500 x 1250	4	100	•
3000 x 1500	4	144	•
6000 x 2000	4	384	
2000 x 1000	5	80	•
2500 x 1250	5	125	•
3000 x 1500	5	180	•
6000 x 2000	5	480	
2000 x 1000	6	96	•
2500 x 1250	6	150	•
3000 x 1500	6	216	•
6000 x 2000	6	576	
12000 x 2000	6	1152	
12000 x 2500	6	1440	
12000 x 3000	6	1728	

Afmeting l x b (mm)	Dikte (mm)	Gewicht kg/st	Extra info
2000 x 1000	8	128	•
2500 x 1250	8	200	•
3000 x 1500	8	288	•
6000 x 2000	8	768	
12000 x 2000	8	1536	
12000 x 2500	8	1920	
12000 x 3000	8	2304	
2000 x 1000	10	160	•
2500 x 1250	10	250	•
3000 x 1500	10	360	•
6000 x 2000	10	960	•
12000 x 2000	10	1920	
12000 x 2500	10	2400	
12000 x 3000	10	2880	
2000 x 1000	12	192	•
2500 x 1250	12	300	•
3000 x 1500	12	432	•
6000 x 2000	12	1152	
12000 x 2000	12	2304	
12000 x 2500	12	2880	
12000 x 3000	12	3456	

- *tevens gestraald / gemenied op voorraad*

Vlakke plaat

Warmgewalst plaatstaal uit voorraad leverbaar, in de kwaliteiten S235JR, LP240 en S355J2 met 3.1 certificaat of Grade A met 3.2 certificaat.

Op verzoek verzorgen wij het proces van stralen en conserveren. Afwijkende kwaliteiten en afmetingen (t/m 100 mm dikte) op aanvraag.

Afmeting l x b (mm)	Dikte (mm)	Gewicht kg/st	Extra info
2000 x 1000	15	240	•
2500 x 1250	15	375	•
3000 x 1500	15	540	•
6000 x 2000	15	1440	
12000 x 2000	15	2880	
12000 x 2500	15	3600	
12000 x 3000	15	4320	
2000 x 1000	20	320	
2500 x 1250	20	500	

Afmeting l x b (mm)	Dikte (mm)	Gewicht kg/st	Extra info
3000 x 1500	20	720	
6000 x 2000	20	1920	
2000 x 1000	25	400	
6000 x 2000	25	2400	
2000 x 1000	30	480	
6000 x 2000	30	2880	
2000 x 1000	40	640	
6000 x 2000	40	3840	

- *tevens gestraald / gemenied op voorraad*



Thermisch verzinkt (Sendzimir)

Sendzimir verzinkte plaat, in kwaliteit DX51D+Z275 volgens EN 10346. Uit voorraad leverbaar met 2.2 certificaat.

SENDZIMIR		
Afmeting l x b (mm)	Dikte (mm)	Gewicht kg/st
2000 x 1000	2	32
2500 x 1250	2	50
3000 x 1500	2	72
2000 x 1000	3	48
2500 x 1250	3	75
3000 x 1500	3	108

Om platen thermisch te verzinken worden ze eerst door een zinkbad geleid en krijgen ze aansluitend een chemische nabehandeling. Zo wordt de stalen plaat beschermd tegen roest en corrosie zodra het in gebruik wordt genomen.

Elektrolytisch verzinkt (Zincor)

Elektrolytisch verzinkte plaat, in kwaliteit DC01+ZE25/25 volgens EN 10152. Uit voorraad leverbaar met 2.2 certificaat.

ZINCOR		
Afmeting l x b (mm)	Dikte (mm)	Gewicht kg/st
2000 x 1000	2	32
2500 x 1250	2	50
3000 x 1500	2	72
2000 x 1000	3	48
2500 x 1250	3	75
3000 x 1500	3	108

Elektrolytisch verzinken is een methode om staal te voorzien van een dun laagje zink. Met behulp van elektrolyse worden zinkionen neergeslagen op het werkstuk. Doorgaans is de zinklaag echter dun waardoor producten voor een definitieve bescherming tegen roesten nog een nabehandeling dienen te ondergaan.

Tranenplaat

Warmgewalst plaatstaal (1-traans) in kwaliteit S235JR volgens EN 10025-2. Uit voorraad leverbaar met 2.2 certificaat.

Op verzoek verzorgen wij het proces van stralen en conserveren. Afwijkende afmetingen, uitvoeringen en kwaliteiten op aanvraag.

Afmeting l x b (mm)	Dikte (mm)	Gewicht kg/st	Extra info
2000 x 1000	3/5	56	
2500 x 1250	3/5	87,5	
3000 x 1500	3/5	126	
2000 x 1000	4/6	72	•
2500 x 1250	4/6	112,5	•
3000 x 1500	4/6	162	•
6000 x 2000	4/6	432	
2000 x 1000	5/7	88	•
2500 x 1250	5/7	137,5	•
3000 x 1500	5/7	198	•
6000 x 2000	5/7	528	
2000 x 1000	6/8	104	

Afmeting l x b (mm)	Dikte (mm)	Gewicht kg/st	Extra info
2500 x 1250	6/8	163	
3000 x 1500	6/8	234	
6000 x 2000	6/8	624	
2000 x 1000	8/10	136	
2500 x 1250	8/10	213	
3000 x 1500	8/10	306	
6000 x 2000	8/10	810	
2000 x 1000	10/12	168	
2500 x 1250	10/12	263	
3000 x 1500	10/12	378	
6000 x 2000	10/12	1008	


- *tevens gestraald / gemenied op voorraad*

Tranenplaat is een vlakke plaatstaal die zo wordt gewalst dat er traanvormige uitstulpingen ontstaan. Het ongelijkmatige oppervlak zorgt voor meer grip en is o.a. geschikt als loopoppervlak.

Geperforeerde plaat

Plaatstaal met ronde perforatie in kwaliteit S235JR. Geschikt voor diverse doeleinden, waarbij luchtdoorlatendheid van belang is. Afwijkende afmetingen, uitvoeringen en kwaliteiten op aanvraag.

Afmeting l x b (mm)	Dikte (mm)	Gewicht kg/st	Gat R (mm)	Steek T (mm)	Doorlaat %
2000 x 1000	2	19,0	10	15	40
2000 x 1000	3	28,8	10	15	40
2000 x 1000	6	68,0	10	15	40



Kokerprofiel vierkant

Vierkante koudgevormde kokers in kwaliteit S235JRH, S275J0H en S355J2H volgens EN 10219 met 3.1 certificaat. Uit voorraad leverbaar in handelslengten t/m 12 meter.


Afwijkende afmetingen en kwaliteiten op aanvraag. Op verzoek worden kokers voor u op maat gezaagd. Tevens verzorgen wij het proces van stralen en conserveren.

Afmeting h x b x d (mm)	Gewicht (kg/m)	Max. lengte	Extra info
15 x 15 x 1,5	0,62	6 m	
15 x 15 x 2	0,81	6 m	
20 x 20 x 2	1,12	6 m	
20 x 20 x 3	1,68	6 m	
25 x 25 x 2	1,44	6 m	
25 x 25 x 3	1,92	6 m	
30 x 30 x 2	1,75	6 m	
30 x 30 x 3	2,48	6 m	•
30 x 30 x 4	2,94	6 m	
35 x 35 x 2	2,07	6 m	
35 x 35 x 3	2,86	6 m	
40 x 40 x 2	2,39	6 m	
40 x 40 x 3	3,46	12 m	•
40 x 40 x 4	4,45	12 m	•
40 x 40 x 5	5,28	12 m	
45 x 45 x 2	2,69	6 m	
45 x 45 x 3	3,77	6 m	
45 x 45 x 4	4,88	6 m	
50 x 50 x 2	3,02	6 m	
50 x 50 x 3	4,40	12 m	•
50 x 50 x 4	5,70	12 m	•

Afmeting h x b x d (mm)	Gewicht (kg/m)	Max. lengte	Extra info
50 x 50 x 5	6,73	12 m	
60 x 60 x 2	3,59	6 m	
60 x 60 x 3	5,34	12 m	
60 x 60 x 4	6,96	12 m	•
60 x 60 x 5	8,30	12 m	
60 x 60 x 6	9,44	12 m	
70 x 70 x 3	6,28	12 m	
70 x 70 x 4	8,21	12 m	
70 x 70 x 5	9,87	12 m	
70 x 70 x 6	11,39	12 m	
80 x 80 x 3	7,22	12 m	
80 x 80 x 4	9,47	12 m	•
80 x 80 x 5	11,44	12 m	
80 x 80 x 6	13,20	12 m	
80 x 80 x 8	17,16	12 m	
90 x 90 x 3	8,17	12 m	
90 x 90 x 4	10,73	12 m	
90 x 90 x 5	12,70	12 m	
90 x 90 x 6	15,10	12 m	
100 x 100 x 3	8,96	12 m	
100 x 100 x 4	11,70	12 m	•

- *tevens gestraald / gemenied op voorraad - tot max. 6 mtr*

Warmgevormde kokerprofielen, in kwaliteit S355J2H volgens EN 10210, zijn op aanvraag leverbaar. Warmgevormd staal is minder hard dan koudgevormd, maar de rek (taaiheid) en vervormbaarheid zijn groter.



Kokerprofiel vierkant


Vierkante koudgevormde kokers in kwaliteit S235JRH, S275J0H en S355J2H volgens EN 10219 met 3.1 certificaat. Uit voorraad leverbaar in handelslengten t/m 12 meter.

Afwijkende afmetingen en kwaliteiten op aanvraag. Op verzoek worden kokers voor u op maat gezaagd. Tevens verzorgen wij het proces van stralen en conserveren.

Afmeting h x b x d (mm)	Gewicht (kg/m)	Max. lengte	Extra info
100 x 100 x 5	14,40	12 m	
100 x 100 x 6	17,70	12 m	
100 x 100 x 8	22,60	12 m	
100 x 100 x 10	25,60	12 m	
120 x 120 x 3	10,80	12 m	
120 x 120 x 4	14,20	12 m	
120 x 120 x 5	17,50	12 m	
120 x 120 x 6	20,70	12 m	
120 x 120 x 8	26,40	12 m	
120 x 120 x 10	31,80	12 m	
140 x 140 x 4	16,80	12 m	
140 x 140 x 5	20,70	12 m	
140 x 140 x 6	24,50	12 m	
140 x 140 x 8	31,40	12 m	
140 x 140 x 10	38,10	12 m	
150 x 150 x 4	18,00	12 m	
150 x 150 x 5	22,30	12 m	
150 x 150 x 6	26,40	12 m	
150 x 150 x 8	33,90	12 m	

Afmeting h x b x d (mm)	Gewicht (kg/m)	Max. lengte	Extra info
150 x 150 x 10	41,30	12 m	
160 x 160 x 6	28,30	12 m	
160 x 160 x 8	36,50	12 m	
160 x 160 x 10	44,40	12 m	
180 x 180 x 5	27,00	12 m	
180 x 180 x 6	32,10	12 m	
180 x 180 x 8	41,50	12 m	
180 x 180 x 10	50,70	12 m	
200 x 200 x 5	30,10	12 m	
200 x 200 x 6	35,80	12 m	
200 x 200 x 8	46,50	12 m	
200 x 200 x 10	57,00	12 m	
250 x 250 x 6	45,20	12 m	
250 x 250 x 8	59,10	12 m	
250 x 250 x 10	72,70	12 m	
300 x 300 x 8	71,60	12 m	
300 x 300 x 10	88,40	12 m	
350 x 350 x 10	104,00	12 m	
400 x 400 x 10	120,00	12 m	

Warmgevormde kokerprofielen, in kwaliteit S355J2H volgens EN 10210, zijn op aanvraag leverbaar. Warmgevormd staal is minder hard dan koudgevormd, maar de rek (taaiheid) en vervormbaarheid zijn groter.



Kokerprofiel rechthoekig

Rechthoekige koudgevormde kokers in kwaliteit S235JRH, S275J0H en S355J2H volgens EN 10219 met 3.1 certificaat. Uit voorraad leverbaar in handelslengten t/m 12 meter.


Afwijkende afmetingen en kwaliteiten op aanvraag. Op verzoek worden kokers voor u op maat gezaagd. Tevens verzorgen wij het proces van stralen en conserveren.

Afmeting h x b x d (mm)	Gewicht (kg/m)	Max. lengte	Extra info
30 x 20 x 2	1,42	6 m	
30 x 20 x 3	1,92	6 m	
40 x 20 x 2	1,75	6 m	
40 x 20 x 3	2,39	6 m	
40 x 25 x 2	1,83	6 m	
40 x 25 x 3	2,60	6 m	
40 x 30 x 2	2,07	6 m	
40 x 30 x 3	2,86	6 m	
50 x 20 x 2	2,07	6 m	
50 x 25 x 2	2,22	6 m	
50 x 25 x 3	3,22	6 m	
50 x 30 x 2	2,39	6 m	
50 x 30 x 3	3,46	6 m	
50 x 30 x 4	4,25	6 m	
50 x 40 x 2	2,69	6 m	
50 x 40 x 3	3,77	6 m	
50 x 40 x 4	4,83	6 m	
60 x 20 x 2	2,38	6 m	
60 x 30 x 2	2,70	6 m	
60 x 30 x 3	3,93	12 m	R
60 x 30 x 4	4,83	6 m	

Afmeting h x b x d (mm)	Gewicht (kg/m)	Max. lengte	Extra info
60 x 40 x 2	3,02	6 m	
60 x 40 x 3	4,40	12 m	
60 x 40 x 4	5,70	12 m	
60 x 40 x 5	6,56	12 m	
60 x 50 x 3	4,75	6 m	
70 x 30 x 3	4,25	6 m	
70 x 30 x 4	5,51	6 m	
70 x 40 x 2	3,32	6 m	
70 x 40 x 3	4,78	12 m	
70 x 40 x 4	6,33	12 m	R
70 x 40 x 5	7,34	12 m	
70 x 50 x 3	5,22	6 m	
70 x 50 x 4	6,71	6 m	
80 x 40 x 2	3,64	6 m	
80 x 40 x 3	5,34	12 m	
80 x 40 x 4	6,96	12 m	
80 x 40 x 5	7,96	12 m	
80 x 50 x 3	5,81	6 m	
80 x 50 x 4	7,59	12 m	
80 x 50 x 5	8,75	12 m	
80 x 60 x 3	6,13	12 m	

R - rongenprofiel / rongkoker

Warmgevormde kokerprofielen, in kwaliteit S355J2H volgens EN 10210, zijn op aanvraag leverbaar. Warmgevoormd staal is minder hard dan koudgevoormd, maar de rek (taaiheid) en vervormbaarheid zijn groter.



Kokerprofiel rechthoekig

Rechthoekige koudgevormde kokers in kwaliteit S235JRH, S275J0H en S355J2H volgens EN 10219 met 3.1 certificaat. Uit voorraad leverbaar in handelslengten t/m 12 meter.


Afwijkende afmetingen en kwaliteiten op aanvraag. Op verzoek worden kokers voor u op maat gezaagd. Tevens verzorgen wij het proces van stralen en conserveren.

Afmeting h x b x d (mm)	Gewicht (kg/m)	Max. lengte	Extra info
80 x 60 x 4	7,97	12 m	
80 x 60 x 5	9,70	12 m	
81 x 51 x 5	9,07	7,5 m	R
83 x 53 x 6	10,95	7,5 m	R
90 x 50 x 3	6,16	6 m	
90 x 50 x 4	8,02	6 m	
96 x 66 x 6	13,40	7,5 m	R
100 x 30 x 3	5,84	6 m	
100 x 40 x 3	6,28	12 m	
100 x 40 x 4	8,21	12 m	
100 x 40 x 5	9,70	12 m	
100 x 50 x 3	6,75	12 m	
100 x 50 x 4	8,84	12 m	
100 x 50 x 5	10,32	12 m	
100 x 60 x 3	7,22	12 m	
100 x 60 x 4	9,47	12 m	
100 x 60 x 5	11,10	12 m	
100 x 80 x 3	8,17	12 m	
100 x 80 x 4	10,73	12 m	
100 x 80 x 5	12,84	12 m	

Afmeting h x b x d (mm)	Gewicht (kg/m)	Max. lengte	Extra info
120 x 40 x 3	7,07	12 m	
120 x 50 x 4	9,85	12 m	
120 x 60 x 3	8,01	12 m	
120 x 60 x 4	10,73	12 m	
120 x 60 x 5	12,84	12 m	
120 x 60 x 6	15,10	12 m	
120 x 80 x 3	8,96	12 m	
120 x 80 x 4	11,98	12 m	
120 x 80 x 5	14,42	12 m	
120 x 80 x 6	16,98	12 m	
120 x 80 x 8	21,40	12 m	
120 x 100 x 5	16,00	12 m	
140 x 70 x 4	12,40	12 m	
140 x 70 x 5	15,20	12 m	
140 x 70 x 6	17,67	12 m	
140 x 80 x 5	16,00	12 m	
140 x 80 x 6	18,90	12 m	
150 x 50 x 5	14,20	12 m	
150 x 100 x 3	11,28	12 m	
150 x 100 x 4	14,83	12 m	

R - rongenprofiel / rongkoker

Warmgevormde kokerprofielen, in kwaliteit S355J2H volgens EN 10210, zijn op aanvraag leverbaar. Warmgevoormd staal is minder hard dan koudgevoormd, maar de rek (taaiheid) en vervormbaarheid zijn groter.



Kokerprofiel rechthoekig


Rechthoekige koudgeformde kokers in kwaliteit S235JRH, S275J0H en S355J2H volgens EN 10219 met 3.1 certificaat. Uit voorraad leverbaar in handelslengten t/m 12 meter.

Afwijkende afmetingen en kwaliteiten op aanvraag. Op verzoek worden kokers voor u op maat gezaagd. Tevens verzorgen wij het proces van stralen en conserveren.

Afmeting h x b x d (mm)	Gewicht (kg/m)	Max. lengte	Extra info
150 x 100 x 5	18,34	12 m	
150 x 100 x 6	21,69	12 m	
150 x 100 x 8	27,70	12 m	
150 x 100 x 10	33,40	12 m	
160 x 80 x 5	17,55	12 m	
160 x 80 x 6	20,51	12 m	
160 x 80 x 8	26,40	12 m	
180 x 80 x 4	15,70	12 m	
180 x 80 x 5	19,12	12 m	
180 x 80 x 6	22,30	12 m	
180 x 80 x 8	28,90	12 m	
180 x 100 x 8	31,40	12 m	

Afmeting h x b x d (mm)	Gewicht (kg/m)	Max. lengte	Extra info
200 x 100 x 4	18,00	12 m	
200 x 100 x 5	22,26	12 m	
200 x 100 x 6	26,40	12 m	
200 x 100 x 8	33,90	12 m	
200 x 100 x 10	41,30	12 m	
200 x 150 x 6	31,00	12 m	
200 x 150 x 8	40,20	12 m	
250 x 100 x 8	40,20	12 m	
250 x 150 x 10	57,00	12 m	
300 x 100 x 5	30,10	12 m	
300 x 200 x 10	72,70	12 m	

Warmgeformde kokerprofielen, in kwaliteit S355J2H volgens EN 10210, zijn op aanvraag leverbaar. Warmgeformd staal is minder hard dan koudgeformd, maar de rek (taaiheid) en vervormbaarheid zijn groter.




Buis (constructie)

Langsnaad gelaste buizen in kwaliteit S235JRH of S195T (koud) volgens EN 10219, met 2.2 of 3.1 certificaat. Uit voorraad leverbaar in handelslengten van 6 meter.

Geschikt voor constructie toepassingen. Op verzoek verzorgen wij het proces van stralen en conserveren.

Inch maat	Buismaat d (mm)	Wanddikte t (mm)	Gewicht kg/m	Max. lengte	Extra info
3/8"	17,2	1,80	0,68	6 m	VZ
1/2"	21,3	2,00	0,96	6 m	VZ
3/4"	26,9	2,35	1,41	6 m	VZ
1"	33,7	2,65	2,01	6 m	VZ
1 ¼"	42,4	2,65	2,58	6 m	VZ
1 ½"	48,3	2,90	3,25	6 m	VZ
2"	60,3	2,90	4,11	6 m	VZ
2 ½"	76,1	3,25	5,80	6 m	VZ
3"	88,9	3,25	6,81	6 m	VZ
4"	114,3	3,65	9,89	6 m	VZ

VZ - tevens thermisch verzinkt op voorraad




Buis (constructie)

Langsnaad gelaste buizen in kwaliteit S235JRH of S355J2H volgens EN 10219, met 2.2 of 3.1 certificaat. Uit voorraad leverbaar in handelslengten t/m 12 meter.

Geschikt voor constructie toepassingen. Op verzoek verzorgen wij het proces van stralen en conserveren.

Inch maat	Buismaat d (mm)	Wanddikte t (mm)	Gewicht kg/m	Max. lengte	Extra info
	38,0	2,6	2,27	6 m	
3 ½"	101,6	3,6	8,70	6 m	
	108,0	3,6	9,27	6 m	
	127,0	4,0	12,10	6 m	
	133,0	8,0	24,70	6 m	
5"	139,7	8,0	26,00	12 m	
	193,7	6,0	27,76	12 m	
	193,7	10,0	27,76	12 m	
	244,5	10,0	57,80	12 m	
10"	273,0	4,0	26,50	6 m	
10"	273,0	6,0	39,49	12 m	
10"	273,0	10,0	64,90	12 m	
12"	323,9	4,0	31,60	6 m	
12"	323,9	6,0	47,02	12 m	
12"	323,9	8,0	62,30	12 m	
12"	323,9	10,0	77,40	12 m	
14"	355,6	5,0	43,21	6 m	
14"	355,6	6,0	51,70	12 m	
14"	355,6	10,0	85,20	12 m	
16"	406,4	6,0	59,22	12 m	
16"	406,4	8,0	78,60	12 m	
16"	406,4	10,0	97,80	12 m	
20"	508,0	10,0	123,00	12 m	
20"	508,0	12,5	153,00	12 m	
24"	610,0	6,3	94,53	12 m	
24"	610,0	10,0	150,43	12 m	



Buis (druk)


Gasbuizen in kwaliteit S195T (gegloeid) volgens EN 10255M, met 2.2 certificaat. Uit voorraad leverbaar in handelslengten van 6 meter.

Geschikt voor toepassingen onder druk. Op verzoek verzorgen wij het proces van stralen en conserveren.

Inch maat	Buismaat d (mm)	Wanddikte t (mm)	Gewicht kg/m	Max. lengte	Extra info
3/8"	17,2	2,35	0,86	6 m	VZ
1/2"	21,3	2,65	1,22	6 m	VZ
3/4"	26,9	2,65	1,58	6 m	GM/VZ
1"	33,7	3,25	2,44	6 m	GM/VZ
1 1/4"	42,4	3,25	3,17	6 m	GM/VZ
1 1/2"	48,3	3,25	3,65	6 m	GM/VZ
2"	60,3	3,65	5,17	6 m	GM/VZ
2 1/2"	76,1	3,65	6,63	6 m	GM/VZ
3"	88,9	4,05	8,47	6 m	GM/VZ
4"	114,3	4,50	12,10	6 m	VZ

GM - tevens gestraald / gemenied op voorraad

VZ - tevens thermisch verzinkt op voorraad




Buis (druk)

Langsnaad gelaste buizen in kwaliteit P235TR1 volgens EN 10217-1, met 3.1 certificaat. Uit voorraad leverbaar in handelslengten t/m 12 meter.

Geschikt voor toepassingen onder druk. Op verzoek verzorgen wij het proces van stralen en conserveren.

Inch maat	Buismaat d (mm)	Wanddikte t (mm)	Gewicht kg/m	Max. lengte	Extra info
5"	139,7	4,50	15,00	6 m	
	159,0	4,50	17,10	6 m	
6"	168,3	4,50	18,17	12 m	
8"	219,1	4,50	23,80	12 m	
8"	219,1	6,30	33,05	12 m	



Buis (ASTM norm)


Naadloze buizen in kwaliteit A106-Grade B, met 3.1 certificaat. Uit voorraad leverbaar in handelslengten t/m 12 meter.

Geschikt voor toepassingen onder druk. Op verzoek verzorgen wij het proces van stralen en conserveren.

Inch maat	Buismaat d (mm)	STD		XS		Extra info
		Wanddikte t (mm)	Gewicht kg/m	Wanddikte t (mm)	Gewicht kg/m	
3/8"	17,1	2,3	0,85	3,2	1,10	EHL
1/2"	21,3	2,8	1,26	3,7	1,62	EHL
3/4"	26,7	2,9	1,68	3,9	2,19	EHL
1"	33,4	3,4	2,5	4,5	3,23	EHL
1 1/4"	42,2	3,6	3,38	4,9	4,46	EHL
1 1/2"	48,3	3,7	4,05	5,1	5,40	EHL
2"	60,3	3,9	5,43	5,5	7,47	DHL
2 1/2"	73,0	5,2	8,62	7,0	11,4	EHL
3"	88,9	5,5	11,3	7,6	15,3	DHL
3 1/2"	101,6	5,7	13,6	8,1	18,6	EHL
4"	114,3	6,0	16,1	8,6	22,3	DHL
5"	141,3	6,6	21,8	9,5	30,9	DHL
6"	168,3	7,1	28,2	11	42,5	DHL
8"	219,1	8,2	42,5	12,7	64,6	DHL
10"	273,0	9,3	60,2	12,7	81,5	DHL
12"	323,9	9,5	73,8	12,7	97,4	DHL
14"	355,6	9,5	81,2	12,7	107	DHL
16"	406,4	9,5	93,1	12,7	123	DHL
18"	457,2	9,5	105	12,7	139	DHL
20"	508,0	9,5	117	12,7	155	DHL
22"	558,8	9,5	129	12,7	171	DHL
24"	609,6	9,5	141	12,7	187	DHL

EHL - enkele handelslengte; tussen 5-7 mtr

DHL - enkele handelslengte; tussen 8-12 mtr



Buis (EN norm)

Naadloze buizen in kwaliteit S355J2H/E355N volgens EN 10210, met 3.1 certificaat. Leverbaar in handelslengten t/m 12 meter.

Geschikt voor toepassingen onder druk. Op verzoek verzorgen wij het proces van stralen en conserveren.


Inch	Buismaat d (mm)	Wanddikte t (mm)	Gewicht kg/m	Extra info
2"	60,3	8,0	10,3	EHL
2 ½"	76,1	6,3	10,8	EHL
2 ½"	76,1	8,0	13,4	EHL
2 ½"	76,1	10,0	16,3	EHL
3"	88,9	10,0	19,5	EHL
3 ½"	101,6	8,0	18,5	EHL

EHL - enkele handelslengte; tussen 5-7 mtr



Sterk in nieuw én surplus materiaal

Naast een grote, reguliere voorraad gecertificeerd materiaal, heeft Heus Staal ook surplus materiaal in het assortiment. Surplus materiaal (zonder certificaat) is afkomstig vanuit overwalsingen van fabrikanten en restpartijen van o.a. nieuwbouwprojecten. Het betreft nieuw materiaal geschikt voor allerlei toepassingen, zoals tijdelijke hulpconstructies, waarbij u geen gecertificeerd materiaal nodig heeft. Surplus biedt u een prijsvoordeel t.o.v. gecertificeerd materiaal.




Vlakke lasflens (EN norm)

Vlakke lasflenzen, type 01/A volgens EN1092-1. Uit voorraad leverbaar, in kwaliteit S235JR, volgens EN 10025.

Op verzoek verzorgen wij het proces van stralen en conserveren van buiscomponenten. Afwijkende uitvoeringen en kwaliteiten op aanvraag.

PN10-PN40									
Nom maat	Inch maat	Buis Ø mm	D (mm)	d5 (mm)	b (mm)	k (mm)	Aantal gaten	d2 (mm)	Gewicht kg/st
DN15	1/2"	21,3	95	22,0	14	65	4	14	0,70
DN20	3/4"	26,9	105	27,6	16	75	4	14	1,10
DN25	1"	33,7	115	34,4	16	85	4	14	1,15
DN30	1 ¼"	42,4	140	43,1	16	100	4	18	1,60
DN40	1 ½"	48,3	150	49,0	16	110	4	18	1,90

PN10-PN16									
Nom maat	Inch maat	Buis Ø mm	D (mm)	d5 (mm)	b (mm)	k (mm)	Aantal gaten	d2 (mm)	Gewicht kg/st
DN50	2"	60,3	165	61,1	18	125	4	18	2,50
DN65	2 ½"	76,1	185	77,1	16	145	4	18	3,15
DN65	2 ½"	76,1	185	77,1	18	145	8	18	3,15
DN80	3"	88,9	200	90,3	20	160	4	18	3,80
DN80	3"	88,9	200	90,3	20	160	8	18	3,80
		108,0	220	109,6	20	180	8	18	4,20
DN100	4"	114,3	220	115,9	20	180	8	18	4,20
		133,0	250	134,8	22	210	8	18	5,70
DN125	5"	139,7	250	141,6	22	210	8	18	5,70
		159,0	285	161,1	22	240	8	22	7,00
DN150	6"	168,3	285	170,5	22	240	8	22	7,00




Vlakke lasflens (EN norm)

Vlakke lasflenzen, type 01/A volgens EN1092-1. Uit voorraad leverbaar, in kwaliteit S235JR, volgens EN 10025.

Op verzoek verzorgen wij het proces van stralen en conserveren van buiscomponenten. Afwijkende uitvoeringen en kwaliteiten op aanvraag.

PN10									
Nom maat	Inch maat	Buis Ø mm	D (mm)	d5 (mm)	b (mm)	k (mm)	Aantal gaten	d2 (mm)	Gewicht kg/st
DN175		193,7	315	196,1	22	270	8	22	8,40
DN200	8"	219,1	340	221,8	22	295	8	22	9,00
		267,0	395	270,2	26	350	12	22	12,50
DN250	10"	273,0	395	276,2	24	350	12	22	12,50
DN300	12"	323,9	445	327,6	24	400	12	22	14,00
DN350	14"	355,6	505	359,7	24	460	16	22	16,50
		368,0	505	372,2	24	460	16	22	16,00
DN400	16"	406,4	565	411,0	26	515	16	26	24,00
		419,0	565	423,7	26	515	16	26	23,00
DN450	18"	457,0	615	462,0	26	565	20	26	24,40
DN500	20"	508,0	670	513,6	26	620	20	26	27,00
DN600	24"	610,0	780	616,1	28	725	20	30	39,00
DN700	28"	711,0	895	718,1	30	840	24	30	51,00
DN800	32"	813,0	1015	821,1	32	950	24	33	67,00
DN900	36"	914,4	1115	922,1	34	1050	28	33	77,00
DN1000	40"	1016,0	1230	1020,0	34	1160	28	36	95,00
		1020,0	1230	1025,0	34	1160	28	36	94,50
DN1200	48"	1220,0	1455	1232,0	38	1380	32	39	157,00

PN16									
Nom maat	Inch maat	Buis Ø mm	D (mm)	d5 (mm)	b (mm)	k (mm)	Aantal gaten	d2 (mm)	Gewicht kg/st
DN200	8"	219,1	340	221,8	22	295	12	22	9,00
DN250	10"	273,0	405	276,2	26	355	12	26	12,50
DN300	12"	323,9	460	327,6	32	410	12	26	18,90
DN350	14"	355,6	520	359,7	35	525	16	30	30,50



Voorlasflens (EN norm)

Voorlasflenzen, type 11/B1 (raised face) volgens EN1092-1. Uit voorraad leverbaar in kwaliteit P250GH, volgens EN 10025.


Op verzoek verzorgen wij het proces van stralen en conserveren van buiscomponenten. Afwijkende uitvoeringen en kwaliteiten op aanvraag.

PN10-PN40

Inch maat	Buis Ø mm	D (mm)	d3 (mm)	s (mm)	b (mm)	r	k (mm)	h (mm)	Aantal gaten	d2 (mm)	d4 (mm)	Gewicht kg/st
1/2"	21,3	95	32	2,0	14	4	65	35	4	14	45	0,65
3/4"	26,9	105	40	2,3	16	4	75	38	4	14	58	0,95
1"	33,7	115	45	2,6	16	4	85	38	4	14	68	1,14
1 1/4"	42,4	140	56	2,6	16	4	100	40	4	18	78	1,69
1 1/2"	48,3	150	64	2,6	16	6	110	42	4	18	88	1,86

PN10-PN16

Inch maat	Buis Ø mm	D (mm)	d3 (mm)	s (mm)	b (mm)	r	k (mm)	h (mm)	Aantal gaten	d2 (mm)	d4 (mm)	Gewicht kg/st
2"	60,3	165	75	2,9	18	6	125	45	4	18	102	2,53
2 1/2"	76,1	185	90	2,9	18	6	145	45	8	18	122	3,06
3"	88,9	200	105	3,2	20	8	160	50	8	18	138	3,70
4"	114,3	220	131	3,6	20	8	180	52	8	18	158	4,62
5"	139,7	250	156	4,0	22	8	210	55	8	18	188	6,3
	159,0	285	175	4,5	22	10	240	55	8	22	212	7,75
6"	168,3	285	184	4,5	22	10	240	55	8	22	212	7,75



Voorlasflens (EN norm)

Voorlasflenzen, type 11/B1 (raised face) volgens EN1092-1. Uit voorraad leverbaar in kwaliteit P250GH, volgens EN 10025.

Op verzoek verzorgen wij het proces van stralen en conserveren van buiscomponenten. Afwijkende uitvoeringen en kwaliteiten op aanvraag.

PN10												
Inch maat	Buis Ø mm	D (mm)	d3 (mm)	s (mm)	b (mm)	r	k (mm)	h (mm)	Aantal gaten	d2 (mm)	d4 (mm)	Gewicht kg/st
8"	219,1	340	235	5,9	24	10	295	62	8	22	268	11,30
10"	273,0	395	292	6,3	26	12	350	68	12	22	320	15,80
12"	323,9	445	344	7,1	26	12	400	68	12	22	370	17,40
14"	355,6	505	385	7,1	26	12	460	68	16	22	430	23,60
16"	406,4	565	440	7,1	26	12	515	72	16	22	482	28,60
20"	508,0	670	542	7,1	28	12	620	75	20	26	585	38,00
24"	610,0	780	642	7,1	28	12	725	80	20	30	685	44,60

PN16												
Inch maat	Buis Ø mm	D (mm)	d3 (mm)	s (mm)	b (mm)	r	k (mm)	h (mm)	Aantal gaten	d2 (mm)	d4 (mm)	Gewicht kg/st
8"	219,1	340	235	5,9	24	10	295	62	12	22	268	11,00
10"	273,0	405	292	6,3	26	12	355	70	12	26	320	15,60
12"	323,9	460	344	6,3	28	12	410	78	12	26	378	22,10
14"	355,6	520	390	8,0	30	12	470	82	16	26	438	31,20
16"	406,4	580	445	8,0	32	12	525	85	16	30	490	39,30
20"	508,0	715	548	8,8	34	12	650	84	20	33	610	



Blindflens (EN norm)

Blindflenzen, type 05/A volgens EN1092-1. Uit voorraad leverbaar in kwaliteit S235JR, volgens EN 10025.

Op verzoek verzorgen wij het proces van stralen en conserveren van buiscomponenten. Afwijkende uitvoeringen en kwaliteiten op aanvraag.

PN10-PN40

Nom maat	Inch maat	Buis Ø mm	D (mm)	b (mm)	k (mm)	Aantal gaten	d2 (mm)	Gewicht kg/st
DN15	1/2"	21,3	95	12	65	4	14	0,84
DN20	3/4"	26,9	105	14	75	4	14	1,10
DN25	1"	33,7	115	14	85	4	14	1,20
DN32	1 ¼"	42,4	140	14	100	4	18	1,80
DN40	1 ½"	48,3	150	14	110	4	18	2,10

PN10-PN16

Nom maat	Inch maat	Buis Ø mm	D (mm)	b (mm)	k (mm)	Aantal gaten	d2 (mm)	Gewicht kg/st
DN60	2"	60,3	165	16	125	4	18	2,90
DN65	2 ½"	76,1	185	16	145	4	18	3,20
DN65	2 ½"	76,1	185	18	145	8	18	3,20
DN80	3"	88,9	200	18	160	4	18	4,80
DN80	3"	88,9	200	20	160	8	18	4,80
DN100	4"	114,3	220	18	180	8	18	5,60
DN125	5"	139,7	250	20	210	8	18	8,10
DN150	6"	168,3	285	20	240	8	22	10,40



Blindflens (EN norm)

Blindflenzen, type 05/A volgens EN1092-1. Uit voorraad leverbaar in kwaliteit S235JR, volgens EN 10025.

Op verzoek verzorgen wij het proces van stralen en conserveren van buiscomponenten. Afwijkende uitvoeringen en kwaliteiten op aanvraag.

PN10								
Nom maat	Inch maat	Buis Ø mm	D (mm)	b (mm)	k (mm)	Aantal gaten	d2 (mm)	Gewicht kg/st
DN175		193,7	315	22	270	8	22	14,00
DN200	8"	219,1	340	22	295	8	22	17,00
DN250	10"	273,0	395	24	350	12	22	23,00
DN300	12"	323,9	445	24	400	12	22	28,00
DN350	14"	355,6	505	24	460	16	22	40,00
DN400	16"	406,4	565	26	515	16	26	49,40
DN450	18"	457,0	615	26	565	20	26	60,40
DN500	20"	508,0	670	26	620	20	26	67,40
DN600	24"	610,0	780	28	725	20	30	103,00
DN700	28"	711,0	895	30	840	24	30	135,00
DN800	32"	813,0	1015	32	950	24	33	200,00
DN900	36"	914,4	1115	34	1050	28	33	260,00
DN1000	40"	1016,0	1230	34	1160	28	36	315,00

PN16								
Nom maat	Inch maat	Buis Ø mm	D (mm)	b (mm)	k (mm)	Aantal gaten	d2 (mm)	Gewicht kg/st
DN200	8"	219,1	340	24	295	12	22	17,00
DN250	10"	273,0	405	26	355	12	26	24,90
DN300	12"	323,9	460	28	410	12	26	35,10
DN350	14"	355,6	520	30	470	16	26	49,10
DN400	16"	406,4	580	30	525	16	30	63,50



Schotflens - enkelzijdig getapt

Uit voorraad leverbaar in kwaliteit P250GH, volgens EN 10025. Enkelzijdig voorzien van blinde gaten met schroefdraad.

Op verzoek verzorgen wij het proces van stralen en conserveren van buiscomponenten. Afwijkende uitvoeringen en kwaliteiten op aanvraag.

PN10-PN40										
Nom maat	Inch maat	Buis Ø mm	D (mm)	d5 (mm)	b (mm)	b1 (mm)	k (mm)	Aantal gaten	d2 (mm)	Gewicht kg/st
DN15	1/2"	21,3	95	17,0	30	15	65	4	12	1,50
DN20	3/4"	26,9	105	22,0	30	15	75	4	12	1,90
DN25	1"	33,7	115	27,0	30	15	85	4	12	2,20
DN30	1 ¼"	42,4	140	36,0	34	20	100	4	16	3,70
DN40	1 ½"	48,3	150	42,0	34	20	110	4	16	4,10

PN10-PN16										
Nom maat	Inch maat	Buis Ø mm	D (mm)	d5 (mm)	b (mm)	b1 (mm)	k (mm)	Aantal gaten	d2 (mm)	Gewicht kg/st
DN50	2"	60,3	165	61,1	34	20	125	4	16	4,80
DN65	2 ½"	76,1	185	77,1	34	20	145	8	16	5,80
DN80	3"	88,9	200	90,3	34	20	160	8	16	6,40
DN100	4"	114,3	220	115,9	34	20	180	8	16	7,10
DN125	5"	139,7	250	141,6	34	20	210	8	16	8,70
DN150	6"	168,3	285	170,5	40	25	240	8	20	12,40

PN10										
Nom maat	Inch maat	Buis Ø mm	D (mm)	d5 (mm)	b (mm)	b1 (mm)	k (mm)	Aantal gaten	d2 (mm)	Gewicht kg/st
DN200	8"	219,1	340	221,8	40	25	295	8	20	15,90
DN250	10"	273,0	395	276,0	40	25	350	12	20	18,90
DN300	12"	323,9	445	327,6	40	25	400	12	20	21,90
DN350	14"	355,6	505	359,7	40	25	460	16	20	25,00
DN400	16"	406,4	565	411,0	40	25	515	16	24	35,00



Schotflens - dubbelzijdig getapt

Uit voorraad leverbaar in kwaliteit P250GH, volgens EN 10025. Dubbelzijdig voorzien van blinde gaten met schroefdraad.

Op verzoek verzorgen wij het proces van stralen en conserveren van buiscomponenten. Afwijkende uitvoeringen en kwaliteiten op aanvraag.

PN10-PN40


Nom maat	Inch maat	Buis Ø mm	D (mm)	d5 (mm)	b (mm)	b1 (mm)	k (mm)	Aantal gaten	d2 (mm)	Gewicht kg/st
DN15	1/2"	21,3	95	17,0	30	15	65	4	12	1,50
DN20	3/4"	26,9	105	22,0	30	15	75	4	12	1,90
DN25	1"	33,7	115	27,0	30	15	85	4	12	2,20
DN30	1 ¼"	42,4	140	36,0	34	20	100	4	16	3,70
DN40	1 ½"	48,3	150	42,0	34	20	110	4	16	4,10

PN10-PN16

Nom maat	Inch maat	Buis Ø mm	D (mm)	d5 (mm)	b (mm)	b1 (mm)	k (mm)	Aantal gaten	d2 (mm)	Gewicht kg/st
DN50	2"	60,3	165	54,0	34	20	125	4	16	5,00
DN65	2 ½"	76,1	185	70,0	34	20	145	8	16	6,00
DN80	3"	88,9	200	82,0	34	20	160	8	16	6,70
DN100	4"	114,3	220	107,0	34	20	180	8	16	7,50
DN125	5"	139,7	250	130,0	34	20	210	8	16	9,30
DN150	6"	168,3	285	160,0	40	25	240	8	20	13,20

PN10

Nom maat	Inch maat	Buis Ø mm	D (mm)	d5 (mm)	b (mm)	b1 (mm)	k (mm)	Aantal gaten	d2 (mm)	Gewicht kg/st
DN200	8"	219,1	340	205,0	40	25	295	8	20	17,60
DN250	10"	273,0	395	260,0	40	25	350	12	20	21,00
DN300	12"	323,9	445	310,0	40	25	400	12	20	24,40




Slip-on flens (ASTM norm)

Vlakke lasflenzen, type raised face, #150. Uit voorraad leverbaar, in kwaliteit A105, volgens ASME/ANSI B16.5.

Op verzoek verzorgen wij het proces van stralen en conserveren van buiscomponenten. Afwijkende uitvoeringen en kwaliteiten op aanvraag.

Inch maat	Buis Ø mm	D (mm)	J (mm)	b (mm)	h (mm)	m (mm)	g (mm)	k (mm)	Aantal gaten	l (mm)	Gewicht kg/st
1/2"	21,3	88,9	22,4	11	16	30	35	61	4	16	0,39
3/4"	26,9	98,6	27,7	13	16	38	43	70	4	16	0,56
1"	33,7	108,0	24,5	14	18	49	51	79	4	16	0,78
1 ¼"	42,4	117,3	43,2	16	21	59	64	89	4	16	1,03
1 ½"	48,3	127,0	49,5	18	22	65	73	99	4	16	1,32
2"	60,3	152,4	62,0	19	25	78	92	121	4	19	2,06
2 ½"	73,0	177,8	74,7	22	28	90	105	140	4	19	3,28
3"	88,9	190,5	90,7	24	30	108	127	152	4	19	3,85
3 ½"	101,6	215,9	103,4	24	32	122	140	178	8	19	4,81
4"	114,3	228,6	116,1	24	33	135	157	191	8	19	5,30
5"	141,3	254,0	143,8	24	37	164	186	216	8	22	6,07
6"	168,3	279,4	170,7	25	40	192	216	241	8	22	7,45
8"	219,1	342,9	221,5	28	45	246	270	299	8	22	12,1
10"	273,0	406,4	276,4	30	49	305	324	362	12	25	16,5
12"	323,9	482,6	327,2	32	56	365	381	432	12	26	26,2



Welding neck flens (ASTM norm)

Voorlasflenzen, type raised face, #150. Uit voorraad leverbaar, in kwaliteit A105, volgens ASME/ANSI B16.5.

Op verzoek verzorgen wij het proces van stralen en conserveren van buiscomponenten. Afwijkende uitvoeringen en kwaliteiten op aanvraag.


Inch maat	Buis Ø mm	D (mm)	J (mm)	b (mm)	h (mm)	a (mm)	m (mm)	g (mm)	k (mm)	Aantal gaten	l (mm)	Gewicht kg/st
1/2"	21,3	88,9	15,7	11,2	47,8	21,3	30,2	35,1	60,5	4	15,7	0,48
3/4"	26,7	98,6	20,8	12,7	52,3	26,7	38,1	42,9	69,9	4	15,7	0,71
1"	33,4	108	26,7	14,2	55,6	33,4	49,3	50,8	79,2	4	15,7	1,01
1 1/4"	42,2	117,3	35,1	15,7	57,2	42,2	58,7	63,5	88,9	4	15,7	1,33
1 1/2"	48,3	127	40,9	17,5	62	48,3	65	73,2	98,6	4	15,7	1,72
2"	60,3	152,4	52,6	19,1	63,5	60,3	77,7	91,9	120,7	4	19,1	2,58
2 1/2"	73	177,8	62,7	22,4	69,9	73	90,4	104,6	139,7	4	19,1	4,11
3"	88,9	190,5	78	23,9	69,9	88,9	108	127	152,4	4	19,1	4,92
3 1/2"	101,6	215,9	90,2	23,9	71,4	101,6	122,2	139,7	177,8	8	19,1	6,08
4"	114,3	228,6	102,4	23,9	76,2	114,3	134,9	157,2	190,5	8	19,1	6,84
5"	141,3	254	128,3	23,9	88,9	141,3	163,6	185,7	215,9	8	22,4	8,56
6"	168,3	279,4	154,2	25,4	88,9	168,3	192	215,9	241,3	8	22,4	10,6
8"	219,1	342,9	202,7	28,4	101,6	219,1	246,1	269,7	298,5	8	22,4	17,6
10"	273	406,4	254,5	30,2	101,6	273	304,8	323,9	362	12	25,4	24
12"	323,9	482,6	304,8	31,8	114,3	323,9	365,3	381	431,8	12	25,5	36,5

**Blindflens (ASTM norm)**

Blindflenzen, type raised face, #150. Uit voorraad leverbaar, in kwaliteit A105, volgens ASME/ANSI B16.5.

Op verzoek verzorgen wij het proces van stralen en conserveren van buiscomponenten. Afwijkende uitvoeringen en kwaliteiten op aanvraag.

Inch maat	Buis Ø mm	D (mm)	b (mm)	g (mm)	k (mm)	Aantal gaten	l (mm)	Gewicht kg/st
1/2"	21,3	88,9	11,2	35,1	60,5	4	15,7	0,42
3/4"	26,7	98,6	12,7	42,9	69,9	4	15,7	0,61
1"	33,4	108	14,2	50,8	79,2	4	15,7	0,86
1 ¼"	42,2	117,3	15,7	63,5	88,9	4	15,7	1,17
1 ½"	48,3	127	17,5	73,2	98,6	4	15,7	1,53
2"	60,3	152,4	19,1	91,9	120,7	4	19,1	2,42
2 ½"	73	177,8	22,4	104,6	139,7	4	19,1	3,94
3"	88,9	190,5	23,9	127	152,4	4	19,1	4,93
3 ½"	101,6	215,9	23,9	139,7	177,8	8	19,1	6,17
4"	114,3	228,6	23,9	157,2	190,5	8	19,1	7,00
5"	141,3	254	23,9	185,7	215,9	8	22,4	8,63
6"	168,3	279,4	25,4	215,9	241,3	8	22,4	11,30
8"	219,1	342,9	28,4	269,7	298,5	8	22,4	19,6
10"	273	406,4	30,2	323,9	362	12	25,4	28,8
12"	323,9	482,6	31,8	381	431,8	12	25,5	43,2




Lasbocht - 2D 90 graden (EN norm)

Naadloze stalen lasbochten met een korte radius. Uit voorraad leverbaar in kwaliteit P235GH volgens EN 10253-2.

Op verzoek verzorgen wij het proces van stralen en conserveren van buiscomponenten. Afwijkende uitvoeringen en kwaliteiten op aanvraag.

Nom maat	Inch maat	Diam Ø D (mm)	Dikte d (mm)	Radius R (mm)	Hoogte H (mm)	Gewicht kg/st
DN25	1"	33,7	2,6	25	42	0,10
DN32	1 ¼"	42,4	2,6	32	53	0,17
DN40	1 ½"	48,3	2,6	38	62	0,20
DN50	2"	60,3	2,9	51	81	0,36
DN65	2 ½"	76,1	2,9	63	101	0,52
DN80	3"	88,9	3,2	76	120	0,88
DN100	4"	114,3	3,6	102	159	1,58
DN125	5"	139,7	4,0	127	197	3,50
DN150	6"	168,3	4,5	152	236	4,34
DN200	8"	219,1	6,3	203	313	10,5
DN250	10"	273	6,3	254	391	16,7
DN300	12"	323,9	5,6	305	467	21,0
DN350	14"	355,6	5,6	356	534	26,7
DN400	16"	406,4	6,3	406	609	43,0




Elbow - SR 90 graden (ASTM norm)

Naadloze stalen lasbochten met een korte radius. Uit voorraad leverbaar in kwaliteit WPB/A234 volgens ASME B16.9.

Op verzoek verzorgen wij het proces van stralen en conserveren van buiscomponenten. Afwijkende uitvoeringen en kwaliteiten op aanvraag.

Inch maat	D1 Ø D (mm)	Dikte d (mm)	Sched	Radius R (mm)	Hoogte H (mm)	Gewicht kg/st
1"	33,4	3,4	STD	25	42	0,10
	33,4	4,6	XS	25	42	0,13
1 ¼"	42,2	3,6	STD	32	53	0,17
	42,2	4,9	XS	32	53	0,23
1 ½"	48,3	3,7	STD	38	62	0,25
	48,3	5,1	XS	38	62	0,33
2"	60,3	3,9	STD	51	81	0,45
	60,3	5,5	XS	51	81	0,60
2 ½"	73	5,2	STD	64	101	0,87
	73	7	XS	64	101	1,14
3"	88,9	5,5	STD	76	120	1,38
	88,9	7,6	XS	76	120	1,83
4"	114,3	6	STD	102	159	2,62
	114,3	8,6	XS	102	159	3,58
5"	141,3	6,6	STD	127	197	4,42
	141,3	9,5	XS	127	197	6,21
6"	168,3	7,1	STD	152	236	6,89
	168,3	11	XS	152	236	10,3




Elbow - SR 90 graden (ASTM norm)

Naadloze stalen lasbochten met een korte radius. Uit voorraad leverbaar in kwaliteit WPB/A234 volgens ASME B16.9.

Op verzoek verzorgen wij het proces van stralen en conserveren van buiscomponenten. Afwijkende uitvoeringen en kwaliteiten op aanvraag.

Inch maat	D1 Ø D (mm)	Dikte d (mm)	Sched	Radius R (mm)	Hoogte H (mm)	Gewicht kg/st
8"	219,1	8,2	STD	203	313	13,8
	219,1	12,7	XS	203	313	20,7
10"	273	9,3	STD	254	391	24,5
	273	12,7	XS	254	391	32,9
12"	323,9	9,5	STD	305	467	36,1
	323,9	12,7	XS	305	467	47,2
14"	355,6	9,5	STD	356	534	46,3
	355,6	12,7	XS	356	534	61,2
16"	406,4	9,5	STD	406	609	61,2
	406,4	12,7	XS	406	609	80,3
18"	457,2	9,5	STD	457	686	77,6
	457,2	12,7	XS	457	686	102,1
20"	508	9,5	STD	508	762	96,2
	508	12,7	XS	508	762	126,1
24"	610	9,5	STD	610	914	138,3
	610	12,7	XS	610	914	183,3
28"	711	9,5	STD	711	1067	206,8
	711	12,7	XS	711	1067	258,6




Lasbocht - 3D 90 graden (EN norm)

Naadloze stalen lasbochten, uit voorraad leverbaar in kwaliteit P235GH volgens EN 10253-2.

Op verzoek verzorgen wij het proces van stralen en conserveren van buiscomponenten. Afwijkende uitvoeringen en kwaliteiten op aanvraag.

Nom maat	Inch maat	Diam Ø D (mm)	Dikte d (mm)	Radius R (mm)	Hoogte H (mm)	Gewicht kg/st
DN15	1/2"	21,3	2,0	38	49	0,04
DN20	3/4"	26,9	2,3	38	51	0,06
DN25	1"	33,7	2,6	38	56	0,12
DN32	1 ¼"	42,4	2,6	48	69	0,19
DN40	1 ½"	48,3	2,6	57	82	0,26
		51	2,6	63	88	0,31
		57	2,9	72	100	0,44
DN50	2"	60,3	2,9	76	106	0,49
DN65	2 ½"	76,1	2,9	95	133	0,78
DN65	2 ½"	76,1	6,3	95	133	1,62
		82,5	3,2	108	149	1,06
DN80	3"	88,9	3,2	114	159	1,22
		101,6	3,6	133	184	1,82
DN100	4"	114,3	3,6	152	210	2,37
		121	4,0	170	231	3,08
		127	4,0	175	239	3,34
		133	4,0	181	247	3,62
DN125	5"	139,7	4,0	190	260	4,04
		152,4	4,5	215	291	5,25
DN150	6"	168,3	4,5	229	313	6,5
		177,8	5,0	250	339	8,4
		193,7	5,6	270	367	10,6




Lasbocht - 3D 90 graden (EN norm)

Naadloze stalen lasbochten, uit voorraad leverbaar in kwaliteit P235GH volgens EN 10253-2.

Op verzoek verzorgen wij het proces van stralen en conserveren van buiscomponenten. Afwijkende uitvoeringen en kwaliteiten op aanvraag.

Nom maat	Inch maat	Diam Ø D (mm)	Dikte d (mm)	Radius R (mm)	Hoogte H (mm)	Gewicht kg/st
DN200	8"	219,1	4,5	305	414	11,4
DN200	8"	219,1	6,3	305	414	15,8
		244,5	6,3	340	462	19,8
		267	6,3	378	562	24
DN250	10"	273	5,0	381	518	19,8
DN250	10"	273	6,3	381	518	24,8
DN300	12"	323,9	5,6	457	619	31,6
DN350	14"	355,6	5,6	533	711	40,5
DN350	14"	355,6	8,0	533	711	57,2
		368	8,0	534	718	59,5
DN400	16"	406,4	6,3	610	813	59,5
DN400	16"	406,4	8,8	610	813	82,6
		419	10,0	610	820	96,6
DN450	18"	457	6,3	686	914	75,5
DN500	20"	508	6,3	762	1016	93,3
DN600	24"	610	6,3	914	1219	133
DN700	28"	711	7,1	1067	1422	136
DN800	32"	813	8	1219	1626	299




Elbow - LR 90 graden (ASTM norm)

Naadloze stalen lasbochten, uit voorraad leverbaar in kwaliteit WPB/A234 volgens ASME B16.9.

Op verzoek verzorgen wij het proces van stralen en conserveren van buiscomponenten. Afwijkende uitvoeringen en kwaliteiten op aanvraag.

Inch maat	D1 Ø D (mm)	Dikte d (mm)	Sched	Radius R (mm)	Hoogte H (mm)	Gewicht kg/st
1/2"	21,3	2,8	STD	28	38,7	0,08
	21,3	3,7	XS	28	38,7	0,08
3/4"	26,7	2,9	STD	29	42,4	0,08
	26,7	3,9	XS	29	42,4	0,10
1"	33,4	3,4	STD	38	54,7	0,15
	33,4	4,6	XS	38	54,7	0,19
1 ¼"	42,2	3,6	STD	48	69,1	0,26
	42,2	4,9	XS	48	69,1	0,34
1 ½"	48,3	3,7	STD	57	81,2	0,38
	48,3	5,1	XS	57	81,2	0,48
2"	60,3	3,9	STD	76	106,2	0,68
	60,3	5,5	XS	76	106,2	0,91
2 ½"	73	5,2	STD	95	131,5	1,30
	73	7	XS	95	131,5	1,73
3"	88,9	5,5	STD	114	158,5	2,08
	88,9	7,6	XS	114	158,5	2,78
4"	114,3	6	STD	152	209,2	3,95
	114,3	8,6	XS	152	209,2	5,40
5"	141,3	6,6	STD	190	260,7	6,67
	141,3	9,5	XS	190	260,7	9,34
6"	168,3	7,1	STD	229	313,2	10,4
	168,3	11	XS	229	313,2	15,5
8"	219,1	8,2	STD	305	414,6	20,9
	219,1	12,7	XS	305	414,6	31,3




Elbow - LR 90 graden (ASTM norm)

Naadloze stalen lasbochten, uit voorraad leverbaar in kwaliteit WPB/A234 volgens ASME B16.9.

Op verzoek verzorgen wij het proces van stralen en conserveren van buiscomponenten. Afwijkende uitvoeringen en kwaliteiten op aanvraag.

Inch maat	D1 Ø D (mm)	Dikte d (mm)	Sched	Radius R (mm)	Hoogte H (mm)	Gewicht kg/st
10"	273	9,3	STD	381	517,5	37,0
	273	12,7	XS	381	517,5	49,4
12"	323,9	9,5	STD	457	619	54,0
	323,9	12,7	XS	457	619	71,2
14"	355,6	9,5	STD	533	710,8	69,9
	355,6	12,7	XS	533	710,8	91,6
16"	406,4	9,5	STD	610	813,2	91,2
	406,4	12,7	XS	610	813,2	120,2
18"	457,2	9,5	STD	686	914,6	116,1
	457,2	12,7	XS	686	914,6	153,3
20"	508	9,5	STD	762	1016	143,8
	508	12,7	XS	762	1016	190,1
24"	610	9,5	STD	914	1219	207,7
	610	12,7	XS	914	1219	274,9
28"	711	9,5	STD	1067	1422,5	308
	711	12,7	XS	1067	1422,5	385
32"	813	9,5	STD	1219	1625,5	386
	813	12,7	XS	1219	1625,5	511
36"	914	9,5	STD	1372	1829	471,7
	914	12,7	XS	1372	1829	626
40"	1016	9,5	STD	1524	2032	590
	1016	12,7	XS	1524	2032	794
48"	1220	9,5	STD	1829	2439	907
	1220	12,7	XS	1829	2439	1134




Lasbocht - 5D 90 graden (EN norm)

Naadloze stalen lasbochten met een lange radius. Uit voorraad leverbaar in kwaliteit P235GH volgens EN 10253-2.

Op verzoek verzorgen wij het proces van stralen en conserveren van buiscomponenten. Afwijkende uitvoeringen en kwaliteiten op aanvraag.

Nom maat	Inch maat	Diameter Ø D (mm)	Dikte d (mm)	Radius R (mm)	Hoogte H (mm)	Gewicht kg/st
DN15	1/2"	21,3	2,0	43	53	0,07
DN20	3/4"	26,9	2,3	58	71	0,13
DN25	1"	33,7	2,6	73	89	0,23
DN32	1 ¼"	42,4	2,6	93	114	0,37
DN40	1 ½"	48,3	2,6	110	134	0,50
DN50	2"	60,3	2,9	138	168	0,87
DN65	2 ½"	76,1	2,9	175	213	1,44
DN80	3"	88,9	3,2	208	252	2,18
		101,6	3,6	235	286	3,25
DN100	4"	114,3	3,6	270	327	4,17
DN125	5"	139,7	4,0	330	400	6,94
		159	4,5	375	454	10,10
DN150	6"	168,3	4,5	390	474	11,16
DN200	8"	219,1	6,3	515	624	26,50
DN250	10"	273	6,3	650	786	42,30
DN300	12"	323,9	7,1	770	932	67,50




Lasbocht - 3D 180 graden (EN norm)

Naadloze stalen lasbochten, uit voorraad leverbaar in kwaliteit P235GH volgens EN 10253-2.

Op verzoek verzorgen wij het proces van stralen en conserveren van buiscomponenten. Afwijkende uitvoeringen en kwaliteiten op aanvraag.

Nom maat	Inch maat	Diam Ø D (mm)	Dikte d (mm)	Radius R (mm)	Hoogte H (mm)	Gewicht kg/st
DN15	1/2"	21,3	2,0	38	49	0,08
DN20	3/4"	26,9	2,3	38	51	0,12
DN25	1"	33,7	2,6	38	56	0,24
DN32	1 ¼"	42,4	2,6	48	69	0,38
DN40	1 ¼"	48,3	2,6	57	82	0,52
DN50	2"	60,3	2,9	76	106	0,98
DN65	2 ½"	76,1	2,9	95	133	1,56
DN80	3"	88,9	3,2	114	159	2,44
DN100	4"	114,3	3,6	152	210	4,74
DN125	5"	139,7	4,0	190	260	8,08
DN150	6"	168,3	4,5	229	313	13,00
DN200	8"	219,1	6,3	305	414	31,60
DN250	10"	273	6,3	381	518	49,60




Lasverloop - concentrisch (EN norm)

Naadloze concentrische lasverlopen met een afgeschuinde kant. Uit voorraad leverbaar in kwaliteit P235GH volgens EN 10253-2.

Op verzoek verzorgen wij het proces van stralen en conserveren van buiscomponenten. Afwijkende uitvoeringen en kwaliteiten op aanvraag.

Inch maat van -> naar		Diameter D1 (mm)	Dikte S1 (mm)	Diameter D2 (mm)	Dikte S2 (mm)	Lengte L (mm)	Gewicht kg/st
3/4"	1/2"	26,9	2,3	21,3	2	38	0,05
1"	1/2"	33,7	2,6	21,3	2	51	0,10
	3/4"	33,7	2,6	26,9	2,3	51	0,10
1 ¼"	1/2"	42,4	2,6	21,3	2	51	0,12
	3/4"	42,4	2,6	26,9	2,3	51	0,12
	1"	42,4	2,6	33,7	2,6	51	0,12
1 ½"	1/2"	48,3	2,6	21,3	2	64	0,18
	3/4"	48,3	2,6	26,9	2,3	64	0,18
	1"	48,3	2,6	33,7	2,6	64	0,18
	1 ¼"	48,3	2,6	42,4	2,6	64	0,18
2"	3/4"	60,3	2,9	26,9	2,3	76	0,30
	1"	60,3	2,9	33,7	2,6	76	0,30
	1 ¼"	60,3	2,9	42,4	2,6	76	0,30
	1 ½"	60,3	2,9	48,3	2,6	76	0,30
2 ½"	1"	76,1	2,9	33,7	2,6	89	0,47
	1 ¼"	76,1	2,9	42,4	2,6	89	0,47
	1 ½"	76,1	2,9	48,3	2,6	89	0,47
	2"	76,1	2,9	60,3	2,9	89	0,47
3"	1"	88,9	3,2	33,7	2,6	89	0,56
	1 ¼"	88,9	3,2	42,4	2,6	89	0,56
	1 ½"	88,9	3,2	48,3	2,6	89	0,56
	2"	88,9	3,2	60,3	2,9	89	0,56
	2 ½"	88,9	3,2	76,1	2,9	89	0,56
4"	1 ½"	114,3	3,6	48,3	2,6	102	0,90
	2"	114,3	3,6	60,3	2,9	102	0,90
	2 ½"	114,3	3,6	76,1	2,9	102	0,90
	3"	114,3	3,6	88,9	3,2	102	0,90

Heus Staal beschikt tevens over excentrische lasverlopen van surplus (= niet gecertificeerd) materiaal. Nieuw gecertificeerde excentrische lasverlopen worden niet op voorraad gehouden, maar zijn op aanvraag leverbaar.




Lasverloop - concentrisch (EN norm)

Naadloze concentrische lasverlopen met een afgeschuinde kant. Uit voorraad leverbaar in kwaliteit P235GH volgens EN 10253-2.

Op verzoek verzorgen wij het proces van stralen en conserveren van buiscomponenten. Afwijkende uitvoeringen en kwaliteiten op aanvraag.

Inch maat van -> naar		Diameter D1 (mm)	Dikte S1 (mm)	Diameter D2 (mm)	Dikte S2 (mm)	Lengte L (mm)	Gewicht kg/st
5"	2"	139,7	4	60,3	2,9	127	1,7
	2 ½"	139,7	4	76,1	2,9	127	1,7
	3"	139,7	4	88,9	3,2	127	1,7
	4"	139,7	4	114,3	3,6	127	1,7
6"	2 ½"	168,3	4,5	76,1	2,9	140	2,5
	3"	168,3	4,5	88,9	3,2	140	2,5
	4"	168,3	4,5	114,3	3,6	140	2,5
	5"	168,3	4,5	139,7	4	140	2,5
8"	3"	219,1	6,3	88,9	3,2	152	5
	4"	219,1	6,3	114,3	3,6	152	5
	5"	219,1	6,3	139,7	4	152	5
	6"	219,1	6,3	168,3	4,5	152	5
10"	4"	273	6,3	114,3	3,6	178	7,5
	5"	273	6,3	139,7	4	178	7,5
	6"	273	6,3	168,3	4,5	178	7,5
	8"	273	6,3	219,1	6,3	178	7,5
12"	6"	323,9	7,1	168,3	4,5	203	11
	8"	323,9	7,1	219,1	6,3	203	11
	10"	323,9	7,1	273	6,3	203	11
14"	6"	355,6	8	168,3	4,5	330	22
	8"	355,6	8	219,1	6,3	330	22
	10"	355,6	8	273	6,3	330	22
	12"	355,6	8	323,9	7,1	330	22
16"	8"	406,4	8,8	219,1	6,3	356	30
	10"	406,4	8,8	273	6,3	356	30
	12"	406,4	8,8	323,9	7,1	356	30
	14"	406,4	8,8	355,6	8	356	30

Heus Staal beschikt tevens over excentrische lasverlopen van surplus (= niet gecertificeerd) materiaal. Nieuw gecertificeerde excentrische lasverlopen worden niet op voorraad gehouden, maar zijn op aanvraag leverbaar.




Lasverloop - concentrisch (ASTM norm)

Naadloze concentrische lasverlopen met een afgeschuinde kant. Uit voorraad leverbaar in kwaliteit WPB/A234 volgens ASME B16.9.

Op verzoek verzorgen wij het proces van stralen en conserveren van buiscomponenten. Afwijkende uitvoeringen en kwaliteiten op aanvraag.

Inch maat van -> naar	Sched	Diameter D1 (mm)	Dikte S1 (mm)	Diameter D2 (mm)	Dikte S2 (mm)	Lengte L (mm)	Gewicht kg/st
3/4" 1/2"	STD	26,7	2,9	21,3	2,8	38	0,06
	XS	26,7	3,9	21,3	3,7	38	0,08
1" 1/2"	STD	33,4	3,4	21,3	2,8	51	0,14
	XS	33,4	4,5	21,3	3,7	51	0,16
1" 3/4"	STD	33,4	3,4	26,7	2,9	51	0,14
	XS	33,4	4,5	26,7	3,9	51	0,17
1 1/4" 3/4"	STD	42,2	3,6	26,7	2,9	51	0,20
	XS	42,2	4,9	26,7	3,9	51	0,23
1 1/4" 1"	STD	42,2	3,6	33,4	3,4	51	0,20
	XS	42,2	4,9	33,4	4,5	51	0,24
1 1/2" 3/4"	STD	48,3	3,7	26,7	2,9	64	0,22
	XS	48,3	5,1	26,7	3,9	64	0,27
1 1/2" 1"	STD	48,3	3,7	33,4	3,4	64	0,24
	XS	48,3	5,1	33,4	4,5	64	0,31
1 1/2" 1 1/4"	STD	48,3	3,7	42,2	3,6	64	0,26
	XS	48,3	5,1	42,2	4,9	64	0,33
2" 1"	STD	60,3	3,9	33,4	3,4	76	0,37
	XS	60,3	5,5	33,4	4,5	76	0,45
2" 1 1/4"	STD	60,3	3,9	42,2	3,6	76	0,39
	XS	60,3	5,5	42,2	4,9	76	0,53
2" 1 1/2"	STD	60,3	3,9	48,3	3,7	76	0,41
	XS	60,3	5,5	48,3	5,1	76	0,54
2 1/2" 1"	STD	73	5,2	33,4	3,4	89	0,59
	XS	73	7	33,4	4,5	89	0,79
2 1/2" 1 1/4"	STD	73	5,2	42,2	3,6	89	0,67
	XS	73	7	42,2	4,9	89	0,79
2 1/2" 1 1/2"	STD	73	5,2	48,3	3,7	89	0,68
	XS	73	7	48,3	5,1	89	0,86
2 1/2" 2"	STD	73	5,2	60,3	3,9	89	0,73
	XS	73	7	60,3	5,5	89	0,94

Heus Staal beschikt tevens over excentrische lasverlopen van surplus (= niet gecertificeerd) materiaal. Nieuw gecertificeerde excentrische lasverlopen worden niet op voorraad gehouden, maar zijn op aanvraag leverbaar.




Lasverloop - concentrisch (ASTM norm)

Naadloze concentrische lasverlopen met een afgeschuinde kant. Uit voorraad leverbaar in kwaliteit WPB/A234 volgens ASME B16.9.

Op verzoek verzorgen wij het proces van stralen en conserveren van buiscomponenten. Afwijkende uitvoeringen en kwaliteiten op aanvraag.

Inch maat van -> naar	Sched	Diameter D1 (mm)	Dikte S1 (mm)	Diameter D2 (mm)	Dikte S2 (mm)	Lengte L (mm)	Gewicht kg/st
3" 1"	STD	88,9	5,5	33,4	3,4	89	0,75
	XS	88,9	7,6	33,4	4,5	89	0,96
3" 1 ¼"	STD	88,9	5,5	42,2	3,6	89	0,77
	XS	88,9	7,6	42,2	4,9	89	1,04
3" 1 ½"	STD	88,9	5,5	48,3	3,7	89	0,86
	XS	88,9	7,6	48,3	5,1	89	1,04
3" 2"	STD	88,9	5,5	60,3	3,9	89	0,91
	XS	88,9	7,6	60,3	5,5	89	1,18
3" 2 ½"	STD	88,9	5,5	73	5,2	89	0,98
	XS	88,9	7,6	73	7	89	1,29
4" 1 ½"	STD	114,3	6	48,3	3,7	102	1,24
	XS	114,3	8,6	48,3	5,1	102	1,73
4" 2"	STD	114,3	6	60,3	3,9	102	1,44
	XS	114,3	8,6	60,3	5,5	102	1,78
4" 2 ½"	STD	114,3	6	73	5,2	102	1,52
	XS	114,3	8,6	73	7	102	2,01
4" 3"	STD	114,3	6	88,9	5,5	102	1,59
	XS	114,3	8,6	88,9	7,6	102	2,13
5" 2 ½"	STD	141,3	6,6	73	5,2	127	2,51
	XS	141,3	9,5	73	7	127	3,30
5" 3"	STD	141,3	6,6	88,9	5,5	127	2,60
	XS	141,3	9,5	88,9	7,6	127	3,55
5" 4"	STD	141,3	6,6	114,3	6	127	2,72
	XS	141,3	9,5	114,3	8,6	127	3,78
6" 3"	STD	168,4	7,1	88,9	5,5	140	3,63
	XS	168,4	11	88,9	7,6	140	5,04
6" 4"	STD	168,4	7,1	114,3	6	140	3,72
	XS	168,4	11	114,3	8,6	140	5,45
6" 5"	STD	168,4	7,1	141,3	6,6	140	3,93
	XS	168,4	11	141,3	9,5	140	5,72

Heus Staal beschikt tevens over excentrische lasverlopen van surplus (= niet gecertificeerd) materiaal. Nieuw gecertificeerde excentrische lasverlopen worden niet op voorraad gehouden, maar zijn op aanvraag leverbaar.




Lasverloop - concentrisch (ASTM norm)

Naadloze concentrische lasverlopen met een afgeschuinde kant. Uit voorraad leverbaar in kwaliteit WPB/A234 volgens ASME B16.9.

Op verzoek verzorgen wij het proces van stralen en conserveren van buiscomponenten. Afwijkende uitvoeringen en kwaliteiten op aanvraag.

Inch maat van -> naar	Sched	Diameter D1 (mm)	Dikte S1 (mm)	Diameter D2 (mm)	Dikte S2 (mm)	Lengte L (mm)	Gewicht kg/st
8" 4"	STD	219,1	8,2	114,3	6	152	5,95
	XS	219,1	12,7	114,3	8,6	152	8,44
8" 5"	STD	219,1	8,2	141,3	6,6	152	6,08
	XS	219,1	12,7	141,3	9,5	152	8,85
8" 6"	STD	219,1	8,2	168,4	7,1	152	6,31
	XS	219,1	12,7	168,4	11	152	9,26
10" 6"	STD	273	9,3	168,4	7,1	178	10,10
	XS	273	12,7	168,4	11	178	13,50
10" 8"	STD	273	9,3	219,1	8,2	178	10,50
	XS	273	12,7	219,1	12,7	178	14,20
12" 8"	STD	323,9	9,5	219,1	8,2	203	14,60
	XS	323,9	12,7	219,1	12,7	203	19,08
12" 10"	STD	323,9	9,5	273	9,3	203	15,20
	XS	323,9	12,7	273	12,7	203	19,80
14" 8"	STD	355,6	9,5	219,1	8,2	330	26,00
	XS	355,6	12,7	219,1	12,7	330	34,90
14" 10"	STD	355,6	9,5	273	9,3	330	27,40
	XS	355,6	12,7	273	12,7	330	36,10
14" 12"	STD	355,6	9,5	323,9	9,5	330	28,80
	XS	355,6	12,7	323,9	12,7	330	35,55
16" 8"	STD	406,4	9,5	219,1	8,2	356	31,90
	XS	406,4	12,7	219,1	12,7	356	42,60
16" 10"	STD	406,4	9,5	273	9,3	356	33,10
	XS	406,4	12,7	273	12,7	356	43,70
16" 12"	STD	406,4	9,5	323,9	9,5	356	34,30
	XS	406,4	12,7	323,9	12,7	356	45,00
16" 14"	STD	406,4	9,5	355,6	9,5	356	35,20
	XS	406,4	12,7	355,6	12,7	356	46,30

Heus Staal beschikt tevens over excentrische lasverlopen van surplus (= niet gecertificeerd) materiaal. Nieuw gecertificeerde excentrische lasverlopen worden niet op voorraad gehouden, maar zijn op aanvraag leverbaar.




Lasverloop - concentrisch (ASTM norm)

Naadloze concentrische lasverlopen met een afgeschuinde kant. Uit voorraad leverbaar in kwaliteit WPB/A234 volgens ASME B16.9.

Op verzoek verzorgen wij het proces van stralen en conserveren van buiscomponenten. Afwijkende uitvoeringen en kwaliteiten op aanvraag.

Inch maat van -> naar		Sched	Diameter D1 (mm)	Dikte S1 (mm)	Diameter D2 (mm)	Dikte S2 (mm)	Lengte L (mm)	Gewicht kg/st
18"	10"	STD	457,2	9,5	273	9,3	381	39,40
		XS	457,2	12,7	273	12,7	381	51,80
18"	12"	STD	457,2	9,5	323,9	9,5	381	40,50
		XS	457,2	12,7	323,9	12,7	381	53,60
18"	14"	STD	457,2	9,5	355,6	9,5	381	41,30
		XS	457,2	12,7	355,6	12,7	381	54,50
18"	16"	STD	457,2	9,5	406,4	9,5	381	42,70
		XS	457,2	12,7	406,4	12,7	381	55,80
20"	10"	STD	508	9,5	273	9,3	508	60,80
		XS	508	12,7	273	12,7	508	79,90
20"	12"	STD	508	9,5	323,9	9,5	508	60,80
		XS	508	12,7	323,9	12,7	508	79,80
20"	14"	STD	508	9,5	355,6	9,5	508	61,30
		XS	508	12,7	355,6	12,7	508	81,30
20"	16"	STD	508	9,5	406,4	9,5	508	62,60
		XS	508	12,7	406,4	12,7	508	82,60
20"	18"	STD	508	9,5	457,2	9,5	508	64,50
		XS	508	12,7	457,2	12,7	508	84,40
24"	12"	STD	609,6	9,5	323,9	9,5	508	72,60
		XS	609,6	12,7	323,9	12,7	508	95,80
24"	14"	STD	609,6	9,5	355,6	9,5	508	72,60
		XS	609,6	12,7	355,6	12,7	508	95,80
24"	16"	STD	609,6	9,5	406,4	9,5	508	72,60
		XS	609,6	12,7	406,4	12,7	508	95,80
24"	18"	STD	609,6	9,5	457,2	9,5	508	74,00
		XS	609,6	12,7	457,2	12,7	508	97,60
24"	20"	STD	609,6	9,5	508	9,5	508	75,80
		XS	609,6	12,7	508	12,7	508	99,90

Heus Staal beschikt tevens over excentrische lasverlopen van surplus (= niet gecertificeerd) materiaal. Nieuw gecertificeerde excentrische lasverlopen worden niet op voorraad gehouden, maar zijn op aanvraag leverbaar.


**T-stuk gelijkzijdig (EN norm)**

Naadloze gelijkzijdige T-stukken. Uit voorraad leverbaar in kwaliteit P235GH volgens EN 10253-2.

Op verzoek verzorgen wij het proces van stralen en conserveren van buiscomponenten. Afwijkende uitvoeringen en kwaliteiten op aanvraag.

Nom maat	Inch maat	Diameter D (mm)	Dikte S (mm)	a (mm)	a (mm)	Gewicht kg/st
DN15	1/2"	21,3	2	25	25	0,08
DN20	3/4"	26,9	2,3	29	29	0,12
DN25	1"	33,7	2,6	38	38	0,26
DN32	1 ¼"	42,4	2,6	48	48	0,45
DN40	1 ½"	48,3	2,6	57	57	0,58
DN50	2"	60,3	2,9	64	64	0,85
DN65	2 ½"	76,1	2,9	76	76	1,20
DN80	3"	88,9	3,2	86	86	1,80
DN100	4"	114,3	3,6	105	105	3,10
DN125	5"	139,7	4	124	124	5,10
DN150	6"	168,3	4,5	143	143	9,00
DN200	8"	219,1	6,3	178	178	18,00
DN250	10"	273	6,3	216	216	26,50
DN300	12"	323,9	7,1	254	254	42,00
DN350	14"	355,6	8	279	279	71,00
DN400	16"	406,4	8,8	305	305	85,00

Heus Staal beschikt tevens over T-stukken, zowel gelijk- als ongelijkzijdig, van surplus (= niet gecertificeerd) materiaal. Gecertificeerde ongelijkzijdige T-stukken worden niet op voorraad gehouden, maar zijn op aanvraag leverbaar.


**T-stuk gelijkzijdig (ASTM norm)**

Naadloze gelijkzijdige T-stukken. Uit voorraad leverbaar in kwaliteit WPB/A234 volgens ASME B16.9.

Op verzoek verzorgen wij het proces van stralen en conserveren van buiscomponenten. Afwijkende uitvoeringen en kwaliteiten op aanvraag.

Inch maat	Diameter D (mm)	Dikte S (mm)	Sched	C (mm)	M (mm)	Gewicht kg/st
1/2"	21,3	2,8	STD	25,4	25,4	0,08
	21,3	3,7	XS	25,4	25,4	0,11
3/4"	26,7	2,9	STD	28,4	28,4	0,11
	26,7	3,9	XS	28,4	28,4	0,16
1"	33,4	3,4	STD	38,1	38,1	0,34
	33,4	4,5	XS	38,1	38,1	0,45
1 1/4"	42,2	3,6	STD	47,8	47,8	0,63
	42,2	4,9	XS	47,8	47,8	0,85
1 1/2"	48,3	3,7	STD	57,2	57,2	0,92
	48,3	5,1	XS	57,2	57,2	1,27
2"	60,3	3,9	STD	63,5	63,5	1,49
	60,3	5,5	XS	63,5	63,5	2,15
2 1/2"	73	5,2	STD	76,2	76,2	2,68
	73	7	XS	76,2	76,2	3,00
3"	88,9	5,5	STD	85,9	85,9	3,75
	88,9	7,6	XS	85,9	85,9	4,29
4"	114,3	6	STD	104,6	104,6	6,50
	114,3	8,6	XS	104,6	104,6	7,65
5"	141,3	6,6	STD	124	124	10,00
	141,3	9,5	XS	124	124	13,50

Heus Staal beschikt tevens over T-stukken, zowel gelijk- als ongelijkzijdig, van surplus (= niet gecertificeerd) materiaal. Gecertificeerde ongelijkzijdige T-stukken worden niet op voorraad gehouden, maar zijn op aanvraag leverbaar.


**T-stuk gelijkzijdig (ASTM norm)**

Naadloze gelijkzijdige T-stukken. Uit voorraad leverbaar in kwaliteit WPB/A234 volgens ASME B16.9.

Op verzoek verzorgen wij het proces van stralen en conserveren van buiscomponenten. Afwijkende uitvoeringen en kwaliteiten op aanvraag.

Inch maat	Diameter D (mm)	Dikte S (mm)	Sched	C (mm)	M (mm)	Gewicht kg/st
6"	168,3	7,1	STD	142,7	142,7	16,00
	168,3	11	XS	142,7	142,7	19,30
8"	219,1	8,2	STD	177,8	177,8	27,00
	219,1	12,7	XS	177,8	177,8	33,00
10"	273	9,3	STD	215,9	215,9	41,00
	273	12,7	XS	215,9	215,9	58,40
12"	323,9	9,5	STD	254	254	65,00
	323,9	12,7	XS	254	254	78,00
14"	355,6	9,5	STD	279,4	279,4	102,00
	355,6	12,7	XS	279,4	279,4	115,00
16"	406,4	9,5	STD	305	305	110,00
	406,4	12,7	XS	305	305	167,00

Heus Staal beschikt tevens over T-stukken, zowel gelijk- als ongelijkzijdig, van surplus (= niet gecertificeerd) materiaal. Gecertificeerde ongelijkzijdige T-stukken worden niet op voorraad gehouden, maar zijn op aanvraag leverbaar.




Lassokken

Stalen lassokken, inwendig voorzien van schroefdraad (BSP). Uit voorraad leverbaar in kwaliteit P235GH volgens EN 10241 / ISO7/1.

Op verzoek verzorgen wij het proces van stralen en conserveren van buiscomponenten. Afwijkende uitvoeringen en kwaliteiten op aanvraag.

Nom maat	Inch maat	Inwendig $\varnothing$ (mm)	Uitwendig $\varnothing$ (mm)	Lengte (mm)	Type	Gewicht kg/st
	1/8"	10,2	15	17	nr. 16	0,02
	1/4"	13,7	18,5	25	nr. 16	0,03
	3/8"	17,2	21,3	26	nr. 16	0,04
DN15	1/2"	21,3	26,6	34	nr. 16	0,08
DN20	3/4"	26,9	31,8	36	nr. 16	0,10
DN25	1"	33,7	39,5	43	nr. 16	0,16
DN32	1 1/4"	42,4	48,3	48	nr. 16	0,23
DN40	1 1/2"	48,3	54,5	48	nr. 16	0,30
DN50	2"	60,3	66,2	56	nr. 16	0,47
DN65	2 1/2"	76,1	82	65	nr. 16	0,61
DN80	3"	88,9	95	71	nr. 16	0,79
DN100	4"	114,3	121,4	83	nr. 16	1,40




Pijpnippels

Stalen pijpnippels, uitwendig voorzien van rechte schroefdraad (BSP) aan beide zijden. Uit voorraad leverbaar in kwaliteit S235JR volgens EN 10226-1:2004 / ISO7/1.

Op verzoek verzorgen wij het proces van stralen en conserveren van buiscomponenten. Afwijkende uitvoeringen en kwaliteiten op aanvraag.


Nom maat	Inch maat	Inwendig Ø (mm)	Lengte (mm)	Type	Gewicht kg/st
	1/8"	10,2	100	nr. 23	0,04
	1/8"	10,2	200	nr. 23	0,08
	1/4"	13,7	100	nr. 23	0,06
	1/4"	13,7	200	nr. 23	0,13
	3/8"	17,2	100	nr. 23	0,08
	3/8"	17,2	200	nr. 23	0,16
DN15	1/2"	21,3	200	nr. 23	0,23
DN20	3/4"	26,9	200	nr. 23	0,30
DN25	1"	33,7	200	nr. 23	0,46
DN32	1 ¼"	42,4	200	nr. 23	0,59
DN40	1 ½"	48,3	200	nr. 23	0,67
DN50	2"	60,3	200	nr. 23	0,94
DN65	2 ½"	76,1	200	nr. 23	1,17
DN80	3"	88,9	200	nr. 23	1,51
DN100	4"	114,3	200	nr. 23	2,13

**Bodems (EN norm)**

Naadloze stalen lasbodem (Klöppler) volgens DIN28011. Uit voorraad leverbaar in kwaliteit S235JR volgens EN 10204.

Op verzoek verzorgen wij het proces van stralen en conserveren van buiscomponenten. Afwijkende uitvoeringen en kwaliteiten op aanvraag.

Nom maat	Inch maat	Diam Ø D (mm)	Dikte R (mm)	Hoogte H (mm)	DIN	Gewicht kg/st
DN15	1/2"	21,3	2	15,0	28011	0,03
DN20	3/4"	26,9	2,3	14,8	28011	0,04
DN25	1"	33,7	2,6	16,2	28011	0,05
DN32	1 ¼"	42,4	2,6	17,8	28011	0,07
DN40	1 ½"	48,3	2,6	19,0	28011	0,10
DN50	2"	60,3	2,9	21,3	28011	0,13
DN65	2 ½"	76,1	2,9	24,4	28011	0,20
DN80	3"	88,9	3,2	35,8	28011	0,43
	3 ½"	101,6	3,6	37,8	28011	0,51
		108	3,6	39,1	28011	0,61
DN100	4"	114,3	3,6	40,3	28011	0,66
		133	4	43,9	28011	0,84
DN125	5"	139,7	4	45,2	28011	0,96
		159	5	48,5	28011	1,55
DN150	6"	168,3	4,5	50,3	28011	1,70
DN175	7"	193,7	6	59,8	28011	2,60
DN200	8"	219,1	6,3	64,7	28011	3,30
DN250	10"	273	6,3	75,1	28011	5,60
DN300	12"	323,9	7,1	84,5	28011	9,00
DN350	14"	355,6	8	95,2	28011	9,00
DN400	16"	406,4	8,8	105,0	28011	13,00




Bodems (EN norm)

Naadloze stalen lasbodems (korfboog) volgens DIN28013. Uit voorraad leverbaar in kwaliteit S235JR volgens EN 10204.

Op verzoek verzorgen wij het proces van stralen en conserveren van buiscomponenten. Afwijkende uitvoeringen en kwaliteiten op aanvraag.


Inch maat	Diam Ø D (mm)	Dikte R (mm)	Hoogte H (mm)	DIN	Gewicht kg/st
18"	457	8	168	28013	19,00
20"	508	8	167	28013	21,00
24"	610	8	193	28013	28,00
28"	711	12	232	28013	79,50

**Bodems (ASTM norm)**

Naadloze stalen caps met afgeschuinde einden. Uit voorraad leverbaar in kwaliteit WPB/A234 volgens ASME B16.9.

Op verzoek verzorgen wij het proces van stralen en conserveren van buiscomponenten. Afwijkende uitvoeringen en kwaliteiten op aanvraag.


Inch maat	Diam Ø D1 (mm)	Dikte s (mm)	Sched	Hoogte H (mm)	Gewicht kg/st
1/2"	21,3	2,8	STD	25,4	0,03
	21,3	3,7	XS	25,4	0,04
3/4"	26,7	2,9	STD	25,4	0,06
	26,7	3,9	XS	25,4	0,09
1"	33,4	3,4	STD	38,1	0,10
	33,4	4,5	XS	38,1	0,13
1 ¼"	42,2	3,6	STD	38,1	0,14
	42,2	4,9	XS	38,1	0,18
1 ½"	48,3	3,7	STD	38,1	0,17
	48,3	5,1	XS	38,1	0,22
2"	60,3	3,9	STD	38,1	0,23
	60,3	5,5	XS	38,1	0,30
2 ½"	73	5,2	STD	38,1	0,37
	73	7	XS	38,1	0,46
3"	88,9	5,5	STD	50,8	0,70
	88,9	7,6	XS	50,8	0,85
4"	114,3	6	STD	63,5	1,10
	114,3	8,6	XS	63,5	1,60
5"	141,3	6,6	STD	76,2	1,91
	141,3	9,5	XS	76,2	2,61

**Bodems (ASTM norm)**

Naadloze stalen caps met afgeschuinde einden. Uit voorraad leverbaar in kwaliteit WPB/A234 volgens ASME B16.9.

Op verzoek verzorgen wij het proces van stralen en conserveren van buiscomponenten. Afwijkende uitvoeringen en kwaliteiten op aanvraag.

Inch maat	Diam Ø D1 (mm)	Dikte s (mm)	Sched	Hoogte H (mm)	Gewicht kg/st
6"	168,3	7,1	STD	88,9	3,00
	168,3	11,0	XS	101,6	4,40
8"	219,1	8,2	STD	101,6	5,50
	219,1	12,7	XS	101,6	8,35
10"	273	9,3	STD	127	9,00
	273	12,7	XS	127	13,60
12"	323,9	9,5	STD	152,4	15,00
	323,9	12,7	XS	152,4	22,50
14"	355,6	9,5	STD	165,1	16,00
	355,6	12,7	XS	165,1	20,80
16"	406,4	9,5	STD	177,8	21,00
	406,4	12,7	XS	177,8	31,50
18"	457	9,5	STD	203,2	26,00
	457	12,7	XS	203,2	33,90
20"	508	9,5	STD	228,6	32,00
	508	12,7	XS	228,6	42,00
24"	610	9,5	STD	266,7	46,00
	610	12,7	XS	266,7	60,80




Kapbeugels (halve)

Onbehandelde stalen kapbeugels, uit voorraad leverbaar in kwaliteit S235JR (type 2801).

Op verzoek verzorgen wij het proces van stralen en conserveren van buiscomponenten. Afwijkende afmetingen en uitvoeringen op aanvraag.

Buismaat		Strip b x d (mm)	Breedte A (mm)	Gat Ø (mm)	Steek C (mm)	Gewicht kg/st
Inch	Ø mm					
1/2"	21,3	25 x 3	80	9	55	0,04
3/4"	26,9	30 x 4	92	11	58	0,08
1"	33,7	30 x 4	98	11	68	0,09
1 1/4"	42,4	40 x 5	126	14	86	0,20
1 1/2"	48,3	40 x 5	135	14	95	0,25
2"	60,3	40 x 6	150	14	110	0,29
2 1/2"	76,1	40 x 6	165	14	125	0,34
3"	88,9	40 x 6	180	14	140	0,37
4"	114,3	40 x 8	215	14	175	0,63
5"	139,7	50 x 10	260	18	210	1,16
6"	168,3	50 x 10	293	18	243	1,40
8"	219,1	50 x 12	356	18	306	1,98
10"	273	50 x 12	410	22	360	2,38
12"	323,9	60 x 12	480	22	420	3,30
14"	355,6	70 x 12	515	22	455	4,60
16"	406,4	70 x 12	585	22	510	5,00




Staartbeugels

Onbehandelde stalen staartbeugels, uit voorraad leverbaar in kwaliteit S235JR (type 2806).

Op verzoek verzorgen wij het proces van stralen en conserveren van buiscomponenten. Afwijkende afmetingen en uitvoeringen op aanvraag.

Buismaat		Strip	Breedte	Staart	Gat Ø	Steek	Gewicht
Inch	Ø mm	b x d (mm)	A (mm)	J (mm)	(mm)	C (mm)	kg/st
1/2"	21,3	25 x 3	80	200	9	55	0,16
3/4"	26,9	30 x 4	92	200	11	58	0,30
1"	33,7	30 x 4	98	200	11	68	0,30
1 ¼"	42,4	40 x 5	126	200	14	86	0,57
1 ½"	48,3	40 x 5	135	200	14	95	0,64
2"	60,3	40 x 6	150	200	14	110	0,64
2 ½"	76,1	40 x 6	165	200	14	125	0,70
3"	88,9	40 x 6	180	200	14	140	0,74
4"	114,3	40 x 8	215	250	14	175	1,21
5"	139,7	50 x 10	260	250	18	210	2,12
6"	168,3	50 x 10	293	250	18	243	2,25
8"	219,1	50 x 12	356	250	18	306	3,15
10"	273	50 x 12	410	300	22	360	3,42
12"	323,9	60 x 12	480	300	22	420	4,20
14"	355,6	70 x 12	515	300	22	455	5,08
16"	406,4	70 x 12	585	300	22	510	5,60



Roosters


Thermisch verzinkte roosters in kwaliteit S235JR volgens EN 10025-2. Standaard afmetingen van type R 2-25 op aanvraag leverbaar binnen 3-4 werkdagen.

Type R 3-30					
Afmeting l x b (mm)	Hoogte (mm)	Maaswijdte (mm)	Draagstaaf h x b (mm)	Vulstaaf h x b (mm)	Extra info
300 x 1000	30	33 x 33	30 x 3	10 x 2	•
400 x 1000	30	33 x 33	30 x 3	10 x 2	•
500 x 1000	30	33 x 33	30 x 3	10 x 2	•
600 x 1000	30	33 x 33	30 x 3	10 x 2	•
700 x 1000	30	33 x 33	30 x 3	10 x 2	•
800 x 1000	30	33 x 33	30 x 3	10 x 2	•
900 x 600	30	33 x 33	30 x 3	10 x 2	
900 x 1000	30	33 x 33	30 x 3	10 x 2	•
900 x 1200	30	33 x 33	30 x 3	10 x 2	
900 x 1500	30	33 x 33	30 x 3	10 x 2	
1000 x 400	30	33 x 33	30 x 3	10 x 2	
1000 x 500	30	33 x 33	30 x 3	10 x 2	
1000 x 600	30	33 x 33	30 x 3	10 x 2	
1000 x 700	30	33 x 33	30 x 3	10 x 2	
1000 x 800	30	33 x 33	30 x 3	10 x 2	

• voorraadartikel

Persroosters bestaan uit een stevig raster van draag- en vulstaven, gemaakt van bandstaal. De eerste afmeting die in de tabel wordt vermeld is de richting van de draagstaaf. Voor de bevestiging wordt per rooster 4 sets klemmen geadviseerd.

Roosters op maat nodig? Met een levertijd van 4 tot 5 weken heeft u uw gewenste variant in huis. Neem voor een offerte op maat contact op met onze Verkoop collega's.



Roosters


Thermisch verzinkte roosters in kwaliteit S235JR volgens EN 10025-2. Standaard afmetingen van type R 2-25 op aanvraag leverbaar binnen 3-4 werkdagen.

Type R 3-30					
Afmeting l x b (mm)	Hoogte (mm)	Maaswijdte (mm)	Draagstaaf h x b (mm)	Vulstaaf h x b (mm)	Extra info
1000 x 900	30	33 x 33	30 x 3	10 x 2	
1000 x 1000	30	33 x 33	30 x 3	10 x 2	•
1000 x 1200	30	33 x 33	30 x 3	10 x 2	
1000 x 1500	30	33 x 33	30 x 3	10 x 2	
1200 x 500	30	33 x 33	30 x 3	10 x 2	
1200 x 600	30	33 x 33	30 x 3	10 x 2	
1200 x 700	30	33 x 33	30 x 3	10 x 2	
1200 x 800	30	33 x 33	30 x 3	10 x 2	
1200 x 900	30	33 x 33	30 x 3	10 x 2	
1200 x 1000	30	33 x 33	30 x 3	10 x 2	•
1200 x 1500	30	33 x 33	30 x 3	10 x 2	•
1500 x 500	30	33 x 33	30 x 3	10 x 2	
1500 x 600	30	33 x 33	30 x 3	10 x 2	
1500 x 800	30	33 x 33	30 x 3	10 x 2	
1500 x 1000	30	33 x 33	30 x 3	10 x 2	

- *voorraadartikel*

Persroosters bestaan uit een stevig raster van draag- en vulstaven, gemaakt van bandstaal. De eerste afmeting die in de tabel wordt vermeld is de richting van de draagstaaf. Voor de bevestiging wordt per rooster 4 sets klemmen geadviseerd.

Roosters op maat nodig? Met een levertijd van 4 tot 5 weken heeft u uw gewenste variant in huis. Neem voor een offerte op maat contact op met onze Verkoop collega's.




Roosters

Thermisch verzinkte roosters in kwaliteit S235JR volgens EN 10025-2. Standaard afmetingen van type R 2-25 op aanvraag leverbaar binnen 3-4 werkdagen.

Type R 2-25				
Ameting l x b (mm)	Hoogte (mm)	Maaswijdte (mm)	Draagstaaf h x b (mm)	Vulstaaf h x b (mm)
300 x 500	25	33 x 33	25 x 2	10 x 2
300 x 600	25	33 x 33	25 x 2	10 x 2
300 x 1000	25	33 x 33	25 x 2	10 x 2
400 x 500	25	33 x 33	25 x 2	10 x 2
400 x 600	25	33 x 33	25 x 2	10 x 2
400 x 700	25	33 x 33	25 x 2	10 x 2
400 x 800	25	33 x 33	25 x 2	10 x 2
400 x 1000	25	33 x 33	25 x 2	10 x 2
500 x 800	25	33 x 33	25 x 2	10 x 2
500 x 1000	25	33 x 33	25 x 2	10 x 2
600 x 600	25	33 x 33	25 x 2	10 x 2
600 x 700	25	33 x 33	25 x 2	10 x 2
600 x 800	25	33 x 33	25 x 2	10 x 2
600 x 900	25	33 x 33	25 x 2	10 x 2
600 x 1000	25	33 x 33	25 x 2	10 x 2
600 x 1200	25	33 x 33	25 x 2	10 x 2
600 x 1500	25	33 x 33	25 x 2	10 x 2
700 x 500	25	33 x 33	25 x 2	10 x 2
700 x 600	25	33 x 33	25 x 2	10 x 2
700 x 1000	25	33 x 33	25 x 2	10 x 2

Persroosters bestaan uit een stevig raster van draag- en vulstaven, gemaakt van bandstaal. De eerste afmeting die in de tabel wordt vermeld is de richting van de draagstaaf. Voor de bevestiging wordt per rooster 4 sets klemmen geadviseerd.

Roosters op maat nodig? Met een levertijd van 4 tot 5 weken heeft u uw gewenste variant in huis. Neem voor een offerte op maat contact op met onze Verkoop collega's.



Roosters

Thermisch verzinkte roosters in kwaliteit S235JR volgens EN 10025-2. Standaard afmetingen van type R 2-25 op aanvraag leverbaar binnen 3-4 werkdagen.

Type R 2-25				
Ameting l x b (mm)	Hoogte (mm)	Maaswijdte (mm)	Draagstaaf h x b (mm)	Vulstaaf h x b (mm)
800 x 500	25	33 x 33	25 x 2	10 x 2
800 x 600	25	33 x 33	25 x 2	10 x 2
800 x 700	25	33 x 33	25 x 2	10 x 2
800 x 800	25	33 x 33	25 x 2	10 x 2
800 x 900	25	33 x 33	25 x 2	10 x 2
800 x 1000	25	33 x 33	25 x 2	10 x 2
800 x 1200	25	33 x 33	25 x 2	10 x 2
900 x 500	25	33 x 33	25 x 2	10 x 2
900 x 600	25	33 x 33	25 x 2	10 x 2
900 x 700	25	33 x 33	25 x 2	10 x 2
900 x 1000	25	33 x 33	25 x 2	10 x 2
1000 x 400	25	33 x 33	25 x 2	10 x 2
1000 x 500	25	33 x 33	25 x 2	10 x 2
1000 x 600	25	33 x 33	25 x 2	10 x 2
1000 x 700	25	33 x 33	25 x 2	10 x 2
1000 x 800	25	33 x 33	25 x 2	10 x 2
1000 x 900	25	33 x 33	25 x 2	10 x 2
1000 x 1000	25	33 x 33	25 x 2	10 x 2
1000 x 1200	25	33 x 33	25 x 2	10 x 2

Persroosters bestaan uit een stevig raster van draag- en vulstaven, gemaakt van bandstaal. De eerste afmeting die in de tabel wordt vermeld is de richting van de draagstaaf. Voor de bevestiging wordt per rooster 4 sets klemmen geadviseerd.

Roosters op maat nodig? Met een levertijd van 4 tot 5 weken heeft u uw gewenste variant in huis. Neem voor een offerte op maat contact op met onze Verkoop collega's.



Roostertreden

Thermisch verzinkte roostertreden in kwaliteit S235JR volgens EN 10025-2. Uit voorraad leverbaar in diverse afmetingen en uitvoeringen.

Afwijkende afmetingen en uitvoeringen op aanvraag leverbaar binnen 3-4 werkdagen.

Type TR 2-25

Ameting l x b (mm)	Hoogte (mm)	Maaswijdte (mm)	Gatenpatroon montageplaten	Draagstaaf h x b (mm)	Vulstaaf h x b (mm)	Extra info
500 x 200	25	33 x 33	35-100	25 x 2	10 x 2	•
600 x 200	25	33 x 33	35-100	25 x 2	10 x 2	•
700 x 200	25	33 x 33	35-100	25 x 2	10 x 2	
500 x 240	25	33 x 33	35-120	25 x 2	10 x 2	
600 x 240	25	33 x 33	35-120	25 x 2	10 x 2	•
700 x 240	25	33 x 33	35-120	25 x 2	10 x 2	•

- voorraadartikel

Type TR 3-30

Ameting l x b (mm)	Hoogte (mm)	Maaswijdte (mm)	Gatenpatroon montageplaten	Draagstaaf h x b (mm)	Vulstaaf h x b (mm)	Extra info
800 x 240	30	33 x 33	35-120	30 x 3	10 x 2	•
900 x 240	30	33 x 33	35-120	30 x 3	10 x 2	•
1000 x 240	30	33 x 33	35-120	30 x 3	10 x 2	•
800 x 270	30	33 x 33	35-150	30 x 3	10 x 2	
900 x 270	30	33 x 33	35-150	30 x 3	10 x 2	
1000 x 270	30	33 x 33	35-150	30 x 3	10 x 2	
800 x 305	30	33 x 33	35-180	30 x 3	10 x 2	
900 x 305	30	33 x 33	35-180	30 x 3	10 x 2	
1000 x 305	30	33 x 33	35-180	30 x 3	10 x 2	



Roostertreden

Thermisch verzinkte roostertreden in kwaliteit S235JR volgens EN 10025-2. Uit voorraad leverbaar in diverse afmetingen en uitvoeringen.

Afwijkende afmetingen en uitvoeringen op aanvraag leverbaar binnen 3-4 werkdagen.

Type TR 3-40

Ameting l x b (mm)	Hoogte (mm)	Maaswijdte (mm)	Gatenpatroon montageplaten	Draagstaaf h x b (mm)	Vulstaaf h x b (mm)	Extra info
1200 x 240	40	33 x 33	35-120	30 x 4	10 x 2	•
1200 x 270	40	33 x 33	35-150	30 x 4	10 x 2	
1200 x 305	40	33 x 33	35-180	30 x 4	10 x 2	

- voorraadartikel



Perfotreden

Thermisch verzinkte traptreden met perforatie, in kwaliteit S235JR volgens EN 10025-2. Op aanvraag leverbaar binnen 3-4 werkdagen.

Type AP3-50 MAW

Ameting l x b (mm)	Hoogte (mm)	Gatenpatroon montageplaten	Afwatering Ø (mm)	Antislip Ø x h (mm)	H.o.h. (mm)
600 x 205	42,5	35-100	8	14 x 4	50
700 x 205	42,5	35-100	8	14 x 4	50
800 x 205	42,5	35-100	8	14 x 4	50
900 x 205	42,5	35-100	8	14 x 4	50
1000 x 205	42,5	35-100	8	14 x 4	50
600 x 230	42,5	35-120	8	14 x 4	50
700 x 230	42,5	35-120	8	14 x 4	50
800 x 230	42,5	35-120	8	14 x 4	50
900 x 230	42,5	35-120	8	14 x 4	50
1000 x 230	42,5	35-120	8	14 x 4	50
1200 x 230	42,5	35-120	8	14 x 4	50

[illegible]



Heus Staal heeft een veelzijdig leveringsprogramma voor uiteenlopende (industriële) markten. Met onze opgebouwde markt- en productkennis, zijn wij in staat voor elke denkbare toepassing het juiste product te leveren. In alle disciplines staan professionele, vakkundige en zeer betrokken medewerkers voor u klaar.

- Constructie en metaalbewerking
- Scheepsbouw- en reparatie
- Bouw & Infra
- Grond- en funderingstechniek
- Baggerindustrie
- Pompen- en installatietechniek
- Landbouwmechanisatie
- Machine- en apparatenbouw
- Meubel- en interieurbouw

Service, oplossingsgerichtheid en flexibiliteit. Dat is waar Heus Staal voor staat!

Heus Staal is leverancier van hoogwaardige staalproducten en houdt zowel gecertificeerd als niet-gecertificeerd materiaal (surplus) op voorraad. Wij leveren materiaal uit eigen voorraad, vanuit de handel en af-fabriek. Heus Staal biedt u een ruime keuze in producten en staalkwaliteiten, onbehandeld of gestraald en voorzien van lasmenie of Sigmaweld MC.

Wij zijn tevens in staat uw bestelling naar wens op maat te zagen (tot Ø 800 mm) of handmatig voor u te branden. Door dit maatwerk zorgen wij ervoor, dat de producten direct in het productieproces verwerkt kunnen worden.

ONZE KRACHT, UW VOORDEEL:

- Opslagcapaciteit van 2 hectare
- 5.000 ton voorraad
- Zaagcapaciteit tot Ø 800 mm
- Geavanceerde bovenloopkranen
- Eigen wagenpark / chauffeurs
- Digitaal orderpicken
- Afhaalmogelijkheid

Heus Staal Papendrecht B.V.
Ketelweg 8a
3356 LE Papendrecht
+31 (0)78 615 72 22

W: www.heusstaal.nl
M: info@heusstaal.nl
KvK: 23057492
BTW: NL008820673B01

